


**FACTS
& INSPIRATIONS
RATHER
THAN
OBJECTS**

**FACTS &
INSPIRATIONS**

OBJECT CARPET



FACTS AND INSPIRATIONS

BE INSPIRED!

FACTS & INSPIRATIONS präsentiert Ihnen alle Kollektionen von OBJECT CARPET.

Wir legen Ihnen unendlich viele gestalterische Möglichkeiten zu Füßen: 77 Qualitäten, 1.200 Farben, 194 Seiten voller Fakten und Impressionen, mit produktionstechnischen Details und spektakulären Inszenierungen, die alle Teppiche und ihre Wirkung im Raum zeigen. Ein Nachschlagewerk und Bildband zum Durchblättern und Durchklicken, zum Informieren und Inspirieren. Lassen Sie sich überraschen, insbesondere wenn es um eine neue Generation von Akustikfliesen geht. Oder um den Architektur-Trend „Shaping Spaces“. Wie lassen sich Räume mit Teppichböden architektonisch gliedern und definieren? Als Ruhezone, Laufwege, Arbeitsbereiche ... Die Vielzahl an unterschiedlichen Qualitäten bietet Ihnen einen immensen Freiraum ganz individuelle Stimmungen, Wertigkeiten und Szenarien zu schaffen.

Mehr als ästhetische Highlights. Bei allen gestalterischen Optionen, brillieren Teppichböden von OBJECT CARPET vor allem auch mit akustischen Werten, die aufhorchen lassen. Die positiven raumakustischen Eigenschaften tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Mehr dazu in unserem Kapitel „Be Silent“ auf Seite 185.

Aufatmen können Sie auch, wenn es um die Luftqualität in Räumen geht. Nachweislich reduziert der Teppichboden das Feinstaub-Vorkommen in der Luft auf simpelste Weise und so effizient, dass man bei der Gestaltung eigentlich nicht an ihm vorbeikommt. Teppichboden schützt die Gesundheit – zum Beispiel am Arbeitsplatz. Im Kapitel „Be Healthy“ auf Seite 181 liefern wir Ihnen dazu die Fakten.

Last but not least wollen wir Sie an dieser Stelle auf einen ganz besonderen Vorteil von OBJECT CARPET Teppichböden aufmerksam machen: Den größten Teil aller Qualitäten gibt es auch als Akustikfliesen und fast alle auch als abgepassten RUGX Teppich – nach Ihren individuellen Wünschen gefertigt. Mehr dazu in unserer speziellen RUGX-Kollektion.

Viel Freude beim Anschauen und Arbeiten wünscht Ihnen Ihr **OBJECT CARPET** Team.

BE INSPIRED!

In the FACTS & INSPIRATIONS workbook, the entire OBJECT CARPET collection is on display.

There is an endless variety of creative design options at your fingertips: 77 qualities, 1200 colours within 194 pages full of facts and inspirations, all with technical production details and spectacular staging to show what effect they can have on a room. This is an illustrated reference book to leaf through, meant to inform and inspire. Let us surprise you – especially with a new generation of Acoustic Tiles or with our solutions for the Shaping Spaces trend in architecture. How can an architect divide rooms fitted with carpet into distinctly defined sectors for quiet zones, working zones or paths in between? The sheer variety of different qualities offers an untold number of possibilities for you to create an atmosphere which meets the needs of your individual taste.

More than an aesthetic highlight. On top of all the design opportunities, this type of flooring shines brightest when it comes to zoning rooms. Your attention will be caught moreover by the carpet's excellent acoustic properties which positively contribute to a healthy indoor climate. To learn more on this topic see chapter "Be Silent" on page 185.

You breathe easier when the air in the room is of better quality. It is proven that carpet flooring lowers the percentage of fine dust in the air in the simplest way, and it does so efficiently meaning you cannot dispense with carpets when designing interiors. Carpets protect your health – for example, at the workplace. The facts proving this thesis are provided in chapter "Be Healthy" on page 181.

Last but not least, in this respect, we would like to draw your attention to a very special advantage of OBJECT CARPET flooring. Most of our carpet qualities are also available as Acoustic Tiles. Nearly all qualities are also available as rugs (RUGX carpets) that are manufactured according to your individual requirements. For more information, please see our RUGX-collection.

We hope you enjoy reading this edition and you love working with our products described within. Your **OBJECT CARPET** Team.

Das Besondere an der Kollektion FACTS & INSPIRATIONS: 48 Qualitäten, insgesamt 304 unterschiedliche Farbvarianten, gibt es auch als Akustikfliesen. Damit trägt OBJECT CARPET dem Fliesen-Trend Rechnung. Die selbst liegenden Akustikfliesen im klassischen Format 50 x 50 cm besitzen dabei die gleichen positiven Produkt-Eigenschaften wie die Bahnenware – mit hohen Komfortwerten: Feinstaub wird reduziert, Trittschall geschluckt, Raumakustik verbessert. Die Aufbaukonstruktion stellt sicher, dass alle Gebrauchseigenschaften über Jahre stabil bleiben. Die hohe Dichte und die Thermofixierung der Rückenbeschichtung sichern die volle Objekteignung und Langlebigkeit im stark frequentierten Bereich. Alles im grünen Bereich – ökologisch und ökonomisch. Die zukunftsgerechte Kollektion von OBJECT CARPET steht für eine neue Generation von Bahnenware und Akustikfliesen. Ein besonderes Highlight: PLACES OF ORIGIN aus 100 Prozent recyceltem ECONYL® Garn. 8 Qualitäten kommen Ihrem Anspruch an langlebige und strapazierfähige, textile Bodenbeläge mit einer sehr guten Öko-Bilanz entgegen. Alle OBJECT CARPET Qualitäten sind frei von Bitumen, Latex und PVC und tragen das Gütesiegel „Blauer Engel“ des Deutschen Umweltbundesamtes. Da sie Feinstaub binden, sind sie auch für Allergiker geeignet (TÜV geprüft).

BROADLOOM AND AT-TILES

The special feature of our FACTS & INSPIRATIONS collection: 48 qualities from a total of 304 colours are also available as Acoustic Tiles, meaning OBJECT CARPET is staying abreast of the Acoustic Tile trend. Self-laying Acoustic Tiles of a classic 50 x 50 cm size have the same positive product features as broadloom and are of a high-comfort class. Fine dust is reduced, footfall noise is swallowed, and overall room acoustics are improved. The structure of both product types ensure that their characteristics of use remain stable for many years. The high density and the thermo-fixing of the back coating provide longevity and ensure that the carpet is ideally suited for high-traffic areas. Everything is ecological and economical – you have the green light to go green. The future-proof collection from OBJECT CARPET stands for a new generation of broadloom and Acoustic Tiles. A special highlight: PLACES OF ORIGIN is made of 100 percent recycled ECONYL® yarn. The 8 qualities fulfilling your demands on durable and heavy-duty textile flooring, all with an excellent eco-balance. All OBJECT CARPET qualities are free of bitumen, latex and PVC and have the „Blue Angel“ hallmark of quality awarded by the German Environment Ministry. As these carpets bind fine dust, they are also suitable for allergy sufferers (they are tested by the TÜV for this important property).

Positive Eigenschaften der OBJECT CARPET
Bahnenwaren und Akustikfliesen auf einen Blick.
Advantages of the OBJECT CARPET broadloom
and Acoustic Tiles at a glance.

BAHNENWARE MIT TEXTILEM ZWEITRÜCKEN BROADLOOM WITH TEXTILE SECONDARY BACKING


- frei von Bitumen, Latex und PVC, für Allergiker geeignet, TÜV-geprüft
- geruchs- und emissionsarm, zertifiziert durch GuT und Blauer Engel
- verlegefreundlich durch elastische Rückenkonstruktion
- homogene Flächenwirkung durch geringe Anzahl von Naht- und Stoßfugen
- einfach zu schneiden und zu verarbeiten
- alle Standardfarben auch in Kleinstmengen sofort ab Lager verfügbar
- kurze Lieferzeiten auch für Großprojekte
- Sonderfarben erhalten Sie ab 100 m²

- free from bitumen, latex and PVC, suitable for allergy sufferers, TÜV-tested
- low odours and emissions, certified by GuT and Blue Angel (Blauer Engel)
- easy to install due to elastic backing construction
- homogenous surface optics due to low amount of seams and butt joints
- simple to cut and process
- all standard colours are immediately available from stock with no minimum quantity
- short delivery times even for large projects
- special colours available from 100 sqm up

AKUSTIKFLIESEN MIT WELLTEX® AKUSTIK RÜCKEN ACOUSTIC TILES WITH WELLTEX® ACOUSTIC BACKING

- frei von Bitumen, Latex und PVC, für Allergiker geeignet, TÜV-geprüft
- geruchs- und emissionsarm, zertifiziert durch GuT und Blauer Engel
- hohe Dimensionsstabilität bietet Langlebigkeit und stabile Akustikwerte
- keine Untergrundsanierung nötig, ideal für kostengünstige Sanierung
- schnelle und einfache Verlegung ohne feste Verklebung
- handliches Format für Transport und Lagerung
- freie Kombination möglich für Zonierungen mit anderen Farben, Bahnenwaren, Fliesen und RUGX
- Sonderformate und Sonderformen erhalten Sie ab 200 m²
- Standardfarben auch in Kleinstmengen ab Lager verfügbar

- free from bitumen, latex and PVC, suitable for allergy sufferers, TÜV-tested
- low odours and emissions, certified by GuT and Blue Angel (Blauer Engel)
- high dimensional stability ensures longevity and stable acoustic values
- no ground restoration needed, ideal for cost-effective renovations
- quick and easy installation without firm adhesives
- practical dimensions for transportation and storage
- free combinations possible to create zoning with other colours, broadlooms, Acoustic Tiles and RUGX
- special formats and special shapes from 200 sqm up
- standard colours are immediately available from stock, even in minimum quantities



BE HERE

BE HERE.

Das Arbeitsbuch FACTS & INSPIRATIONS bietet Ihnen einen Überblick über alle OBJECT CARPET Qualitäten, mit allen Farben und allen wichtigen technischen Detailinformationen. Unter dem Kapitel DESIGN SPECIALS haben wir alle OBJECT CARPET Sonderkollektionen zusammengestellt. Für jede Qualität gibt es Farbmusterkarten, sogenannte Colour Books – zum Anschauen und Anfassen. Bitte anfordern. Die gesamte Kollektion auf einen Blick finden Sie in den OBJECT CARPET VIEW BOOKS „THE COLLECTION“, „ACOUSTIC TILES“ und „RUGX“.

Sie wollen das Ganze erleben? OBJECT CARPET freut sich über Ihren Besuch in einem unserer Showrooms. Adressen unter www.object-carpet.com/showrooms. Lassen Sie sich von der ganzen Vielfalt inspirieren. Unsere engagierten Mitarbeiter haben ein offenes Ohr für alle Ihre Belange und unterstützen Sie gerne.

Wir sind jederzeit für Sie da.

BE HERE.

The FACTS & INSPIRATIONS workbook provides a detailed overview of all OBJECT CARPET qualities, colours and important technical information. In chapter DESIGN SPECIALS we have assembled all the OBJECT CARPET special collections in one place.

There is a colour sample book for each quality, so-called Colour Books. To see and feel – please request a sample. In the OBJECT CARPET view books „THE COLLECTION“, „ACOUSTIC TILES“ and „RUGX“, you can see the entire collection.

All products at your fingertips! OBJECT CARPET is looking forward to your visit to one of our showrooms. Addresses are listed at www.object-carpet.com/showrooms. Let yourself be inspired by the diversity. Our committed employees are eager to hear all your questions and will gladly help you.

We'll be happy to assist you at any time.

MUSTERSERVICE

Sie benötigen ein Muster? Bitte nennen Sie uns Qualität und Farbnummer und wir senden Ihnen Ihre Auswahl-Muster innerhalb von 24 Stunden zu: musteranfrage@object-carpet.com oder Telefon 0711 3402 113.

PLANUNGSDATEN UND KONFIGURATOR

Planungsdaten z.B. matz (pCon Planner) erhalten Sie unter object-carpet.com/planungsdaten.

Im Konfigurator können alle OBJECT CARPET Qualitäten – Akustikfliesen, Bahnenware oder abgepasster RUGX – einzeln oder im Mix verlegt – in verschiedenen Räumen visualisiert werden. Hier geht's zum kreativen Spiel mit Formen, Qualitäten und Farben: www.object-carpet.com/konfigurator.

VERLEGEHILFE

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen zur Verlegung unserer Produkte. Verlegeanleitungen und Verlegevideos finden Sie unter www.object-carpet.com/verlegung.

LIEFERZEIT

Alle Standardfarben sind in Kleinstmengen sofort ab Lager verfügbar. OBJECT CARPET bietet auch für Großprojekte kurze Lieferzeiten.

SONDERFARBEN/INDIVIDUAL DESIGN

Sie haben ganz eigene Design-/Farbvorstellungen und möchten diese realisieren? Kein Problem. Gerne setzen wir Ihre Ideen ab 100 m² um. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 161 oder setzen Sie sich gleich mit uns in Verbindung.

SAMPLES DELIVERY SERVICE

Do you need a sample? Please state the desired quality and colour number, and we will send you the sample of your choice within shortest: export@object-carpet.com or call +49 711 3402 0.

PLANNING DATA AND CONFIGURATION TOOL

In the configurator, you can visualize all OBJECT CARPET qualities: Acoustic Tiles, broadloom or RUGX – individually or mixed – in different types of rooms. Click here to see the creative interplay of shapes, qualities and colours: www.object-carpet.com/configurator.

ASSISTANCE IN CARPET FITTING

We can gladly assist you with any technical details concerning the installation of OBJECT CARPET products. Fitting recommendations and videos are found via www.object-carpet.com/installation.

DELIVERY PERIODS

All collections are in stock. Single cuts can be called up immediately; quantities for large projects are available within a few weeks.

SPECIAL COLOUR AND INDIVIDUAL PATTERNS

Do you have your own pattern or colour ideas you would like to implement? No problem. We can deliver them from 100 sqm and more. Read more on page 161 or feel free to contact us directly now.

KAPITEL CHAPTER

- BE HERE** 001 Einleitung Introduction
- 003 Bahnenware  und Akustikfliesen  ■ Broadloom  and Acoustic Tiles ■■
- 005 Service und Inhaltsverzeichnis
Service and Table of Contents
- 007 Suche nach CUT, LOOP, WEB und UNI, MIX, STYLE etc.
Search for CUT, LOOP, WEB and UNI, MIX, STYLE etc.
Qualitäten von **A-Z** Qualities from **A-Z**

THE COLLECTION

- BE INSPIRED** 011 **BE COLOURED** UNI Cut
- 021 **BE EMOTIONAL** UNI Cut
- 035 **BE AT HOME-FEEL AT HOME** SHAGS Cut
- 053 **PLACE TO BE** UNI Loop & High/Low Structures
- 069 **BE TWIST AND FINE** MIX&STYLE Loop
- 083 **BE HERE AND THERE** MIX Cut&Loop
- 093 **BE MINI-PRINTED** MIX Cut
- 105 **BE RECYCLED** MIX Loop&Cut
- 113 **BE ORIGINAL** STYLE Loop
- 133 **BE WOVEN** MIX Loop&Cut

DESIGN SPECIALS

- 157 **FREESTILE** AT-TILES
- 159 **HOTEL PALAZZI** MATTEO THUN COLLECTION
- 161 **INDIVIDUAL DESIGN** Individuelle Teppich-Designs

OBJECT CARPET BRANDS

- 165 **MANUFAKTUR** Reine Seide und reine Wolle
Pure Silk and Pure Wool
- 167 **RUGX** Individuelle, abgepasste Teppiche
Customised rugs

TECHNICAL SOLUTIONS

- 173 **WELLTEX® AKUSTIK PLUS** 
Rücken-Sonderausrüstung für maximierte Akustikwerte
WELLTEX® ACOUSTIC PLUS 
Back-coating for maximal acoustic values
- 175 **KLIMABODEN, HEALTH & CARE**
Ventilation system, Health & Care
- 177 **STEP-IN** Sauberlaufzone
STEP-IN Cleanwalk Zones

HEALTH AND ENVIRONMENT

- BE PROTECTED** 181 **BE HEALTHY** GESUNDHEIT Health
- 183 **BE GREEN** HERSTELLUNG Manufacturing
- 185 **BE SILENT** AKUSTIK Acoustics
- 187 **BE SAFE** ZERTIFIZIERUNGEN Certificates

- BE CONNECTED** 189 **BE THERE** SHOWROOMS
- 191 **GET CONNECTED** ADRESSEN
- 193 **THANKS TO ALL** BEZUGSQUELLEN
- 194 **BE IMPRESSED** IMPRESSUM

Suche **A-Z**
Search **A-Z** 

CUT VELOURS. Die Velours-Teppichböden von OBJECT CARPET untergliedern sich in kurze, zartfeine und robuste Velours-Qualitäten. Die beim Tuften gebildete Schlinge wird direkt in der Maschine aufgeschnitten und bildet so diesen besonders weichen Flor. Geeignet für stark frequentierte Objekte und anspruchsvolles Wohnen.

SHAG HOCHFLO. Sehr hochflorige Velours-Qualitäten werden als Shags bezeichnet. Diese besonders auserlesenen Qualitäten – aus unterschiedlichen Garnen – zeichnen sich durch ein exklusives Oberflächenbild mit unvergleichlicher Haptik aus. Das Spektrum reicht von der supersoften Feinfaser mit seidenweichem Lüster für den luxuriösen Auftritt bis hin zu Schmutz verbergenden Fasern mit Objekteignung für den stark frequentierten Bereich. In jedem Fall das Beste für den gehobenen Anspruch.

LOOP SCHLINGE. Schlingen und Cut/Loop-Flächen werden durch fortlaufende, kleine Garnschlingen charakterisiert. Diese präsentieren sich klassisch in durchgängig konstanter Höhe oder beeindrucken durch geometrische Struktureffekte. LOOP-Teppichböden sind funktionell, äußerst robust und widerstandsfähig, können sowohl im Wohnbereich als auch unter extremer Beanspruchung im Objektbereich eingesetzt werden.

WEB WOVEN. Unsere Web-Teppichböden sind ganz traditionell mit Kette und Schuss gewoben. Dank der Hightech-Markenfasern, die mit neuesten Web-Verfahren verarbeitet werden, sind die Web-Teppichböden extrem strapazierfähig und wie geschaffen für den hoch frequentierten Objektbereich.

CUT. The cut pile carpets from OBJECT CARPET are available as short, soft-fine and robust cut piles. This particularly soft pile of individual fibres is created using loops formed by tufting which are directly cut in the machine. It is well-suited for areas subject to heavy traffic.

SHAG. Qualities with very high pile are called shags. These especially exquisite qualities made of various types of yarn are distinguished by an exclusive surface appearance and incomparable surface feel. Their spectrum ranges from super-soft fibre with silky-soft lustre and luxurious appearance to dirt-concealing fibre suitable for commercial buildings with high-traffic areas. In either case, they are the best for upscale demands.

LOOP. Loops and cut/loop surfaces are distinguished by their continuous, small yarn loops. They impress with their classic appearance using continuously equal height or raised and depressed geometrical shapes. LOOP carpets are functional, extremely robust and resistant, so they can be used both in residential and commercial buildings where flooring is exposed to high stress.

WOVEN. Our WEB carpets are woven in a traditional way – with warp and weft. Thanks to the high-tech brand fibres processed with the latest web technology, the carpets in the WEB collection are extremely durable and ideally suited for highly-frequented areas in commercial buildings.

LEGENDE LEGEND LÉGENDE

- Bahnenware Broadloom
- Selbstliegende Fliesen (Akustikfliesen) Lagerprogramm Self-laying tiles (Acoustic Tiles) delivery from stock
- Selbstliegende Fliesen (Akustikfliesen) Sonderproduktion Self-laying tiles (Acoustic Tiles) special production
- Rückenausrüstung ab Lager mit WELLTEx® AKUSTIK PLUS Secondary backing from stock with WELLTEx® ACOUSTIC PLUS

Grün = 100% Recycling Garn
Green = 100% recycled yarn

100% RECYCLE GARN



Optional erhalten Sie fast alle Positionen mit der WELLTEx® AKUSTIK PLUS Rückenausrüstung für noch bessere Akustikwerte. Bitte sprechen Sie uns an.

Almost all items are available with a WELLTEx® ACOUSTIC PLUS secondary backing to make the acoustic properties even better. Please feel free to ask us for more information about this option.

SHAG HOCHFLO

- 041 **FLASH 1400**
- 039 **FRIZZLE 1400**
- 049 **POODLE 1400**
- 033 **SMOOZY 1600**
- 037 **TEDDY 1000**
- 043 **TOSH 1400**

CUT VELOURS

- 047 **CHICC 900**
- 019 **CONTRACT 1000**
- 041 **FLASH 1400**
- 039 **FRIZZLE 1400**
- 097 **GALAXY 700**
- 025 **GLAMOUR 2400**
- 027 **GLORY 1500**
- 103 **GRACCE 1100**
- 095 **LINIC 700**
- 013 **MADRA 1100**
- 023 **MOOD 1400**
- 109 **NYLTECC 700**
- 017 **OBJECT 700**
- 049 **POODLE 1400**
- 101 **PUNTO 800**
- 165 **PURE SILK 2500**
- 165 **PURE WOOL 2600**
- 091 **SCOR 550**
- 029 **SILKY SEAL 1200**
- 033 **SMOOZY 1600**
- 063 **SQUADRA 1000**
- 099 **STELLA 700**
- 177 **STEP-IN 1400**
- 159 **SUVRETTA 1100**
- 037 **TEDDY 1000**
- 043 **TOSH 1400**

LOOP SCHLINGE

- 059 **ACCOR 1000**
- 045 **ALLURE 1000**
- 115 **ARCTIC 700**
- 123 **AREA 700**
- 085 **BOWLLOOP 900**
- 065 **BUTTONS 900**
- 117 **CANYON 700**
- 089 **COLORED PEARL 800**
- 087 **COTTON-LOOK 1000**
- 119 **DUNE 700**
- 159 **EDEN ROC 900**
- 129 **FIELD 700**
- 077 **FINE 800**
- 081 **FISHBONE 700**
- 125 **FOREST 700**
- 067 **LOTIS 900**
- 107 **NYLLOOP 600**
- 055 **NYLRIPS 900**
- 127 **OCEAN 700**
- 061 **PEARL 1300**
- 071 **PULSE 800**
- 121 **REEF 700**
- 159 **RITZ 900**
- 079 **SAVOY 1100**
- 057 **SHEEN 1200**
- 159 **SPLENDIDO 1000**
- 111 **SPRINGLES ECO 700**
- 063 **SQUADRA 1000**
- 075 **TWIST 600**

WEB WOVEN

- 157 **FREESTILE**
- 151 **LAVA 600**
- 143 **LOOP 700**
- 145 **ONE 700**
- 149 **PEBBLE BEACH 600**
- 147 **STRUCTURES 700**
- 153 **VULCANO 600**
- 141 **WEAVE 700**
- 135 **WEB CODE 400**
- 137 **WEB PIX 400**
- 139 **WEB UNI 400**

UNI EINFARBIG
PLAIN-COLOURED

- 059 **ACCOR 1000**
- 045 **ALLURE 1000**
- 065 **BUTTONS 900**
- 047 **CHICC 900**
- 019 **CONTRACT 1000**
- 159 **EDEN ROC 900**
- 039 **FRIZZLE 1400**
- 025 **GLAMOUR 2400**
- 027 **GLORY 1500**
- 067 **LOTIS 900**
- 013 **MADRA 1100**
- 023 **MOOD 1400**
- 055 **NYLRIPS 900**
- 017 **OBJECT 700**
- 061 **PEARL 1300**
- 049 **POODLE 1400**
- 165 **PURE SILK 2500**
- 165 **PURE WOOL 2600**
- 091 **SCOR 550**
- 057 **SHEEN 1200**
- 029 **SILKY SEAL 1200**
- 033 **SMOOZY 1600**
- 063 **SQUADRA 1000**
- 037 **TEDDY 1000**

MIX MEHRFARBIG
MOTTLED_MULTI-COLOURED

- 085 **BOWLLOOP 900**
- 087 **COTTON-LOOK 1000**
- 077 **FINE 800**
- 041 **FLASH 1400**
- 103 **GRACCE 1100**
- 143 **LOOP 700**
- 107 **NYLLOOP 600**
- 109 **NYLTECC 700**
- 145 **ONE 700**
- 111 **SPRINGLES ECO 700**
- 177 **STEP-IN 1400**
- 147 **STRUCTURES 700**
- 043 **TOSH 1400**
- 075 **TWIST 600**
- 141 **WEAVE 700**
- 135 **WEB CODE 400**
- 137 **WEB PIX 400**
- 139 **WEB UNI 400**

STYLE STRUKTUR_MUSTERUNG_GRAFIK
TEXTURE_PATTERN_GRAPHIC

- 115 **ARCTIC 700**
- 123 **AREA 700**
- 117 **CANYON 700**
- 089 **COLORED PEARL 800**
- 119 **DUNE 700**
- 129 **FIELD 700**
- 081 **FISHBONE 700**
- 125 **FOREST 700**
- 157 **FREESTILE**
- 097 **GALAXY 700**
- 151 **LAVA 600**
- 095 **LINIC 700**
- 127 **OCEAN 700**
- 149 **PEBBLE BEACH 600**
- 071 **PULSE 800**
- 101 **PUNTO 800**
- 121 **REEF 700**
- 159 **RITZ 900**
- 079 **SAVOY 1100**
- 159 **SPLENDIDO 1000**
- 099 **STELLA 700**
- 159 **SUVRETTA 1100**
- 153 **VULCANO 600**

A-Z QUALITÄTEN_QUALITIES

- 157 **AARHUS**
- 157 **ABERDEEN**
- 059 **ACCOR 1000**
- 045 **ALLURE 1000**
- 157 **ANTWERP**
- 115 **ARCTIC 700**
- 123 **AREA 700**
- 085 **BOWLLOOP 900**
- 157 **BUDAPEST**
- 065 **BUTTONS 900**
- 117 **CANYON 700**
- 047 **CHICC 900**
- 089 **COLORED PEARL 800**
- 019 **CONTRACT 1000**
- 087 **COTTON-LOOK 1000**
- 119 **DUNE 700**
- 159 **EDEN ROC 900**
- 129 **FIELD 700**
- 077 **FINE 800**
- 081 **FISHBONE 700**
- 041 **FLASH 1400**
- 125 **FOREST 700**
- 157 **FREESTILE**
- 039 **FRIZZLE 1400**
- 013 **MADRA 1100**
- 157 **MARRAKESH**
- 023 **MOOD 1400**
- 107 **NYLLOOP 600**
- 055 **NYLRIPS 900**
- 109 **NYLTECC 700**
- 017 **OBJECT 700**
- 127 **OCEAN 700**
- 145 **ONE 700**
- 157 **PARIS**
- 061 **PEARL 1300**
- 149 **PEBBLE BEACH 600**
- 157 **PETERSBURG**
- 113 **PLACES OF ORIGIN**
- 049 **POODLE 1400**
- 071 **PULSE 800**
- 101 **PUNTO 800**
- 165 **PURE SILK 2500**
- 165 **PURE WOOL 2600**
- 121 **REEF 700**
- 157 **REYKJAVIK**
- 159 **RITZ 900**
- 157 **ROME**
- 079 **SAVOY 1100**
- 091 **SCOR 550**
- 057 **SHEEN 1200**
- 029 **SILKY SEAL 1200**
- 033 **SMOOZY 1600**
- 159 **SPLENDIDO 1000**
- 111 **SPRINGLES ECO 700**
- 063 **SQUADRA 1000**
- 099 **STELLA 700**
- 177 **STEP-IN 1400**
- 147 **STRUCTURES 700**
- 159 **SUVRETTA 1100**
- 037 **TEDDY 1000**
- 043 **TOSH 1400**
- 157 **TUNIS**
- 075 **TWIST 600**
- 157 **VENICE**
- 141 **WEAVE 700**
- 135 **WEB CODE 400**
- 137 **WEB PIX 400**
- 139 **WEB UNI 400**

A-Z AKUSTIKFLIESEN_ACOUSTIC TILES

- 157 **AARHUS**
- 157 **ABERDEEN**
- 045 **AT-ALLURE 1000**
- 157 **ANTWERP**
- 115 **AT-ARCTIC 700**
- 123 **AT-AREA 700**
- 157 **BUDAPEST**
- 117 **AT-CANYON 700**
- 089 **AT-COLORED PEARL 800**
- 018 **AT-CONTRACT 1000**
- 119 **AT-DUNE 700**
- 129 **AT-FIELD 700**
- 077 **AT-FINE 800**
- 081 **AT-FISHBONE 700**
- 125 **AT-FOREST 700**
- 157 **FREESTILE**
- 097 **AT-GALAXY 700**
- 157 **GENEVA**
- 027 **AT-GLORY 1500**
- 103 **AT-GRACCE 1100**
- 157 **HELSINKI**
- 157 **LUGANO**
- 013 **AT-MADRA 1100**
- 157 **MARRAKESH**
- 107 **AT-NYLLOOP 600**
- 109 **AT-NYTECC 700**
- 017 **AT-OBJECT 700**
- 127 **AT-OCEAN 700**
- 157 **PARIS**
- 157 **PETERSBURG**
- 049 **AT-POODLE 1400**
- 101 **AT-PUNTO 800**
- 071 **AT-PULSE 800**
- 121 **AT-REEF 700**
- 157 **REYKJAVIK**
- 157 **ROME**
- 079 **AT-SAVOY 1100**
- 091 **AT-SCOR 550**
- 027 **AT-SILKY SEAL 1200**
- 027 **AT-SMOOZY 1600**
- 111 **AT-SPRINGLES ECO 700**
- 159 **AT-STELLA 700**
- 157 **TUNIS**
- 075 **AT-TWIST 600**
- 157 **VENICE**
- 135 **AT-WEB CODE 400**
- 137 **AT-WEB PIX 400**
- 139 **AT-WEB UNI 400**

THE COLLECTION

BE INSPIRED

BE COLOURED	011	UNI	Cut / Velours
BE EMOTIONAL	021	UNI	Cut / Velours
BE AT HOME - FEEL AT HOME	035	SHAG & CO.	Cut / Velours
PLACE TO BE	053	UNI	Loop / Schlinge _ High/Low Structures
BE TWIST AND FINE	069	MIX & STYLE	Loop / Schlinge
BE HERE AND THERE	083	MIX	Cut & Loop / Velours & Schlinge
BE MINI-PRINTED	093	MIX	Cut / Velours
BE ORIGINAL	105	MIX	Loop & Cut / Schlinge & Velours
BE RECYCLED	113	STYLE	Loop / Schlinge
BE WOVEN	133	MIX	Loop & Cut / Schlinge & Velours



WUNNIG CUT VELOURS

BE COLOURED

Mut zur Farbe! Mut zu außergewöhnlichen Inszenierungen! Das zeichnet OBJECT CARPET seit jeher aus, dafür stehen einmal mehr auch die fünf Qualitäten von „Be Coloured“, die auf den folgenden Seiten ihren kreativen Auftritt haben – spielerisch, zeitgeistig, zeitlos und aufregend anders. Lassen Sie sich inspirieren. Wie kaum ein anderer Bodenbelag bringen die farbigen Velours-Teppichböden von OBJECT CARPET Dynamik in die klassische Bodengestaltung und setzen pfiffige Akzente mit Leuchtkraft – im Objekt wie im Wohnbereich, als Bahnware und als Akustikfliesen. OBJECT CARPET ist der Inbegriff für farbige Velours. Dank ihrer nuancenreichen Farbvielfalt und hervorragenden Qualität kommen viele der begehrten Unis schon seit Jahrzehnten zum Einsatz. Beste Markengarne, hohe Poldichte, Strapazierfähigkeit, optimale Verlegeeigenschaften und hervorragende akustische Werte sind nur einige der besonders positiven Eigenschaften.

Have more courage to use colours! Find more courage to have exceptionally playful presentations! OBJECT CARPET has always been distinguished by this motto. Now the five „Be Coloured“ qualities represent it even more. On the following pages, they are shown in all their creativity – playful, modern, timeless and excitingly different. Let yourself be inspired! Unlike other flooring, these colourful pile-cut carpets from OBJECT CARPET – both broadloom and Acoustic Tiles – add drive and vitality to classic flooring designs and place witty and brilliant emphasis in both residential and commercial building areas. OBJECT CARPET is the go-to source of coloured pile-cut. Thanks to the variety of hues and the excellent quality, many of these bright, monochromatic carpets have been highly coveted for decades. Use of the best brand yarns, high pile density, durability, optimal fitting properties and excellent acoustic properties are only a few of their exceptionally positive qualities.

- 013  **MADRA 1100**
- 017  **OBJECT 700**
- 019  **CONTRACT 1000**



MADRA. Von Haus aus ein Akustik-Star! Der Klassiker von OBJECT CARPET ist aufgrund seiner hohen Dichte in Kombination mit der uneingeschränkten Eignung als Bahnenware, Akustikfliese und abgepasster RUGX der Vorreiter in der Entwicklungshistorie von Akustiklösungen. Optisch überzeugt der extrem hochwertige Kräuselvelours mit einer matten und durch die Kräuselung mehrfarbig anmutenden Oberfläche. Die luxuriös reiche Poleinstellung wird allerhöchsten Ansprüchen gerecht: Die feste, dichte Struktur der hochwertigen Polyamid 6.6 Markenfaser gewährleistet den langfristigen Erhalt der Teppichtextur und macht diese unempfindlicher gegen Gebrauchsspuren. Die Qualität MADRA punktet mit Farbpositionen, die es im Standard ab Lager schon mit der Rückenausrüstung WELLTEx® AKUSTIK PLUS gibt – als Bahnenware oder Akustikfliesen. Diese Rückenausrüstung minimiert Tritt- und Raumschall im besonderen Maß. Sie wünschen eine bestimmte Farbe mit dieser speziellen Rückenausrüstung? Sprechen Sie uns an.

MADRA. A true acoustic star! The classic of our OBJECT CARPET collection is a pioneer in the development of acoustic solutions with its high density and limitless suitability, available in broadloom, Acoustic Tiles and fitted rugs. The extremely high-quality curly cut pile impresses with its matte and multi-coloured curly surface. The luxurious, rich stitch rate meets the most exacting requirements: the firm, dense structure of the high-quality Polyamide 6.6 brand fibres guarantees that the texture of the carpet is retained in the long term and also makes the carpet less susceptible to signs of wear and tear. The MADRA quality scores points for colour shades which are even available in stock with the WELLTEx® ACOUSTIC PLUS secondary backing as broadloom or Acoustic Tiles. This secondary backing notably minimises the sound of footsteps and echoes. Are you looking for a particular colour with this special backing? Do not hesitate to contact us.





MADRA 1100
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Kräuselvelours
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.500 g/m² 3.800 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 8,0 mm 8,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.100 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,25 α_w 0,30 α_w 0,30 α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB ΔL_w 31 dB ΔL_w 30 dB ΔL_w 31 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
 Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

MADRA 1100
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Twisted Cut
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.500 g/m² 3.800 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 8,0 mm 8,0 mm
Pile weight approx. 1.100 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,25 α_w 0,30 α_w 0,30 α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB ΔL_w 31 dB ΔL_w 30 dB ΔL_w 31 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1


All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



MADRA 1128
MADRA 1102
MADRA 1101
MADRA 1127

Bitte beachten Sie:
 Diese vier MADRA Bahnwaren und Akustikfliesen erhalten Sie wahlweise auch gerne mit der WELLTEx® AKUSTIK PLUS Rückenausrüstung – für noch bessere Akustikwerte und einfache Verlegung – direkt ab Lager. Sie wünschen andere Farben mit dieser speziellen Rückenausrüstung? Bitte sprechen Sie uns an.

Please note:
 These four MADRA broadlooms and Acoustic Tiles are also available with the WELLTEx® ACOUSTIC PLUS secondary backing for better acoustic properties and easy fitting – directly available in stock. Are you looking for other colours with this special backing? Please feel free to ask us.



SEE THE AREA

OBJECT 700

Colour Book CONTRACT_OBJECT



OBJECT. Extrem strapazierfähig und auffallend reduziert in ihrem Erscheinungsbild. Die feine Optik aus gesponnenem Fasermaterial ist auf das Wesentliche konzentriert und lässt damit jeder Architektur und Gestaltung freien Wirkungsraum. Der Veloursteppichboden erfüllt alle Anforderungen an langlebige Objektteppichböden, ganz gleich ob als Bahnenware oder Akustikfliese verlegt.

OBJECT. Extremely durable and strikingly reduced in its appearance. The fine look of woven fibre is concentrated on the essentials, thus leaving every architecture and design free effect. The velour carpet flooring meets all requirements for durable contract carpets, whether installed as broadloom or Acoustic Tile.

OBJECT 700

Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet

Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm 50 x 50 cm

Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours

Material der Nutzschicht (ISO 2424) 100% PA 6.6 Gespinnst, Zusatzausrüstung mit OC Protect

Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweirücken

WELLTEX® Akustik

Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² 3.500 g/m²

Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,0 mm 7,0 mm

Poleinsatzgewicht ca. 770 g/m²

Schallabsorptionsgrad $\alpha_{W,0,20}$ $\alpha_{W,0,30}$ $\alpha_{W,0,30}$ $\alpha_{W,0,30}$

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{W,25\text{ dB}}$ $\Delta L_{W,28\text{ dB}}$ $\Delta L_{W,29\text{ dB}}$ $\Delta L_{W,31\text{ dB}}$

Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)

Komfortwert (EN 1307) LC 3

Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.

Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

OBJECT 700

Method of production (ISO 2424) tufted

Width (ISO 3018) approx. 400 cm 50 x 50 cm

Surface structure (ISO 2424) Cut

Pile material 100% PA 6.6 spun yarn, additional OC Protect Finish

Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back WELLTEX® Acoustic

Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² 3.500 g/m²

Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,0 mm 7,0 mm

Pile weight approx. 770 g/m²

Sound absorption coefficient $\alpha_{W,0,20}$ $\alpha_{W,0,30}$ $\alpha_{W,0,30}$ $\alpha_{W,0,30}$


Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{W,25\text{ dB}}$ $\Delta L_{W,28\text{ dB}}$ $\Delta L_{W,29\text{ dB}}$ $\Delta L_{W,31\text{ dB}}$

Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)

Comfort class (EN 1307) LC 3

Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfill the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



CONTRACT 1000

Colour Book CONTRACT_OBJECT



CONTRACT 1000

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet

Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■■ 50 x 50 cm

Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours

Material der Nutzschiicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect

Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■■ WELLTEx® Akustik

Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.400 g/m² ■■ 3.500 g/m²

Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 8,0 mm ■■ 8,0 mm

Poleinsatzgewicht ca. 1.000 g/m²

Schallabsorptionsgrad α_w 0,25 ↗ α_w 0,30 ■■ α_w 0,30 ↗ ■■ α_w 0,30

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 26 dB ↗ ΔL_w 28 dB ■■ ΔL_w 30 dB ↗ ■■ ΔL_w 31 dB

Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)

Komfortwert (EN 1307) LC 4

Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.

Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

CONTRACT 1000

Method of production (ISO 2424) tufted

Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■■ 50 x 50 cm

Surface structure (ISO 2424) Cut

Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish

Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■■ WELLTEx® Acoustic

Overall weight (ISO 8543) approx. 2.400 g/m² ■■ 3.500 g/m²

Overall thickness (ISO 1765) approx. 8,0 mm ■■ 8,0 mm

Pile weight approx. 1.000 g/m²

Sound absorption coefficient α_w 0,25 ↗ α_w 0,30 ■■ α_w 0,30 ↗ ■■ α_w 0,30

Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 26 dB ↗ ΔL_w 28 dB ■■ ΔL_w 30 dB ↗ ■■ ΔL_w 31 dB

Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)

Comfort class (EN 1307) LC 4


Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



CONTRACT. Sehr lebendig und doch zugleich dezent und edel. Der extrem hochwertige Saxony Velours mit matt und exakt zeichnendem Effekt in der Oberflächenstruktur besticht durch eine hohe Dichte und ein homogenes Erscheinungsbild. Die Markenfasern garantieren Langlebigkeit und werden allen Belastungsansprüchen gerecht – als Bahnenware oder als Akustikfliese.

CONTRACT. Very lively, yet time discreet and noble. The extremely high-quality Saxony velour with a matt finish and precisely drawn effect in the surface structure is characterized by a high density and a homogeneous appearance. The brand fibres guarantee longevity and meet all stress requirements – as broadloom or Acoustic Tile.





UNN CUT VELOURS

BE EMOTIONAL

Emotion Pur! Samtig anmutende Oberflächen, traumhaft schöne Teppichcolorits, haptische Gefühlswelten – Sinnlichkeit will gelebt und zelebriert werden. Luxuriöse Optiken gewinnen Boden. Nach dem Motto „Be Emotional“ kultiviert OBJECT CARPET atemberaubende Auftritte und rückt in unterschiedlichen Szenarien charakterstarke Protagonisten ins Bild. Authentizität hat viele Gesichter. Hochkarätige Teppichqualitäten von OBJECT CARPET korrespondieren mit aussagestarken Porträts und setzen optische Statements, die für sich sprechen und für Teppichböden mit herausragenden Optiken und Eigenschaften: metallische und subtile Glanzeffekte, raffinierte Strukturen, maximaler Gehkomfort und hervorragende Akustikwerte.

Pure Emotion! Velvety inspired surfaces, gorgeous carpet colours, a range of tactile impressions – Sensuality wants to be experienced and celebrated. Luxurious visual appearances gain ground. Following the slogan „Be Emotional“, OBJECT CARPET creates breath-taking performances and places strong protagonists at the forefront using various scenarios. Authenticity has many forms. The top-class carpet qualities of OBJECT CARPET correspond with expressive portraits and set visual statements that speak to their outstanding properties: metallic and subtle gloss effects, refined structures, maximum walking comfort and excellent acoustic properties.

- 023  **MOOD 1400**
- 025  **GLAMOUR 2400**
- 027  **GLORY 1500**
- 029  **SILKY SEAL 1200**
- 033  **SMOOZY 1600**

MOOD 1400
Colour Book MOOD



MOOD 1400

Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours
Material der Nutzschrift 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.400 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 10,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.400 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w, 0,25}$ 0,25 $\alpha_{w, 0,35}$ 0,35
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB ΔL_w 31 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 5
Brandverhalten (EN 13501-1) C_p-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

MOOD 1400

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Cut
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.400 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 10,0 mm
Pile weight approx. 1.400 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w, 0,25}$ 0,25 $\alpha_{w, 0,35}$ 0,35
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB ΔL_w 31 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 5
Flammability (EN 13501-1) C_p-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



MOOD. Ein absolutes Highlight in puncto Komfort. MOOD ist eine luxuriöse Teppichqualität mit apartem, wollähnlichem Design. Seine besondere Weichheit verdankt der Velours dem feinen Garn mit klarer Faserzeichnung. Subtile Matteeffekte unterstreichen die Materialdichte und den maximalen Komfort. Die unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung wirkt abweisend gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten.

MOOD. An absolute highlight in terms of comfort. MOOD is a luxurious quality carpet with a distinctive, wool-like design. The velour owes its special softness to the fine yarn with clear fibre drawing. Subtle matt effects underline the material's density and the maximum comfort. The invisible OC Protect dirt and stain protection finish repels dirt, dust and liquids.



GLAMOUR 2400
Colour Book GLAMOUR



GLAMOUR 2400
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Frisé
Material der Nutzschiicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 3.350 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 12,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 2.350 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,30}$ 0,30 $\alpha_{w,0,40}$ 0,40
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,28}$ 28 dB $\Delta L_{w,36}$ 36 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 5
Brandverhalten (EN 13501-1) C_{s1}

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
 Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

GLAMOUR 2400
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Frisé
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 3.350 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 12,0 mm
Pile weight approx. 2.350 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,30}$ 0,30 $\alpha_{w,0,40}$ 0,40
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,28}$ 28 dB $\Delta L_{w,36}$ 36 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 5
Flammability (EN 13501-1) C_{s1}

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings.
 All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



GLAMOUR. Mit einem Wohlfühlcharakter und selbstbewusster Eleganz präsentiert sich die Qualität GLAMOUR. Die Wolloptik besticht mit ihrer markanten Üppigkeit und verleiht diesem Teppichboden mit der Friséoptik eine raffinierte Struktur und sorgt zugleich für hervorragende Akustikwerte. Die Polyamid 6.6 Markenfasern garantieren Langlebigkeit und die unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutz-ausrüstung macht die Qualität unempfindlich und wirkt abweisend gegen Schmutz und Staub sowie Flüssigkeiten.

GLAMOUR. Our GLAMOUR quality makes a real statement with both its feel-good factor and its confident elegance. You will be captivated by the striking opulence of its wool-like appearance which gives this carpet a sophisticated curly structure as well as outstanding sound-proofing properties. The Polyamide 6.6 brand fibres guarantee long life, and the invisible OC Protect soil and stain protection finish makes this carpet resistant as well as dirt, dust and liquid repellent.



GLORY 1500
Colour Book GLORY




GLORY 1500
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours
Material der Nutzschrift 100% PA 6,6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 3.000 g/m² ■■ 3.800 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 9,0 mm ■■ 9,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.500 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_W 0,25 α_W 0,30 α_W 0,30 α_W 0,35
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_W 28 dB ΔL_W 31 dB ΔL_W 30 dB ΔL_W 32 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 5
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

GLORY 1500
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Cut
Pile material 100% PA 6,6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 3.000 g/m² ■■ 3.800 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 9,0 mm ■■ 9,0 mm
Pile weight approx. 1.500 g/m²
Sound absorption coefficient α_W 0,25 α_W 0,30 α_W 0,30 α_W 0,35
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_W 28 dB ΔL_W 31 dB ΔL_W 30 dB ΔL_W 32 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 5
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



GLORY. Edle Optik mit maximalem Komfort. Ob als Bahnenware, Akustikfliese oder abgepasster RUGX, der luxuriöse Frisé-Velours überzeugt akustisch und optisch. Die Polyamid 6.6 Markenfasern von Invista unterstreichen mit ihren metallischen Glanzeffekten die Material-dichte sowie die brillante Wirkung des ausdrucksstarken Erscheinungsbildes.

GLORY. Elegant look with maximum comfort. Whether as broadloom, Acoustic Tile or RUGX, the luxurious frisé velour impresses acoustically and optically. With their metallic luster effects, the Polyamide 6.6 brand fibres emphasize the material density as well as the brilliant effect of the expressive appearance.



SILKY SEAL 1200
Colour Book SILKY SEAL



SILKY SEAL. Samtige Optik der Extraklasse. Das seidig schimmernde Oberflächenbild schafft ein aufregend edles Ambiente – als Bahnenware, Akustikfliese oder abgepasster RUGX. Die standardmäßige Ausstattung der Bahnenware mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS verbessert die Raumakustik um ein Vielfaches und bietet dadurch einen maximalen Komfort. Zusätzlich ermöglicht die hochwertige Rückenaustrüstung eine einfache Fixierung. Die Polyamid 6.6 Markenfasern stehen für Langlebigkeit und werden allen Belastungsansprüchen im Objekt gerecht. Die eingearbeitete unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutzaustrüstung macht die edlen Fasern unempfindlich gegen die meisten Flecken und wirkt abweisend auf Schmutz- und Staubpartikel sowie Flüssigkeiten.


SILKY SEAL. The velvety look of class. The silky, shimmering surface pattern exudes an excitingly noble ambience – as broadloom, Acoustic Tile or customised RUGX. The equipment with WELLTEX® ACOUSTIC PLUS improves the room acoustics many times over, underlining maximum comfort. The polyamide 6.6 fibre technology brand stands for durability and meets all demands for footfall in contractual interior spaces. The integrated invisible OC Protect soil and stain protection makes the fine fibres resistant to most stains, and allows dirt and dust particles as well as liquids to easily bead off.

SILKY SEAL 1200
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Glanzvelours
Material der Nutzschrift 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenaustrüstung (ISO 2424) WELLTEX® Akustik Plus ■■ WELLTEX® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.700 g/m² ■■ 3.800 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 11,0 mm ■■ 11,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.200 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,30 ■■ α_w 0,25 ⤵ ■■ α_w 0,35
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB ■■ ΔL_w 28 dB ⤵ ■■ ΔL_w 31 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) B_s-s1 ■■ C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

SILKY SEAL 1200
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Brilliance cut
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) WELLTEX® Acoustic Plus ■■ WELLTEX® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.700 g/m² ■■ 3.800 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 11,0 mm ■■ 11,0 mm
Pile weight approx. 1.200 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,30 ■■ α_w 0,25 ⤵ ■■ α_w 0,35
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB ■■ ΔL_w 28 dB ⤵ ■■ ΔL_w 31 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) B_s-s1 ■■ C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





ARTILES




SMOOZY 1600
Colour Book SMOOZY



SMOOZY. Ein wahres Highlight in jedem Raum. Der außergewöhnlich luxuriöse Shag verführt durch seine extrem samtige Haptik zum Anfassen und mit seiner Farbvielfalt. Hochwertiges und feines, seidenähnliches Garn verleiht dieser Qualität ihren unvergleichlichen Charme. Überraschend ist die überaus positive Objekteignung. Die standardmäßige Ausstattung der Bahnenware mit WELLTEx® AKUSTIK PLUS verbessert zudem die Raumakustik um ein Vielfaches und bietet dadurch einen maximalen Komfort. Markenfasern erfüllen höchste Ansprüche hinsichtlich Eleganz, Akustik und Pflegeeignung. Die Polyamid 6.6 Markenfasern garantieren Langlebigkeit und die unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung macht das Produkt unempfindlich und wirkt abweisend gegen Schmutz und Staub sowie Flüssigkeiten.

SMOOZY. A real showpiece in any room. The extraordinarily luxurious shag pile will seduce you with its wonderful velvety feel. This shag is available in a huge range of colours. The high quality, silk-like yarns give this carpet a unique charm. Remarkably, it is absolutely suitable for use in commercial buildings. Moreover, the WELLTEx® ACOUSTIC PLUS secondary backing of the standard broadloom version improves a room's acoustics many times over, ensuring maximum comfort. Our brand fibres fulfil the highest requirements in terms of elegance, sound absorption and ease of maintenance. The Polyamide 6.6 brand fibres guarantee long life and the invisible OC Protect soil and stain protection finish makes the product stain resistant, as well as dirt, dust and liquid repellent.



SMOOZY 1600

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) softer Glanzfrisé
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6,
Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) WELLTEx® Akustik Plus
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 12,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.600 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_{w} 28 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 5
Brandverhalten (EN 13501-1) B_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

SMOOZY 1600

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) soft Brilliance Frisé
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) WELLTEx® Acoustic Plus
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 12,0 mm
Pile weight approx. 1.600 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 5
Flammability (EN 13501-1) B_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.







SHAG & CO.

BE AT HOME - FEEL AT HOME

Ankommen und wohlfühlen! Willkommen in unserem imaginären Büro-Loft. Ob „Cocconing“ oder „Homing“, ob Lebens- oder Arbeitswelten mit besonderem Wohlgefühlcharakter: Die Lust auf die „private“ Komfort-Zone ist angesagter denn je und verlangt nach kreativen Spielräumen für Ihre individuelle Raumgestaltung. Mit hochflorigen Shag-Qualitäten und der ausdifferenzierten Farbpalette sind die textilen Bodenbeläge von OBJECT CARPET wie geschaffen dafür. Und tragen zur Ästhetisierung des Büro-Alltags bei. Ein kuscheliger Teppichboden – zum Beispiel unsere High-End-Qualität POODLE – schafft nicht nur Atmosphäre, sondern auch Ruhe und dämpft den Schall. Mit exzellenten Komfort- und Strapazierwerten sowie Pflegeleichtigkeit überzeugt der Trendsetter auch im Objektbereich, insbesondere wenn es um die Zonierung von Großraumbüros oder die Einrichtung von Besprechungsräumen geht. Alle Qualitäten eignen sich auch als abgepasster Teppich – OBJECT CARPET RUGX. Mehr Infos dazu auf Seite 167.

Arrive and feel good! Welcome to our imaginary office loft. Whether „cocooning“ or „homing“, living and working environments require a special sense of comfort: nowadays the desire for a „private“ comfort zone is more necessary than ever and calls for a creative latitude for your individual interior design. Textile floorings from OBJECT CARPET are ideally suited for meeting this demand – especially their shag qualities with high pile and differentiated colour palettes. They also add aesthetic interest to everyday office work. A cosy carpet – for example, our high-end POODLE quality – not only creates the right atmosphere in a room but also provides peace and dampens noise. These trendsetting carpets make an impression on the users of commercial buildings via their excellent comfort and durability ratings, as well as ease of care – particularly when zoning large offices or furnishing meeting rooms. All these qualities are also available as rugs featuring the same advantages – OBJECT CARPET RUGX. For more information, please see page 167.

- 037  **TEDDY 1000**
- 039  **FRIZZLE 1400**
- 041  **FLASH 1400**
- 043  **TOSH 1400**
- 045  **ALLURE 1200**
- 047  **CHICC 900**
- 049  **POODLE 1400**

TEDDY 1000
Colour Book TEDDY



TEDDY. Macht seinem Namen alle Ehre. Der voluminöse Velours begeistert mit einer schmeichelhaften, sanften Oberfläche und punktet mit seinen dezenten Kolorits in Erdtönen. TEDDY ist ein wahrhaftiger Fußschmeichler und zaubert dank seiner traumhaften Leichtigkeit ein kuscheliges, harmonisches Ambiente. Schmutz, Staub und Flüssigkeiten werden durch die unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutz-ausrüstung abgewiesen und machen die Qualität unempfindlich.

TEDDY. It lives up to its name. The voluminous velour fascinates with a flattering, soft surface and scores high with its subtle colouring in earth tones. TEDDY feels superb under the feet and creates a cosy, harmonious ambience thanks to its dreamlike lightness. Dirt, dust and liquids are being repelled by the invisible OC Protect dirt and stain protection equipment and create a resistant quality.

TEDDY 1000

Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet

Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm

Oberseitengestaltung (ISO 2424) Shag

Material der Nutzschicht 100% PA 6.6,

Zusatzrüstung mit OC Protect

Rückenausrüstung (ISO 2424)

Textiler Spezialweitrücken

Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m²

Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 10,0 mm

Poleinsatzgewicht ca. 1.000 g/m²

Schallabsorptionsgrad α_w 0,30 α_w 0,30

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)

ΔL_w 26 dB ΔL_w 30 dB

Strapazierwert (EN 1307) privat normal (22)

Komfortwert (EN 1307) LC 4

Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

TEDDY 1000

Method of production (ISO 2424) tufted

Width (ISO 3018) approx. 400 cm

Surface structure (ISO 2424) Shag

Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish

Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back

Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m²

Overall thickness (ISO 1765) approx. 10,0 mm

Pile weight approx. 1.000 g/m²

Sound absorption coefficient α_w 0,30 α_w 0,30

Impact sound reduction (ISO 140-8)

ΔL_w 26 dB ΔL_w 30 dB

Wearability (EN 1307) medium use (22)

Comfort class (EN 1307) LC 4

Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



FRIZZLE 1400
Colour Book FRIZZLE



FRIZZLE. Kreation einer sinnlichen Verlockung. Der Hochflorteppich überzeugt durch eine Komposition von spezieller Kräuselkonstruktion mit hochgedrehtem, texturiertem Garn. FRIZZLE ist prädestiniert für den Einsatz im puristischen Wohn- und Objektbereich und wird durch seinen lockigen, voluminösen Shag zum haptischen Erlebnis. Dank der unsichtbaren OC Protect Schmutz- und Fleckschutz-ausrüstung wirkt die Qualität abweisend gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten.

FRIZZLE. Creation of a sensual allure. The high pile carpet impresses with a composition of a specially crimped design and highly twisted, textured yarn. FRIZZLE is intended for the use in residential and commercial buildings with minimalistic interior design and becomes a tactile experience with its curly, voluminous shag. Thanks to the invisible OC Protect dirt and stain protection finish, the product is resistant to dirt, dust and liquids.

FRIZZLE 1400
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Shag
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424)
 ☞ Textiler Spezialweitrücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 9,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.400 g/m²
Schallabsorptionsgrad ☞ α_W 0,30 ☞ α_W 0,35
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)
 ☞ ΔL_w 28 dB ☞ ΔL_w 32 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 5
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

FRIZZLE 1400
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Shag
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) ☞ Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 9,0 mm
Pile weight approx. 1.400 g/m²
Sound absorption coefficient ☞ α_W 0,30 ☞ α_W 0,35
Impact sound reduction (ISO 140-8)
 ☞ ΔL_w 28 dB ☞ ΔL_w 32 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 5
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



FLASH 1400
Colour Book TOSH_FLASH



FLASH. Der feine, hochfloorige Shag sorgt mit seinen dreifarbigigen Fasern für eine behagliche Atmosphäre und lässt sich in unterschiedlichste Raumkonzepte integrieren. Ob als abgepasster Teppich oder in vollflächiger Verlegung, die Qualität erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Eleganz und Akustik. Die Polyamid 6.6 Fasern garantieren Langlebigkeit auch im Objektbereich. Aufgrund der unsichtbaren OC Protect Schmutz- und Fleckschutzaustrüstung ist FLASH unempfindlich und wirkt abweisend gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten.

FLASH. With its three-coloured fibres, this fine, long-loop shag pile creates a cosy atmosphere and can be integrated into a wide variety of different room concepts. Whether it's for a fitted rug or laid across larger areas, this carpet fulfils the highest requirements in terms of elegance and sound absorption. The Polyamide 6.6 fibres guarantee long life even in the most contract use. On account of the invisible OC Protect soil and stain protection finish, FLASH is easy to maintain and is also dirt, dust and liquid repellent.

FLASH 1400
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Shag
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424)
☑️ Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 3.000 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 14,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.440 g/m²
Schallabsorptionsgrad
☑️ $\alpha_{w,0,30}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)
☑️ ΔL_w 30 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 5
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1
Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

FLASH 1400
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Shag
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) ☑️ Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 3.000 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 14,0 mm
Pile weight approx. 1.440 g/m²
Sound absorption coefficient
☑️ $\alpha_{w,0,30}$
Impact sound reduction (ISO 140-8)
☑️ ΔL_w 30 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 5
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1
All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





TOSH. Weiche Pracht mit angenehmem Laufgefühl. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Garnstärken und das wollähnliche Erscheinungsbild überzeugt TOSH hinsichtlich Optik und sehr guter Akustikwerte. Der opulente Shag verzaubert mit wohligem Ambiente. Mit hochwertigen Polyamid 6.6 Markenfasern ausgestattet, gewährleistet das Produkt Langlebigkeit auch im extremen Objektbereich. Schmutz, Staub und Flüssigkeiten werden durch die unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung abgewiesen und machen TOSH unempfindlich.

TOSH. Soft splendour and lovely to walk on. This carpet will impress you with its great sound absorption properties, achieved through the use of various strengths of yarn and a wool-like appearance. The opulent shag pile creates an exquisite look in any room and will enchant you with its lovely cosy ambience. Featuring the high-quality Polyamide 6.6 brand fibres, this product guarantees long life even in the most heavy-duty contract use. Dirt, dust and liquids are being repelled by the invisible OC Protect soil and stain protection finish and make TOSH easy to maintain.

TOSH 1400
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Shag
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424)
 Textiler Spezialweitrücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 3.200 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 20,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.440 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 32 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 5
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1
 Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

TOSH 1400
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Shag
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 3.200 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 20,0 mm
Pile weight approx. 1.440 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 32 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 5
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1
 All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





ALLURE. Sensationelles Lichtspiel mit feinem Samtglanz. Der Teppichboden aus einer Komposition von Kräusel- und Hochglanz-Schlingen besticht durch seine aparte Optik. Das versetzte Tuftingverfahren lässt trotz des einfarbigen Fasergarns je nach Lichteinfall mehrfarbige, brillierende Effekte entstehen.

ALLURE. Sensational play of light with fine velvety lustre. The carpet made from a composition of crimped and high-gloss loops fascinates with its distinctive look. Despite the single-coloured fibre yarn, the offset tufting process produces multi-coloured, brilliant effects depending on the incidence of light.


100% RECYCLE GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

ALLURE 1000
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken, WELTEX® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m² ■ 3.600 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,5 mm ■ 7,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.000 g/m²
Schallabsorptionsgrad
α_w 0,20 → α_w 0,25
α_w 0,30 → α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)
ΔL_w 26 dB → ΔL_w 30 dB
ΔL_w 28 dB → ΔL_w 30 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

ALLURE 1000
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
WELTEX® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m² ■ 3.600 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,5 mm ■ 7,5 mm
Pile weight approx. 1.000 g/m²
Sound absorption coefficient
α_w 0,20 → α_w 0,25
α_w 0,30 → α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8)
ΔL_w 26 dB → ΔL_w 30 dB
ΔL_w 28 dB → ΔL_w 30 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





CHICC. Die aufregend neue Interpretation von Samt. Im angesagten Vintage-Look begeistert CHICC in 16 inspirierenden Farben. Durch das Spiel mit einfallendem Licht schafft der Velours bezaubernde Effekte auf der weichen Rippenstruktur. Den unverkennbaren Seidencharakter verdankt die softe Qualität ihren extrem feinen Veloursfasern. Dank der unsichtbaren OC Protect Schutz- und Fleckschutz-ausrüstung überzeugt diese Qualität durch Langlebigkeit und Schmutzresistenz.

CHICC. The exciting new interpretation of velvet. CHICC thrills in a trendy vintage look with 16 inspiring colours. Thanks to the play with incoming light, the velour creates charming effects on the soft rib structure. The soft quality owes its unmistakable silk character to its extremely fine velour fibres. Thanks to the invisible OC Protect dirt and stain protection equipment, the quality is convincing with its longevity and dirt resistance.

CHICC 900
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours
Material der Nutzschrift 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424)
 Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.100 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 6,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 900 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1
 Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

CHICC 900
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Cut
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424)
 Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.100 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 6,0 mm
Pile weight approx. 900 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1
 All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



POODLE 1400

Colour Book POODLE



POODLE. Ein Allround Talent. Das lebendige Erscheinungsbild des außergewöhnlich luxuriösen Shags sorgt für eine behagliche und vornehme Atmosphäre, als Bahnenware, Akustikfliesen oder abgepasster RUGX. Aufgrund seiner Aufbaukonstruktion ist POODLE hervorragend für Großprojekte und Hotellerie geeignet. Der Einsatz von unterschiedlichen Polyamid 6.6 Fasern verleiht dem Teppichboden das exklusive Oberflächenbild mit unvergleichlichem Charme. POODLE erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Schall- und Wärmedämmung und ist pflegeleicht. Durch die eingearbeitete OC Protect Schmutz- und Fleckschutz-ausrüstung ist der Shag extrem unempfindlich. Das unsichtbare Schutzschild weist Schmutz- und Staubpartikel sowie Flüssigkeiten ab.

Die Qualität POODLE punktet mit Farbpositionen, die es in der Standard-Ausführung schon mit der Rückenausrüstung WELLTEx® AKUSTIK PLUS gibt – als Bahnenware oder Akustikfliese. Diese Rückenausrüstung minimiert Tritt- und Raumschall in besonderem Maß und besitzt dabei alle positiven Produkt-Eigenschaften. Sie wünschen eine bestimmte Position mit dieser speziellen Rückenausrüstung? Sprechen Sie uns an.

POODLE 1400
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Shag
Material der Nutzschiicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweitrücken WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.600 g/m² 3.800 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 11 mm 11 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.400 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,30}$ $\alpha_{w,0,45}$ $\alpha_{w,0,40}$ $\alpha_{w,0,45}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,27}$ dB $\Delta L_{w,35}$ dB $\Delta L_{w,31}$ dB $\Delta L_{w,35}$ dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 5
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1


Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

POODLE 1400
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Shag
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.600 g/m² 3.800 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 11 mm 11 mm
Pile weight approx. 1.400 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,30}$ $\alpha_{w,0,45}$ $\alpha_{w,0,40}$ $\alpha_{w,0,45}$
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,27}$ dB $\Delta L_{w,35}$ dB $\Delta L_{w,31}$ dB $\Delta L_{w,35}$ dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 5
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

POODLE. An all-round talent. The lively appearance of this exceptionally luxurious shag ensures a comfortable and distinguished atmosphere as broadloom, Acoustic Tiles or fitted RUGX. Thanks to its structure, POODLE is ideally suited for large-scale projects and hotels. The use of different Polyamide 6.6 fibres gives this carpet an exclusive surface appearance with incomparable charm. At the same time, our quality POODLE meets the highest demands for sound and thermal insulation as well as ease of care. Due to the integrated OC Protect soil and stain protection equipment, the shag is extremely resistant. The invisible protective shield makes the fine microfibres resistant to stains, dirt and dust particles, as well as liquids.

Our quality POODLE scores with an impressive range of colourways which are already available in our standard finish with the WELLTEx® ACOUSTIC PLUS backing – as broadloom or Acoustic Tiles. This special backing minimizes the sound of footsteps and room echo to a particularly high degree, and yet the carpet has all the positive characteristics of the OBJECT CARPET Acoustic Tiles. Are you looking for a particular shade with this special backing? Please feel free to ask.





POODLE 1470
POODLE 1477

Bitte beachten Sie:
Diese zwei POODLE Bahnenware- und Fliesenpositionen erhalten Sie wahlweise auch gerne mit der WELLTEX® AKUSTIK PLUS Rückenausstattung – für noch bessere Akustikwerte und einfache Verlegung – direkt ab Lager. Sie wünschen andere Farben mit dieser speziellen Rückenausstattung? Bitte sprechen Sie uns an.

Please note:
These two POODLE broadlooms and Acoustic Tiles are also available with the WELLTEX® ACOUSTIC PLUS secondary backing for better acoustic properties and easy fitting – directly from stock. Are you looking for a particular shade with this special backing? Please feel free to contact us.





UWINN SCHLINGE LOOP

PLACE TO BE

Einladung ins Schloss: unsere Bühne für eine aufregend spannende Inszenierung. Die Protagonisten: ein Stuhl und ein Tisch als Sinnbilder für Leben, Arbeiten, Wohnen. Und innovative Teppichböden von OBJECT CARPET, die in den ruhigen, konzentrierten Raumbildern die Hauptrolle übernehmen. Mit Understatement und verführerisch sinnlichen Loop-Qualitäten. Mal glänzend und matt, mal mit natürlicher, wollcharakteristischer Melange, mal mit grafischen reliefartigen Hoch-/Tiefstrukturen – immer eine hohe räumliche Emotionalität, die den Raum mitgestaltet. Reizvolle Oberflächen, die widerstandsfähig und extrem strapazierfähig sind und durch Langlebigkeit und Schmutzresistenz überzeugen. Ideal auch für stark frequentierte Bereiche.

Invitation to a castle: An exciting and thrilling staging. The protagonists: simply a chair and a table as a symbol of life, work and home. Innovative textile floorings from OBJECT CARPET play the leading role in this calm and concentrated staged room. Thanks to their understated and seductively sensual loop qualities. Sometimes gloss and matte, sometimes with a natural wool-like melange, sometimes with a graphical relief structure – but always with a spatial emotion added to the room design. The attractive surfaces impress with their extreme durability, longevity and dirt resistance. Ideal for highly frequented areas.

- 055  **NYLRIPS 900**
- 057  **SHEEN 1200**
- 059  **ACCOR 1000**
- 061  **PEARL 1300**
- 063  **SQUADRA 1000**
- 065  **BUTTONS 900**
- 067  **LOTIS 900**



NYLRIPS. Natürlich, robust und dennoch mit feiner Struktur. Die klassische Objektschlinge mit ihrer natürlichen, wollcharakteristischen Melangierung erzeugt eine gleichmäßige Ästhetik. Eine Konstruktion mit edlem Gespinnstgarn lässt die Qualität NYLRIPS fest, widerstandsfähig und extrem strapazierfähig auftreten. Sowohl im Wohn- als auch im hoch frequentierten Objektbereich überzeugt das attraktive Erscheinungsbild.

NYLRIPS. Natural-looking and robust, still with a fine structure. The classic contract loop pile with its natural, wool-like melange effect creates a uniform aesthetic look. The NYLRIPS carpet is constructed from fine spun yarn, making it firm, resistant and extremely durable. Suitable for domestic and high-traffic contract use, the look of this carpet will perfectly complement the attractive design of your room.



NYLRIPS 900
Herstellungsmethode (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6 Gespinnst, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 6,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 800 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_{w} 0,20
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_{w} 25 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

NYLRIPS 900
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 1100% PA 6.6 spun yarn, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 6,0 mm
Pile weight approx. 800 g/m²
Sound absorption coefficient α_{w} 0,20
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_{w} 25 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1


All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





SHEEN. Newcomer und absoluter Trendsetter für jeden Einsatzbereich. Die einzigartige Langflorschlinge begeistert mit überraschend starken Eigenschaften. 16 warme Metallic-Nuancen verleihen jedem Raum einen avantgardistischen Charme. Metallische Glanzeffekte unterstreichen das markante und hochwertige Erscheinungsbild.

SHEEN. An absolute trendsetter in every area of application. The delightful, long pile loop available in 16 warm metallic shades inspires with its surprisingly strong properties and endows every room with an avantgarde charm. Metallic lustre effects underline a distinctive and high-quality look.



SHEEN 1200


Herstellungsmethode (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschiene 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 10,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.200 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 \rightarrow $\alpha_{w,0,35}$ 0,35
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,23}$ 23 dB \rightarrow $\Delta L_{w,26}$ 26 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

SHEEN 1200

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 10,0 mm
Pile weight approx. 1.200 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 \rightarrow $\alpha_{w,0,35}$ 0,35
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,23}$ 23 dB \rightarrow $\Delta L_{w,26}$ 26 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





ACCOR. Klassisches Design, vielseitig und praktisch in jeder Raumsituation. Die hochwertige Perlknoppenstruktur überzeugt mit einer matten und natürlichen Gesamterscheinung. Ausgestattet mit der unsichtbaren OC Protect Schmutz- und Fleckschutzausrüstung, überzeugen die Polyamid 6.6 Markenfasern durch ihre Langlebigkeit und abweisende Wirkung gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten. ACCOR eignet sich ideal für stark frequentierte Bereiche.

ACCOR. Classical design, versatile and convincing in any room setting. You will love the high quality knobbly structure and natural-looking, matt appearance. Endowed with our invisible OC Protect soil and stain protection finish, the Polyamide 6.6 brand fibres will impress you with their durability and their dirt, dust and liquid repellent action. ACCOR is ideally suited for areas subject to heavy traffic.



ACCOR 1000
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschrift 100% PA 6.6,
 Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.050 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 \rightarrow $\alpha_{w,0,35}$ 0,35
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB \rightarrow ΔL_w 31 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) C_{s1}-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

ACCOR 1000
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,0 mm
Pile weight approx. 1.050 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 \rightarrow $\alpha_{w,0,35}$ 0,35
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB \rightarrow ΔL_w 31 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) C_{s1}-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





PEARL. Wie ein Hauch von hochglänzendem Perlmutt und feinstem Edelmetall. Dank neuester Fasertechnologie erzeugt PEARL eine innovative Optik und sorgt für eine vornehme Raumatmosphäre. In Kombination mit modernen Baumaterialien und zeitgemäßer Architektur schafft die Glanzschlinge ein einzigartiges Gesamtkonzept. Die Polyamid 6.6 Markenfasern mit der unsichtbaren OC Protect Schutz- und Fleckschutzausrüstung überzeugen durch Langlebigkeit und Schmutzresistenz.

PEARL. Like a touch of high-gloss mother-of-pearl and finest precious metal. Thanks to the latest fibre technology, this carpet has an innovative look which will create an exclusive atmosphere in any room. Used in combination with the latest building materials and contemporary architecture, the lustrous loop pile produces a unique overall concept. The Polyamide 6.6 brand fibres with their invisible OC Protect soil and stain protection finish will win you over with their durability and stain-resistant qualities.



PEARL 1300
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Glanzschlinge
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6,
 Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.300 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 $\alpha_{w,0,35}$ 0,35
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,28}$ 28 dB $\Delta L_{w,29}$ 29 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) C_{fl}-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

PEARL 1300
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Brilliant Loop
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,0 mm
Pile weight approx. 1.300 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 $\alpha_{w,0,35}$ 0,35
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,28}$ 28 dB $\Delta L_{w,29}$ 29 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) C_{fl}-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





SQUADRA. Klassisch-strenge Stilistik ideal für den Wohn- und Hotelbereich. Der markante, geometrische LCL-Schlingen-Velours punktet mit seiner hohen Faserdichte und verleiht Räumen Struktur. Dank ihrer Unifarbigkeit eröffnet die Qualität vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die 16-teilige Farbpalette bietet für viele Einsatzbereiche den passenden Farbton, auch hinsichtlich Zonierungen.


SQUADRA. Classic austere styling, ideal for contract use. The striking, geometrical LCL Loop-Cut-Loop produces a high density of fibres which gives structure to your room. The single-colour look of this carpet opens up with a diverse range of options for use. The diversity of 16 colourways ensures that you will find the right shade for a great variety of different uses, including options for zone marking.

SQUADRA 1000
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) LCL-Schlinge-Velours
Material der Nutzschrift 100% PA 6.6
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken, abbleitfähig verlegbar
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.200 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 8,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.150 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,25}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,27}$ dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

SQUADRA 1000
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) LCL Loop-Cut-Loop
Pile material 100% PA 6.6
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.200 g/m²
Overall thickness approx. 8,0 mm
Pile weight approx. 1.150 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,25}$
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,27}$ dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



BUTTONS 900

Colour Book LOTIS_BUTTONS



BUTTONS. Ein Wechselspiel von Licht und Schatten. Die Wabenstrukturen verleihen dieser Qualität ein harmonisches Muster in dreidimensionaler Prägung. Trotz schlichter, farbiger Homogenität erzeugt die getuftete Schlinge eine feine und perlige Optik. Die Polyamid 6.6 Markenfasern mit der unsichtbaren OC Protect Schmutz- und Fleckschutz-ausrüstung beeindrucken durch Langlebigkeit und Schmutzresistenz. Damit ist BUTTONS sowohl im Wohn- als auch im Objektbereich einsetzbar.

BUTTONS. A dance between light and shadows. The honeycomb structure of this carpet produces a harmonious pattern with a three-dimensional character. Despite the use of simple, plain colours, the tufted loop pile creates a fine, pearly appearance. The Polyamide 6.6 brand fibres, with their invisible OC Protect soil and stain protection finish will impress you with their durability and stain-resistance, making BUTTONS suitable for use in both commercial and domestic areas.

BUTTONS 900

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet

Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm

Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert

Material der Nutzschicht 100% PA 6.6,

Zusatz-ausrüstung mit OC Protect

Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken

Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.250 g/m²

Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,5 mm

Poleinsatzgewicht ca. 900 g/m²

Schallabsorptionsgrad α_w 0,25

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 27 dB

Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)

Komfortwert (EN 1307) LC 3

Brandverhalten (EN 13501-1) C_{fl}-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

BUTTONS 900

Method of production (ISO 2424) tufted

Width (ISO 3018) approx. 400 cm

Surface structure (ISO 2424) Loop structured

Pile material 100% PA 6.6,

additional OC Protect Finish

Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back

Overall weight (ISO 8543) approx. 2.250 g/m²

Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,5 mm

Pile weight approx. 900 g/m²

Sound absorption coefficient α_w 0,25


Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 27 dB

Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)

Comfort class (EN 1307) LC 3

Flammability (EN 13501-1) C_{fl}-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



LOTIS 900

Colour Book LOTIS_BUTTONS



LOTIS. Faszinierende Symbiose von Höhen und Tiefen durch eine stichsynchronen Fadensteuerung. Durch den Einsatz einer wellenförmigen Hoch-/Tiefkonstruktion erhält LOTIS seinen charakteristischen, linearen Look. Die strapazierfähige Uni-Schlinge ist ideal für den gehobenen Objektbereich mit extremer Beanspruchung.

LOTIS. A fascinating symbiosis of high and low level structure, achieved through a synchronised thread control system. LOTIS gets its characteristic linear look through the use of a wavy relief construction. The robust single loop pile is ideal for upperend contract use in areas with the most demanding requirements.

LOTIS 900


Herstellungsmethode (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% PA 6,6,
Zusatzrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424)
Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 930 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 27 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

LOTIS 900

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% PA 6,6,
additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,5 mm
Pile weight approx. 930 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 27 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





MIX & STYLE LOOP

BE TWIST AND FINE

Ein Raum und ein Grundelement bilden den Rahmen für wechselnde Innenansichten mit grafischer Anmutung und öffnen den Blick für raumgebende Strukturen. Mit Freiraum für Ihre Bodengestaltung. Denn nicht nur wenn es um spannende Inszenierungen geht, hat OBJECT CARPET den Dreh raus. Bei den Qualitäten TWIST, FINE, PULSE, SAVOY und FISHBONE dreht sich alles um raffinierte Oberflächenstrukturen aus getwistetem Garn. Mal lebendig, zurückhaltend mit fein gegliederten, mehrfarbigen Schlingenstrukturen. Mal in sich ruhende, harmonische Flächenbilder mit dreidimensionaler Wirkung oder pulsierende Dynamik. Melangierende Farbeffekte sorgen für optische und zugleich haptische Erlebnisse. Alle Qualitäten weisen die gleiche, hohe Belastbarkeit auf und sind somit prädestiniert für stark frequentierte Räume.

A room and a basic element – it is enough to create transforming interior views with a graphical touch and visible spatial structures, giving you a wide leeway for flooring design. Exciting presentation is not the only thing OBJECT CARPET excels at. The same principle applies to our creation of sophisticated surface structures made of twisted yarn – as seen in such qualities as TWIST, FINE, PULSE, SAVOY and FISHBONE. Sometimes lively, sometimes reserved and discreet – every feeling is made with finely structured, multi coloured loops. Occasionally, these loops build harmonious surface patterns resting within themselves and creating a three-dimensional pulsating effect. Blended colour effects provide both visual and tactile experiences. All qualities feature the same high toughness and, therefore, are ideal for high-traffic areas.

- 071  **PULSE 800**
- 075  **TWIST 600**
- 077  **FINE 800**
- 079  **SAVOY 1100**
- 081  **FISHBONE 700**



PULSE. Kompakt, strapazierfähig und effektiv im Dessin. Der Schlingen-Teppichboden mit der lebendigen Oberflächengestaltung verleiht jedem Raum eine pulsierende Dynamik. Die unterschiedlichen Ton in Ton Färbungen erzeugen einzigartig wechselnde Farbverläufe in hellen und dunklen Schattierungen. Verfügbar als Bahnenware und Akustikfliese – sowie auf Wunsch mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS – eignet sich der robuste Teppichboden besonders gut für hoch frequentierte Bereiche.

PULSE. Compact, hard-wearing and effective in the design. This loop pile carpet with its vital surface engineering gives a vibrant dynamic to any room. Different tone-in-tone dyeing creates unique colour gradients in changing light and dark shades. Available as broadloom and Acoustic Tiles – upon request with WELLTEX® ACOUSTIC PLUS – this robust carpet works very well at high traffic areas.





PULSE 800
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge gemustert
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken ■ WELLTEX® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 1.900 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 6,3 mm ■ 6,3 mm
Poleinsatzgewicht ca. 800 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ↗ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ↗ ■ α_w 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 23 dB ↗ ΔL_w 26 dB ■ ΔL_w 29 dB ↗ ■ ΔL_w 30 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1


Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
 Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

PULSE 800
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEX® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 1.900 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 6,3 mm ■ 6,3 mm
Pile weight approx. 800 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ↗ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ↗ ■ α_w 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 23 dB ↗ ΔL_w 26 dB ■ ΔL_w 29 dB ↗ ■ ΔL_w 30 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



SELEKT





TWIST. Lebendig, effektiv und doch in sich homogen. Das Wechselspiel unterschiedlicher Glanzgrade in hellen und dunklen Farbtönen bewirkt einen Melange-Effekt, wodurch der unempfindliche Schlingen-Teppichboden aus 100% Econyl® Garn by Aquafil jeden Raum optisch belebt. Sowohl als Bahnenware wie auch als Akustikfliese sorgt das harmonische Oberflächenbild für eine besondere Atmosphäre.

TWIST. Alive, effective and yet homogeneous. The interplay of different gloss levels in light and dark colours creates a blended effect, and the loop carpet flooring made from 100% Econyl® yarn by Aquafil fibres simultaneously animates every room visually. The harmonious surface pattern ensures a special feel-good atmosphere whether as broadloom, tailored RUGX or Acoustic Tile.


TWIST 600
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 1.750 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,8 mm ■ 5,8 mm
Poleinsatzgewicht ca. 600 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,20}$ 0,20 $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 ■ $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 $\alpha_{w,0,30}$ 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,23}$ 23 dB $\Delta L_{w,26}$ 26 dB ■ $\Delta L_{w,25}$ 25 dB $\Delta L_{w,27}$ 27 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

TWIST 600
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 1.750 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,8 mm ■ 5,8 mm
Pile weight approx. 600 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,20}$ 0,20 $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 ■ $\alpha_{w,0,25}$ 0,25 $\alpha_{w,0,30}$ 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,23}$ 23 dB $\Delta L_{w,26}$ 26 dB ■ $\Delta L_{w,25}$ 25 dB $\Delta L_{w,27}$ 27 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100% RECYCLE GARN
ECONYL®
 Made with 100% Regenerated Nylon



FINE 800

Colour Book TWIST_FINE



FINE. Fein gegliederte Schlingenstrukturen verleihen der Oberfläche ihre natürliche Baumwolloptik. Die melangierenden Farbflecke sorgen für ein optisches und zugleich haptisches Erlebnis, als Bahnenware, Akustikfliese oder abgepasster RUGX. Der Einsatz von hochwertigen Markenfasern garantiert extreme Strapazierfähigkeit.

FINE. Finely structured loop-pile structures give the surface its natural cotton look. The blended colour effects provide an optical and tactile experience, which impresses as broadloom, Acoustic Tile or customised RUGX. The use of high-quality brand fibres guarantees extreme durability.

FINE 800

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet

Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm

Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge

Material der Nutzschicht 100% Ecnonyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect

Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken, WELLTEx® Akustik

Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²

Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,8 mm ■ 7,8 mm

Poleinsatzgewicht ca. 800 g/m²

Schallabsorptionsgrad (α_w 0,20) α_w 0,30 ■ α_w 0,30 α_w 0,30

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 26 dB ΔL_w 27 dB

■ ΔL_w 29 dB ΔL_w 28 dB

Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)

Komfortwert (EN 1307) LC 3

Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

FINE 800

Method of production (ISO 2424) tufted

Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm

Surface structure (ISO 2424) Loop

Pile material 100% Ecnonyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish

Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back WELLTEx® Acoustic

Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²

Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,8 mm ■ 7,8 mm

Pile weight approx. 800 g/m²

Sound absorption coefficient (α_w 0,20) α_w 0,30 ■ α_w 0,20 α_w 0,30

Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 26 dB ΔL_w 28 dB ■ ΔL_w 29 dB ΔL_w 27 dB

Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)


Comfort class (EN 1307) LC 3

Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



SAVOY 1100

Colour Book FISHBONE_SAVOY



SAVOY 1100

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert
Material der Nutzschrift 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.250 g/m² 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 8,0 mm 8,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.150 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,20}$ $\alpha_{w,0,30}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,30}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,28\text{ dB}}$ $\Delta L_{w,30\text{ dB}}$ $\Delta L_{w,28\text{ dB}}$ $\Delta L_{w,30\text{ dB}}$
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.


SAVOY 1100

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.250 g/m² 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 8,0 mm 8,0 mm
Pile weight approx. 1.150 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,20}$ $\alpha_{w,0,30}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,30}$
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,28\text{ dB}}$ $\Delta L_{w,30\text{ dB}}$ $\Delta L_{w,28\text{ dB}}$ $\Delta L_{w,30\text{ dB}}$
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



SAVOY. Ein echter Blickfang. Mit urbanem Charme besticht der Schlingenteppichboden durch seine raffinierte Struktur. Die Überlagerung verschiedener Herstellungstechniken lässt eine Dreidimensionalität entstehen, die jede Architektur in Szene setzt. Die Qualität SAVOY garantiert sowohl als Bahnware wie auch als Akustikfliese ein harmonisches Flächenbild – selbst in der freien Verlegung.

SAVOY. A real eyecatcher. With urban charm, the loop-pile carpet is distinguished by its refined structure. The overlapping of various manufacturing techniques creates a three-dimensional quality, which puts every kind of architecture into the limelight. Either as broadloom or Acoustic Tile, the SAVOY quality guarantees a harmonious surface pattern, even for open installations.





FISHBONE 700
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge gemustert
Material der Nutzschrift 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 700 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,20}$ $\alpha_{w,0,30}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,30}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 23 dB ΔL_w 26 dB ΔL_w 25 dB ΔL_w 27 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

FISHBONE 700
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Pile weight approx. 700 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,20}$ $\alpha_{w,0,30}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,30}$
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 23 dB ΔL_w 26 dB ΔL_w 25 dB ΔL_w 27 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



704 ■ 707 ■ 708 ■ 703



702 ■ 709 ■ 706 ■ 705



701

FISHBONE. Experimentell, neuartig, aufregend anders und doch zurückhaltend. Die bedruckte Schlinge in edler Oberflächengestaltung überzeugt aufgrund der hohen Strapazierfähigkeit vor allem in Objekten mit hohem Publikumsverkehr – egal ob als Bahnenware, Akustikfliesen oder in Kombination verlegt.

FISHBONE. Experimental, novel, different and yet reserved. The printed loop pile in a classic surface structure makes its mark thanks to its high durability, especially in spaces with high traffic – whether installed as broadloom, Acoustic Tiles or a combination thereof.

S
E
L
F
A
I
D





MIX LOOP&FELT

BE HERE AND THERE

Vier Multitalente mit urbanem Charme in einem Loft für Sie spielerisch in Szene gesetzt – mit wechselnden Ansichten. Der Garnmix macht's. Die drei Qualitäten BOWLLOOP, COTTON LOOK und COLORED PEARL aus schmutzabweisenden Hightechfasern, mehrfarbig und meliert, bieten ein reizvolles Wechselspiel zwischen matten und glänzenden Lüstern. Alle drei Qualitäten zeichnen sich durch ausdrucksstarke Flächenbilder mit spannender Schlingenstruktur und besonders hohen Nutzwert aus. SCOR – ein melangierter Nadelfilz – besticht mit schlichter Schönheit und extremer Strapazierfähigkeit. Ob als Bahnenware oder Akustikfliese: vor allem im Objektbereich mit extremer Beanspruchung kommen seine Talente zum Tragen.

Four multi-talented carpet qualities with urban charm and changing views are spotlighted in a loft. It is the yarn mix that makes the difference. The three qualities – BOWLLOOP, COTTON LOOK and COLORED PEARL – are made of dirt-resistant multicoloured and mottled high-tech fibres to provide a charming interplay between matte and sparkling chandeliers. All three qualities are characterized by expressive surface patterns with exciting loop structures and particularly high utility values. SCOR – a blended needle-punched felt – impresses with its sober beauty and extreme durability. Whether as broadloom or Acoustic Tile, the advantages of this product are especially effective in commercial buildings.

- 085  **BOWLLOOP 900**
- 087  **COTTON LOOK 1000**
- 089  **COLORED PEARL 800**
- 091  **SCOR 550**

BOWLLOOP 900

Colour Book COTTON LOOK_BOWLLOOP



BOWLLOOP. Charakteristisch und zugleich mit natürlicher Wirkung. Durch das intelligente Wechselspiel der dreifarbigigen Faserkomposition ergeben sich faszinierende Effekte. Die Dreidimensionalität der Warenoberfläche punktet sowohl mit hervorragenden Akustikwerten als auch mit der Reduzierung von Feinstaub in der Luft. Das breite Farbspektrum bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten der Raumin szenierung.

BOWLLOOP. Distinctive and yet, at the same time, natural looking. Fascinating effects are created through clever interaction of the three-coloured fibres. The three-dimensional character of the carpet's surface will win you over, both with its outstanding values in terms of sound-proofing and through the reduction of fine dust particles in the air. The broad spectrum of colours gives you a wide range of options for room design.

100% RECYCLE GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

BOWLLOOP 900

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet

Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm

Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert

Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil

Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken

Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m²

Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,5 mm

Poleinsatzgewicht ca. 950 g/m²

Schallabsorptionsgrad $\alpha_{W,0,25}$ $\alpha_{W,0,35}$

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{W,28}$ dB

$\Delta L_{W,31}$ dB

Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)

Komfortwert (EN 1307) LC 3

Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

BOWLLOOP 900

Method of production (ISO 2424) tufted

Width (ISO 3018) approx. 400 cm

Surface structure (ISO 2424) Loop structured

Pile material 100% Econyl® by Aquafil

Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back

Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m²

Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,5 mm

Pile weight approx. 950 g/m²

Sound absorption coefficient $\alpha_{W,0,25}$ $\alpha_{W,0,35}$

Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{W,28}$ dB

$\Delta L_{W,31}$ dB

Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)

Comfort class (EN 1307) LC 3

Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



COTTON LOOK 1000

Colour Book COTTON LOOK_BOWLLOOP



COTTON LOOK. Eine Inspiration für alle Sinne. Die gekräuselte Designschlinge aus zweifarbigen Markenfasern inszeniert einen matten Frottee-Cotton-Look. Die speziell profilierten, unempfindlichen Polyamid 6.6 Markenfasern garantieren Langlebigkeit und Qualität. Die unsichtbare OC Protect Schmutz- und Fleckschutz-ausrüstung wirkt abweisend gegen Schmutz, Staub und Flüssigkeiten. COTTON LOOK bietet ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten auch in hoch frequentierten Räumen.

COTTON LOOK. Inspiration for all your senses. The crinkle-design loop pile made from bicolour brand fibres creates a dull terry cotton look. The specially profiled, hard-wearing Polyamide 6.6 brand fibres guarantee long life and high quality. The invisible OC Protect soil and stain protection finish is dirt, dust and liquid repellent. COTTON LOOK provides you with an endless variety of options for room design, even in areas which are frequently used.

COTTON LOOK 1000
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 950 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{W,0,25}$ $\alpha_{W,0,31}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{W,28}$ dB
 $\Delta L_{W,30}$ dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) C_p-s1

All OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

100% RECYCLE GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

COTTON LOOK 1000
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,0 mm
Pile weight approx. 950 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{W,0,25}$ $\alpha_{W,0,31}$
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{W,28}$ dB
 $\Delta L_{W,30}$ dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) C_p-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





COLORED PEARL. Perliges Juwel mit kontrastierenden Akzenten. Der bunte Space präsentiert sich wie eine Perlenkette, die sich stilvoll aneinander gliedert. Mit ihren kräftigen Farbfasern schafft die Tuftingschlinge COLORED PEARL vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumkonzept. Ob im Wohn-, Hotel- oder Objektbereich, die hochwertige Qualität glänzt überall mit besten Eigenschaften hinsichtlich Schmutz- und Fleckresistenz.

COLORED PEARL. Pearly jewel with contrasting accents. The colourful space presents itself as a string of pearls that is stylishly arranged. With its powerful colour fibres, the COLORED PEARL tufting loop creates versatile design options for every room concept. Whether in the residential, hotel or commercial sector, this high quality product sparkles with the best properties in terms of dirt and stain resistance.



COLORED PEARL 700
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge gemustert
Material der Nutzschrift 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 6,0 mm ■ 6,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 800 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ↗ α_w 0,30 ■ α_w 0,30 ↗ ■ α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 24 dB ↗ ΔL_w 30 dB ■ ΔL_w 29 dB ↗ ■ ΔL_w 26 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_{s1}

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

COLORED PEARL 700
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 6,0 mm ■ 6,0 mm
Pile weight approx. 800 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ↗ α_w 0,30 ■ α_w 0,30 ↗ ■ α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 24 dB ↗ ΔL_w 30 dB ■ ΔL_w 29 dB ↗ ■ ΔL_w 26 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_{s1}

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon




SCOR 550

Colour Book SCOR



SCOR. Schlichte Schönheit mit extremer Strapazierfähigkeit. Der melangierte Nadelfilz überzeugt durch zeitlosen Charakter und Understatement. Die rauen Fasern eignen sich hervorragend für den Objektbereich mit extremer Beanspruchung. Mit natürlichen Grau-, Blau- und Grüntönen weist die Qualität eine große Auswahl an überwiegend dezenten Farbnuancen auf.

SCOR. Simple beauty yet extremely tough. This melange fibre-bonded carpet will win you over with its timeless character and sense of understatement. The rugged fibres are extremely well-suited for contract use in areas with the most heavy-duty wear. Featuring natural tones of grey, blue and green, this quality is available in a wide range of predominantly subtle colourways.



SCOR 550

Herstellungsart (ISO 2424) genadelt
Warenbreite (ISO 3018) ca. 200 cm 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Nadelvlies
Material der Nutzschicht 35% PA / 40% PP / 25% PES
Rückenausrüstung (ISO 2424) 100% PES vollbadimprägniert,
Schwerbeschichtung
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 1.200 g/m² 4.400 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 6,0 mm 6,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 550 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,20}$ 0,20 $\alpha_{w,0,20}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,20}$ dB $\Delta L_{w,20}$ dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_{s1}

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft.

SCOR 550

Method of production (ISO 2424) needled
Width (ISO 3018) approx. 200 cm 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Needle felt
Pile material 35% PA / 40% PP / 25% PES
Secondary backing (ISO 2424) 100% PES full bath impregnated, conductive Heavy backing
Overall weight (ISO 8543) approx. 1.200 g/m² 4.400 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 6,0 mm 6,5 mm
Pile weight approx. 550 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,20}$ 0,20 $\alpha_{w,0,20}$
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,20}$ dB $\Delta L_{w,20}$ dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_{s1}

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association).





MAX VELLOURS CUT

BE MINI-PRINTED

BE CLASSICAL! LINIC und GALAXY sind schon lange fester Bestandteil der OBJECT CARPET Kollektion und können zu Recht als Klassiker bezeichnet werden. Stella ist ein neuer, aufgehender Stern, der uns bei seiner Entwicklung selbst verblüfft hat: Jung und frisch macht das Retro-Design richtig Laune. „Geerdet“ haben wir die textilen Bodenbeläge in einem Münchner Agenturloft, welches mit der „Haus im Raum Architektur“ das verbindet was beim Arbeitsplatz mehr und mehr zählt: das sich zuhause, das sich wohl fühlen. Auf elegante Flächentoptik setzt der hochwertige Effektvelours PUNTO – und punktet mit modernen Farben. Ein absolutes Highlight im gehobenen Objektbereich – das Arbeiten und Wohnen optimal vereint – ist GRACCE. Ein reizvolles Wechselspiel zwischen matten und glänzenden Lüstern verleiht jedem Raum ein einzigartiges Erscheinungsbild. Der Kräuselvelours aus Markenfasern glänzt nicht nur mit besonderer Ästhetik, sondern auch mit angenehmer Haptik. Die voluminöse Oberflächenstruktur erzeugt ein spürbares Wohlgefühl – als Bahnenware, Akustikfliesen oder abgepasster RUGX. Alle fünf Qualitäten überzeugen zudem mit perfekten Akustik- und exzellenten Nutzwerten: Sie schlucken Schall, binden Feinstaub und sind prädestiniert für allerhöchste Beanspruchung. Darüber hinaus sind sie durch die OC Protect Ausrüstung sehr pflegeleicht.


BE CLASSICAL! From early on, LINIC and GALAXY have been an integral part of the OBJECT CARPET collection and can rightly be named classics. STELLA is a new rising star whose success even we did not expect: this young and fresh take on retro design truly lifts the spirits. We have “grounded” these textile floorings in an agency loft located in Munich, which combines with the „house-within-a-room architecture“, what people appreciate at their workplaces more and more: a feeling of being at home and of having the comfort to do their work. PUNTO, a value-added cut pile, creates a striking visual effect on the surface and scores with its modern colours. GRACCE is a brilliant feature in the upper-class area of commercial buildings, optimally uniting working and living. A charming interplay between matte and shiny lustres gives each room a unique appearance. The crimped cut pile made of brand fibres shines not only via its special aesthetics, but also with a pleasant tactile sensation. The voluminous surface structure creates a tactile feeling of wellness – available as broadloom, Acoustic Tiles or fitted RUGX. All five qualities also impress with their flawless acoustic properties and excellent utility values: They swallow noise, bind fine dust, and are therefore perfectly suited for heavy-duty use. In addition, they are coated with OC Protect finish, making them easy to care for and maintain.

- 095  **LINIC 700**
- 097  **GALAXY 700**
- 099  **STELLA 700**
- 101  **PUNTO 800**
- 103  **GRACCE 1100**



LINIC. Pflegeleichte und vielseitige Raumlösung für allerhöchste Beanspruchung. Durch das hochwertige und präzise Rotationsdruckverfahren wird eine sehr kontrastreiche Geometrie erreicht. Beste Gebrauchswerte in Hinsicht auf Polabrieb, Regeneration und Pflegeeigenschaften machen die Qualität zum Allround-Talent.

LINIC. An easy-to-maintain and versatile flooring solution for areas with the most demanding requirements. The sophisticated and highly accurate rotary printing process allows high-contrast geometric designs to be produced. The best user value in terms of directional wear, regeneration and easy-care characteristics make this quality an "all-round talent".




LINIC 700
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6 Gespinst, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 770 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_{w} 0,20 α_{w} 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_{w} 25 dB ΔL_{w} 29 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

LINIC 700
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Cut
Pile material 100% PA 6.6 spun yarn, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,0 mm
Pile weight approx. 770 g/m²
Sound absorption coefficient α_{w} 0,20 α_{w} 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_{w} 25 dB ΔL_{w} 29 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



GALAXY 700

Colour Book PUNTO_GALAXY_STELLA



GALAXY 700


Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours
Material der Nutzschrift 100% Polyamid 6.6 Gespinnst, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken, ableitfähig verlegbar ■ WELLTEX® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,0 mm ■ 7,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 770 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ⇨ α_w 0,30 ■ α_w 0,30 ⇨ α_w 0,30
 Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-B) ΔL_w 25 dB ⇨ ΔL_w 28 dB ■ ΔL_w 29 dB ⇨ ΔL_w 31 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

GALAXY 700

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Cut
Pile material 100% Polyamide 6.6 spun yarn, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEX® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,0 mm ■ 7,0 mm
Pile weight approx. 770 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ⇨ α_w 0,30 ■ α_w 0,30 ⇨ α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-B) ΔL_w 25 dB ⇨ ΔL_w 28 dB ■ ΔL_w 29 dB ⇨ ΔL_w 31 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



GALAXY. Ein Klassiker neu aufgelegt. Inspiriert von den Designs der 60er Jahre wirkt der extrem strapazierfähige Objekt-Velours allein schon durch seine besondere Oberfläche, hergestellt aus gesponnenem Fasermaterial. Verlegt als Bahnen oder Akustikfliese hält die bewährte Polkonstruktion jeglicher Beanspruchung stand.

GALAXY. Classic reimaged. Inspired by the designs of the 1960s, the extremely durable object velour has its own special surface made of a woven fibre material. The tried-and-tested pile construction can withstand any stress when installed as broadloom or Acoustic Tile.



STELLA 700

Colour Book PUNTO_GALAXY_STELLA



STELLA 700


Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours
Material der Nutzschiicht 100% PA 6.6 Gespinst, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,0 mm ■ 7,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 770 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ↗ α_w 0,30 ■ α_w 0,30 ↗ ■ α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ↗ ΔL_w 28 dB ■ ΔL_w 29 dB ↗ ■ ΔL_w 31 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

STELLA 700

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Cut
Pile material 100% PA 6.6 spun yarn, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,0 mm ■ 7,0 mm
Pile weight approx. 770 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ↗ α_w 0,30 ■ α_w 0,30 ↗ ■ α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ↗ ΔL_w 28 dB ■ ΔL_w 29 dB ↗ ■ ΔL_w 31 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



STELLA. Das gesprenkelte Oberflächenbild aus gesponnenem Fasermaterial macht den Veloursteppichboden zu einem Blickfang. STELLA ordnet sich durch seine Einfachheit im Design aber dennoch jeder Raumarchitektur unter – als Bahnenware sowie als Akustikfliesen. Die verlegten Akustikfliesen sind als einzelne Fliese kaum wahrnehmbar.

STELLA. The dappled surface pattern made of spun fibre makes this cut pile carpet an eye-catcher. However, thanks to its modest nature, it won't take over the architecture of the room – available both as broadloom and Acoustic Tiles. As soon as the Acoustic Tiles are fitted, their individual seams are hardly noticeable.



PUNTO 800

Colour Book PUNTO_GALAXY_STELLA



PUNTO 800

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours
Material der Nutzschrift 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.200 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 7,0 mm ■ 7,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 870 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ↗ α_w 0,30 ■ α_w 0,30 ↗ α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ↗ ΔL_w 29 dB ■ ΔL_w 29 dB ↗ ΔL_w 29 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich normal (32)
Komfortwert (EN 1307) LC 3
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

PUNTO 800

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Cut
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.200 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 7,0 mm ■ 7,0 mm
Pile weight approx. 870 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ↗ α_w 0,30 ■ α_w 0,30 ↗ α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ↗ ΔL_w 29 dB ■ ΔL_w 29 dB ↗ ΔL_w 29 dB
Wearability (EN 1307) commercial use general (32)
Comfort class (EN 1307) LC 3
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



PUNTO. Klassisches Objektdessin mit eleganter, hochwertiger Flächenoptik. Der Effektvelours ist ein ansprechender neu aufgelegter Klassiker, der mit moderner Farbreihe als Bahnenware oder Akustikfliese optisch besticht.

PUNTO. Classic object décor with elegant, high-quality surface optics. The high impact velour is an appealing new-look classic with a modern colour range, which convinces, as broadloom or Acoustic Tile.

GRACCE 1100
Colour Book GRACCE



GRACCE. Ein Wechselspiel zwischen matten und glänzenden Lüstern. Die neue Generation an Kräuselvelours aus Markenfasern verleiht mit seinem fein nuancierten Melange-Effekt jedem Raum ein einzigartiges Erscheinungsbild. Pure Eleganz bei extremer Strapazierfähigkeit. Die voluminöse Oberflächenstruktur erzeugt ein haptisches Wohlgefühl – als Bahnenware, Akustikfliese oder abgepasster RUGX.

GRACCE. An interplay between matte and shiny luster. The new generation of crimped velour made from brand fibres gives each room a unique appearance with its finely nuanced blended effect. Pure elegance combined with extreme durability. The voluminous surface structure creates a tactile feeling of wellness – as broadloom, Acoustic Tile or fitted RUGX.

GRACCE 1100
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Glanzfrisé
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■ WELLTEX® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.400 g/m² ■ 3.800 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 8,5 mm ■ 8,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 1.100 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,25 ⤴ α_w 0,32 ■ α_w 0,30 ⤴ ■ α_w 0,35
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB ⤴ ΔL_w 33 dB ■ ΔL_w 30 dB ⤴ ■ ΔL_w 32 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 4
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1


Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

GRACCE 1100
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Brilliance Frisé
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEX® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.400 g/m² ■ 3.800 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 8,5 mm ■ 8,5 mm
Pile weight approx. 1.100 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,25 ⤴ α_w 0,32 ■ α_w 0,30 ⤴ ■ α_w 0,35
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 28 dB ⤴ ΔL_w 33 dB ■ ΔL_w 30 dB ⤴ ■ ΔL_w 32 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 4
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon





GREEN CARD



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

100%
RECYCLE
GARN

BE RECYCLED

- 107  **NYLLOOP 600**
- 109  **NYLTECC 700**
- 111  **SPRINGLES ECO 700**

DAS ECONYL® REGENERATIONSSYSTEM

Jeden Monat werden durch das ECONYL® Regenerationssystem 320 Tonnen Fischernetze wiederverwertet. Diese werden zusammen mit anderen Abfällen aus der Teppich- und Textilindustrie ohne Qualitätsverlust zu hochwertigem NYLON-Primärrohstoff zurückverwandelt. Schätzungen zufolge machen in den Meeren umhertreibende, herrenlose Netze ein Zehntel (640.000 Tonnen) der Gesamtabfälle im Meer aus.

Der Einsatz von ECONYL®, dem ersten zu 100% recycelten Polyamid des Garnherstellers Aquafil, minimiert die Umweltauswirkungen in der Produktion.

DIE UMWELT PROFITIERT:

- Reduktion des Wasserbedarfs um 15%
- Reduktion der Treibhausgase um 85%
- Rückführung aller Rohwarenreste in den Produktionskreislauf zu 100%

THE ECONYL® REGENERATION SYSTEM

Every month, the ECONYL® regeneration system recycles 320 tonnes of fishing net. Together with other waste from the carpet and textile industry, these are converted back into high-quality NYLON primary raw material without a loss of quality. It is estimated that abandoned fishing nets make up one-tenth (640,000 tonnes) of total waste in the sea. The use of ECONYL®, the first 100% recycled polyamide from the yarn manufacturer Aquafil, minimizes environmental impact in production.

THE ENVIRONMENT PROFITS:

- Reduction of water needs by 15%
- Reduction of greenhouse gases by 85%
- Return of all raw material residues back into the production cycle up to 100%

GREEN CARD. Mit der umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Kollektion GREEN CARD lässt OBJECT CARPET grüne Visionen Wirklichkeit werden. Basis der Qualitäten NYLLOOP 600, NYLTECC 700 und SPRINGLES ECO 700 ist die durchgefärbte Solution-Dyed-Faser ECONYL® von Aquafil – dem ersten zu 100% recycelten Polyamid.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- beständig gegen oxydative oder chlorhaltige Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- optimal für den Health-Care-Bereich
- schmutzabweisend und -verbergend durch einen speziellen Faserquerschnitt
- hohe Strapazierfähigkeit
- auch große Mengen in absoluter Farbgleichheit erhältlich
- kombinierte Verlegung von Bahnenware und Fliesen
- ideal für Großprojekte



Eine weitere Besonderheit: die GREEN CARD punktet mit einigen Positionen, die es bereits in der Standard-Ausführung mit der Rückenrüstung WELLTEx® AKUSTIK PLUS gibt – als Bahnenware oder Akustikfliesen. Diese Rückenrüstung minimiert Tritt- und Raumschall im besonderen Maß. Sie wünschen eine bestimmte Position mit dieser speziellen Rückenrüstung? Sprechen Sie uns an.

GREEN CARD. With its environment and resource-friendly GREEN CARD collection, OBJECT CARPET is transforming green visions into reality. Based on the qualities of NYLLOOP 600, NYLTECC 700 and SPRINGLES ECO 700, Aquafil's solution-dyed fibre ECONYL® is the first 100% recycled polyamide.

TECHNICAL PROPERTIES:

- resistant to oxidative and chlorine-containing cleaning and disinfecting agents
- ideal for the health care sector
- dirt repellent and concealing thanks to a special fibre cross-section
- high durability
- available in large quantities with absolute colour matching
- combined installation of broadloom and Acoustic Tiles
- ideal for large projects

Another special feature: the GREEN CARD scores points with a number of colour shades which are even available from stock with the WELLTEx® ACOUSTIC PLUS backing – as broadloom or Acoustic Tiles. This special backing minimises the sound of footsteps and room echo to a particularly high degree. Are you looking for a particular shade with this special backing? Please feel free to ask.

NYLLOOP 600
Colour Book GREEN CARD



NYLLOOP 600
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Econyl® Solution Dyed by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken ■ WELLTEX® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.100 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 600 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ⇨ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ⇨ α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ⇨ ΔL_w 28 dB ■ ΔL_w 28 dB ⇨ ΔL_w 29 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 1350-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
 Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.


NYLLOOP 600
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® Solution Dyed by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEX® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.100 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Pile weight approx. 600 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ⇨ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ⇨ α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ⇨ ΔL_w 28 dB ■ ΔL_w 28 dB ⇨ ΔL_w 29 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 1350-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings.
 All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.


100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon


**GREEN
CARD**



604 SD ■ ■ 601 SD ■ ■ 603 SD ■ ■



602 SD ■ ■ 610 SD ■ ■ 613 ■ ■




612 SD ■ ■ 611 SD ■ ■

NYLLOOP. Rustikal, wild und extrem strapazierfähig.
 Der Schlingenteppichboden mit seinem melangierten Oberflächenbild fügt sich harmonisch in die zeitgemäße Architektur ein und gestaltet Großflächen auf besondere Art und Weise.

NYLLOOP. Rustic, wild, and extremely durable. This loop-pile carpeting with its mottled surface structure integrates harmoniously in contemporary architecture and configures large spaces in a special way.

GREEN
CARD



NYLTECC 700
Colour Book GREEN CARD



NYLTECC 700
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Velours
Material der Nutzschrift 100% Econyl® Solution Dyed by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken ■ WELLTEX® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 6,0 mm ■ 6,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 730 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 α_w 0,30 α_w 0,30 α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 29 dB ΔL_w 28 dB ΔL_w 29 dB ΔL_w 29 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 1350-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

NYLTECC 700
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Cut
Pile material 100% Econyl® Solution Dyed by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEX® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 6,0 mm ■ 6,0 mm
Pile weight approx. 730 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 α_w 0,30 α_w 0,30 α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 29 dB ΔL_w 28 dB ΔL_w 29 dB ΔL_w 29 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 1350-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100% RECYCLE GARN
ECONYL®
 Made with 100% Regenerated Nylon




NYLTECC. Edel, exakt und extrem gleichmäßig in der Oberflächengestaltung. Leichte Melangeeffekte und besondere Lichtreflexe in der Ton in Ton Kolorierung gestalten den hochwertigen Veloursteppichboden und setzen jeden Raum in Szene.

NYLTECC. Classic, precise and extremely uniform in its surface design. Lightly blended effects and special light reflections in the lime-in-tone colouring put every room in the limelight with this high-quality velour carpet flooring.

Zwei Besonderheiten auf einen Blick: Auf der einen Seite wurden die Akustikfliesen in „Schachbrett“ verlegt, auf der anderen Seite die NYLTECC als Bahnenware. Ein gelungener Mix, den die OBJECT CARPET Kollektion für 33 hochwertige Qualitäten möglich macht. So kann für ein Bauprojekt, je nach Untergrund und Kundenwunsch, die kostengünstigste und optisch schönste Lösung – Bahnenware oder Akustikfliese – gewählt werden.

Two special features at a glance: Acoustic Tiles are fitted in „chessboard“ formation on one side and the NYLTECC are fitted as broadloom on the other. This successful mix is available for 33 high-value qualities in the OBJECT CARPET collection. Thus, depending on the sub-floor and customer request, you can choose a cost-effective and visually beautiful solution (broadloom or Acoustic Tiles) for your construction project.



SPRINGLES ECO 700
Colour Book GREEN CARD



SPRINGLES ECO 700
Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Econyl® Solution Dyed by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken ■ WELLTEX® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,0 mm ■ 5,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 650 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_W 0,20 ⤴ α_W 0,25 ■ α_W 0,20 ⤴ α_W 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_W 25 dB ⤴ ΔL_W 27 dB ■ ΔL_W 25 dB ⤴ ΔL_W 29 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 1350-1) C_s-s1



Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude.
 Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

SPRINGLES ECO 700
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® Solution Dyed by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEX® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,0 mm ■ 5,0 mm
Pile weight approx. 650 g/m²
Sound absorption coefficient α_W 0,20 ⤴ α_W 0,25 ■ α_W 0,20 ⤴ α_W 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_W 25 dB ⤴ α_W ΔL_W 27 dB ■ ΔL_W 25 dB ⤴ ΔL_W 29 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 1350-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings.
 All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



100% RECYCLE GARN
ECONYL®
 Made with 100% Regenerated Nylon



SPRINGLES ECO. Elegant, fein und zurückhaltend. Die zweifarbig perlige Oberflächenstruktur der getufteten Microschlinge bewirkt ein edles und ruhiges Raumbild in der modernen Architektur.

SPRINGLES ECO. Elegant, subtle, and reserved. The two-toned pearly surface structure of the tufted microloops creates a classic and calm atmosphere in modern architecture.





PLACES OF ORIGIN



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

BE ORIGINAL

100% RECYCLE GARN

PLACES OF ORIGIN steht für eine neue Generation von Teppichböden. Acht Qualitäten – Bahnenware und Akustikfliesen – sind aus 100 Prozent recyceltem ECONYL® Garn. Extrem langlebige und strapazierfähige, textile Bodenbeläge mit einer sehr guten Öko-Bilanz. OBJECT CARPET setzt mit der Kollektion PLACES OF ORIGIN mehr denn je auf Nachhaltigkeit – nicht nur beim Garn, sondern auch bei der Herstellung. Die innovativen Hightech-Qualitäten entstehen mit modernster, materialsparender Tuftingtechnologie – unter Einsatz regenerativer Energien. Alle 8 Qualitäten sind frei von Bitumen, Latex und PVC. Da sie Feinstaub binden, sind sie auch für Allergiker geeignet (TÜV geprüft). Die positiven raumakustischen Eigenschaften tragen zudem zu einem gesunden Raumklima bei.

Wir denken in die Zukunft und stellen uns neuen ökologischen und wohngesunden Herausforderungen. Für uns, unsere Umwelt und für Sie. Und wir geben der Natur Raum. Felder, Canyons, Dünen, Packeis, Wälder – Landschaftsstrukturen aus der Vogelperspektive sind Vorbilder für die Designs von PLACES OF ORIGIN.

- 115 **ARCTIC 700**
- 117 **CANYON 700**
- 119 **DUNE 700**
- 121 **REEF 700**
- 123 **AREA 700**
- 125 **FOREST 700**
- 127 **OCEAN 700**
- 129 **FIELD 700**

PLACES OF ORIGIN represents a new carpet generation. Eight qualities – broadloom and Acoustic Tiles – are made of 100% recycled ECONYL® yarn. This extremely durable and lasting textile flooring features an excellent ecological balance. With its collection PLACES OF ORIGIN, OBJECT CARPET banks on ecological sustainability more than ever – not only in selecting the yarn, but also in the carpet manufacturing processes. Innovative, high-tech qualities are created from state-of-the-art, material-saving tufting technology with the use of renewable energy sources. All 8 qualities are free of bitumen, latex and PVC. As these carpets bind fine dust, they are also suitable for allergy sufferers (they are tested by the TÜV for this important property). Moreover, the positive acoustic properties contribute to a healthy indoor climate. We think ahead and rise to new challenges in ecology and healthy living – for us, for our environment and for you. We give space back to nature. Fields, canyons, dunes, pack-ice or forests – landscape structures from the bird's eye view are used as inspiration for PLACES OF ORIGIN designs.

ARCTIC 700

Colour Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)



ARCTIC. Eine Hommage an die Natur. Inspiriert durch die symmetrischen Formen faszinierender Eiskristalle präsentiert sich die lebhafteste Schlinge. Markante, geometrische Formen der Natur resultieren aus einem Spiel von Höhen und Tiefen. Gefertigt aus ECONYL® Garn, dem zu 100% recycelten Polyamid des Garnherstellers Aquafil, erfüllt ARCTIC höchste Nachhaltigkeitsansprüche. Zugleich überzeugt sie durch Langlebigkeit und Schmutzresistenz.

ARCTIC. A tribute to nature. The lively loop presents itself, inspired by the symmetric shapes of fascinating ice crystals. Distinctive, geometric forms of nature result from a play of highs and lows. Manufactured from ECONYL® yarn, the 100% recycled polyamide from the yarn manufacturer Aquafil, ARCTIC meets the highest sustainability requirements. At the same time, it is convincing due to its longevity and dirt resistance.


ARCTIC 700
Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert
Material der Nutzschicht 100% Ecnyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 670 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ☞ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ☞ α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ☞ ΔL_w 29 dB ■ ΔL_w 29 dB ☞ ΔL_w 30 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.


ARCTIC 700
Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Ecnyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Pile weight approx. 670 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ☞ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ☞ α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ☞ ΔL_w 29 dB ■ ΔL_w 29 dB ☞ ΔL_w 30 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.


100%
RECYCLE
GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



706




701



704



702



705



703



CANYON 700

Colour Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)



CANYON. Kontrastreiche Kreation mit unverwechselbarem Charakter. Das geometrische Erscheinungsbild der Qualität CANYON ist das Resultat von Hoch-Tief-Effekten. Kontrastreiche Farbnuancen des Garns und unterschiedliche Pol-schichtstärken machen die Qualität zu einem beeindruckenden Raumelement. Die Tuftingschlinge ist extrem strapazierfähig, ressourcenschonend und umweltfreundlich.

CANYON. Contrasting creation with unmistakable character. The geometric appearance of the quality CANYON is the result of high and low effects. The colour shades of the yarn rich in contrast and the different pile layer thicknesses turn the quality into an indispensable spatial element. The tufting loop is extremely hard wearing, resource-conserving and environmentally-friendly.

CANYON 700

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet

Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm 50 x 50 cm

Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert

Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect

Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken WELLTEx® Akustik

Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² 3.500 g/m²

Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm 5,5 mm

Poleinsatzgewicht ca. 670 g/m²

Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 α_w 0,25 α_w 0,25 α_w 0,30

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ΔL_w 29 dB

ΔL_w 29 dB ΔL_w 30 dB

Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)

Komfortwert (EN 1307) LC 2

Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte

Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

CANYON 700

Method of production (ISO 2424) tufted

Width (ISO 3018) approx. 400 cm 50 x 50 cm

Surface structure (ISO 2424) Loop structured

Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish

Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back WELLTEx® Acoustic

Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² 3.500 g/m²

Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm 5,5 mm

Pile weight approx. 670 g/m²

Sound absorption coefficient α_w 0,20 α_w 0,25 α_w 0,25 α_w 0,30

Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ΔL_w 29 dB

ΔL_w 29 dB ΔL_w 30 dB

Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)

Comfort class (EN 1307) LC 2

Flammability (EN 13501-1) C_s-s1


All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings.

All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded

with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN


ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



724



722




725



721



726



723



PLACES
OF
ORIGIN



DUNE 700

Colour Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)



DUNE. Harmonische Akzente geben den Ton an. Das organische Dessin der Tuftingkomposition DUNE ähnelt einer vom Winde verwehten Sandlandschaft. Ein Mix aus dominanten Formen, sanft abgestuften Farbverläufen und prägnanten Hoch-Tief-Effekten vollenden den Look. Der Einsatz von ECONYL® Garn von Aquafil macht die Qualität umweltfreundlich und ressourcenschonend.

DUNE. Tropical accents set the tone. The organic design of the tufting composition DUNE resembles a wind-blown sand scenery. A mix of dominant shapes, smooth shaded colour gradients and striking high and low effects complete the look. The use of ECONYL® yarn from Aquafil makes the quality environmentally-friendly and resource-conserving.

DUNE 700

Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 670 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ↗ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ↗ ■ α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ↗ ΔL_w 29 dB
■ ΔL_w 29 dB ↗ ■ ΔL_w 30 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1
Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

DUNE 700


Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Pile weight approx. 670 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ↗ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ↗ ■ α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ↗ ΔL_w 29 dB
■ ΔL_w 29 dB ↗ ■ ΔL_w 30 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1
All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN


ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



715



713



716



711



714



712



PLACES
OF
ORIGIN



REEF 700

Colour Book PLACES OF ORIGIN (NO 1)



REEF. Einzigartige Liaison von Optik, Komfort und Funktion. Die Übergänge sind nach dem Vorbild der Natur fließend gestaltet. Dennoch präsentiert sich REEF mit deutlicher Textur und begeistert in brillanten Farben. Neben ihrer Optik punktet die Qualität durch ihre ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Eigenschaften.

REEF. A unique combination of look, comfort and function. The transitions are smooth, based on the model of nature. Nevertheless, REEF presents itself with a clear texture and brilliant inspiring colours. In addition to its appearance, the quality scores high thanks to its resource-saving and environmentally-friendly properties.

REEF 700

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 670 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ∅ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ∅ α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ∅ ΔL_w 29 dB
■ ΔL_w 29 dB ∅ ■ ΔL_w 30 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.


REEF 700

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Pile weight approx. 670 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ∅ α_w 0,25 ■ α_w 0,25 ∅ α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ∅ ΔL_w 29 dB
■ ΔL_w 29 dB ∅ ■ ΔL_w 30 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon




742




743




745



741




746



744



PLACES
OF
ORIGIN



AREA 700

Colour Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)



AREA. Ein Mosaik aus sanft schimmernden Puzzleteilen. Mit seiner geometrischen Formgebung schafft AREA ein dreidimensionales Erscheinungsbild, welches einer Siedlungslandschaft gleicht. Aufgrund der feinen, grafischen Elemente lassen sich aus jedem Blickwinkel andere spannende Ansichten entdecken. Die geometrische Schlinge garantiert beste Eigenschaften in Hinsicht auf Nachhaltigkeit, Pflege und Langlebigkeit.

AREA. A mosaic of gently shimmering puzzle pieces. With its geometrical shape, AREA creates a three-dimensional image, which resembles a settlement area. Due to the fine, graphic elements, you can discover various exciting appearances from every different perspective. The geometric loop guarantees the best properties with regard to sustainability, care and longevity.

AREA 700





Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 670 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 α_w 0,25 α_w 0,25 α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ΔL_w 29 dB
■ ΔL_w 29 dB ■ ΔL_w 30 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1
Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

AREA 700


Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Pile weight approx. 670 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 α_w 0,25 α_w 0,25 α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB ΔL_w 29 dB
■ ΔL_w 29 dB ■ ΔL_w 30 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1
All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



PLACES
OF
ORIGIN



FOREST 700

Colour Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)



FOREST. Faszinierende Tiefenwirkung mit feinem Schimmer. Die Schlingenqualität weckt Assoziationen einer Waldfläche, die sich aus der Ferne wie winzig kleine Elemente formieren. Durch die Nuancierung von Farben und dem leichten Glanz des Loops entstehen optisch tiefe Strukturen. Im Raum schafft die Qualität FOREST ein attraktives Erscheinungsbild und punktet zugleich mit besten Nachhaltigkeitskriterien.

FOREST. A fascinating depth effect with fine shimmer. The loop quality evokes associations of a forest area that forms tiny elements from a distance. The nuances of the colours and the light shine of the loop create deep optical structures. The high-quality FOREST composes an attractive appearance in the room and meets the highest sustainability demands at the same time.

FOREST 700

Herstellungsart (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert
Material der Nutzschiene 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken ■ WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 670 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 → α_w 0,25 ■ α_w 0,25 → α_w 0,30
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB → ΔL_w 29 dB
■ ΔL_w 29 dB → ΔL_w 30 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.


FOREST 700

Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back ■ WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² ■ 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm ■ 5,5 mm
Pile weight approx. 670 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 → α_w 0,25 ■ α_w 0,25 → α_w 0,30
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 25 dB → ΔL_w 29 dB
■ ΔL_w 29 dB → ΔL_w 30 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



751




752




755



754




753



756



PLACES
OF
ORIGIN



OCEAN 700

Colour Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)



OCEAN. Dreidimensionale Inszenierung mit zurückhaltender Formensprache. Aus einer Komposition von fein abgestuften Schlingenhöhen entsteht der Anschein einer clusterähnlichen Wasseroberfläche. Zweierlei Farbnuancen zaubern eine faszinierende, grafische Wirkung in der Fläche. Basis der Qualität Ocean ist die Solution-Dyed-Faser ECONYL® von Aquafil, die zu 100% recycelbar ist.

OCEAN. Three-dimensional performance with restrained design. From a composition of mildly graded loop heights, the impression of a clusterlike water surface emerges. Two colour nuances conjure up a fascinating, graphic effect on the surface. The basis of quality for OCEAN is Aquafil's solution-dyed fibre ECONYL®, which is 100% recyclable.

OCEAN 700

Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet

Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm 50 x 50 cm

Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert

Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect

Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken WELLTEx® Akustik

Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² 3.500 g/m²

Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm 5,5 mm

Poleinsatzgewicht ca. 670 g/m²

Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,20}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,30}$

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,25}$ dB $\Delta L_{w,29}$ dB

$\Delta L_{w,29}$ dB $\Delta L_{w,30}$ dB

Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)

Komfortwert (EN 1307) LC 2

Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

OCEAN 700

Method of production (ISO 2424) tufted

Width (ISO 3018) approx. 400 cm 50 x 50 cm

Surface structure (ISO 2424) Loop structured

Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish

Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back WELLTEx® Acoustic

Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² 3.500 g/m²

Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm 5,5 mm

Pile weight approx. 670 g/m²

Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,20}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,30}$

Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,25}$ dB $\Delta L_{w,29}$ dB

$\Delta L_{w,29}$ dB $\Delta L_{w,30}$ dB

Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)

Comfort class (EN 1307) LC 2

Flammability (EN 13501-1) C_s-s1


All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN


ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



766




764



762



761




765



763



PLACES
OF
ORIGIN



FIELD 700

Colour Book PLACES OF ORIGIN (NO 2)



FIELD. Fasziniert mit Raffinesse. Durch weiche Abstufungen von Farbnuancen kreiert das grafische, richtungsweisende Design einen aparten Style. Mit ihrem natürlichen Farbspektrum begeistert FIELD und bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten der Rauminszenierung. Das ECONYL® Garn von Aquafil erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Nachhaltigkeit, Eleganz und Pflegeeignung.

FIELD. Fascinating refinement. The graphic, trend-setting design creates a unique style through soft gradations of colour nuances. With its natural colour spectrum, FIELD inspires and offers a variety of possibilities for interior design. The ECONYL® yarn from Aquafil meets the highest standards of sustainability, elegance and care.

FIELD 700

Herstellungstyp (ISO 2424) getuftet
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge strukturiert
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialweitrücken WELLTEx® Akustik
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.000 g/m² 3.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 5,5 mm 5,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 670 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,20}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,30}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,25}$ dB $\Delta L_{w,29}$ dB
 $\Delta L_{w,29}$ dB $\Delta L_{w,30}$ dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 2
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

FIELD 700


Method of production (ISO 2424) tufted
Width (ISO 3018) approx. 400 cm 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop structured
Pile material 100% Econyl® by Aquafil, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back WELLTEx® Acoustic
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.000 g/m² 3.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 5,5 mm 5,5 mm
Pile weight approx. 670 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,20}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,25}$ $\alpha_{w,0,30}$
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,25}$ dB $\Delta L_{w,29}$ dB
 $\Delta L_{w,29}$ dB $\Delta L_{w,30}$ dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 2
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.


100%
RECYCLE
GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



775




771



772



773



774




776

PLACES
OF
ORIGIN





REEF
ART



REEF
ART





BE WOVEN

WEB FLEX.

Eine besondere Herausforderung im Objektbereich: mehr Ästhetik und Flexibilität mit exzellenten Nutzwerten. WEB FLEX macht es möglich. Mit drei unterschiedlichen Designs – WEB PIX, WEB UNI und WEB CODE – kommen wir Ihrem Anspruch an Teppichböden mit architektonischen Qualitäten entgegen. Drei textile Designbeläge, die kaum auftragen, aber durch besten Gehkomfort und hervorragende Akustikwerte punkten. Alle drei Qualitäten sind als Bahnware und Akustikfliesen ab Lager verfügbar. Fliesen-Sonderformate erhalten Sie individuell nach Ihren Wünschen schon ab 200 m². Die drei Designs sind für den nachhaltigen Objektbau wie geschaffen: Geringer Materialeinsatz und Verlegefreundlichkeit sowie ein kostengünstiger und einfacher Rückbau nach der Nutzungszeit zeichnen WEB FLEX aus. Eine besondere Eigenschaft der Bahnwaren der WEB FLEX Kollektion: Sie sind schon im Standard mit dem akustisch besonders wirksamen WELLTEx® AKUSTIK PLUS Rücken ausgestattet.

WEB FLEX.

In commercial buildings, it can be a particular challenge to unite excellent utility values with aesthetics and flexibility. WEB FLEX makes it possible. With three different designs – WEB PIX, WEB UNI and WEB CODE – we meet your expectations for the architectural qualities of carpets. These three textile design coverings are absolutely inconspicuous, and they score with the best walking comfort as well as excellent acoustic properties. All three qualities are available as broadloom and Acoustic Tiles from stock. Special tile formats are available even from 200 sqm and more, according to your individual wishes. The three designs are ideal for ecologically-sustainable commercial buildings. WEB FLEX carpets are distinguished by their low material consumption, easy and user-friendly fitting, cost-effectiveness, and easy breakdown after the expiration of their lifecycle. A special feature of the WEB FLEX broadloom is that it is furnished with an especially effective WELLTEx® ACOUSTIC PLUS secondary backing, even in the standard version.

WEB RIPS.

Die vier Qualitäten der WEB RIPS Kollektion sind die OBJECT CARPET WEB-Klassiker. Dezent, ruhig und ausgewogen ordnen sich die vier unterschiedlichen Dessins jedem Raum unter. Sensibel und fein in ihrer Erscheinung, extrem strapazierfähig und mit vielen Zertifizierungen versehen, halten sie alles an Werten, die einen Objektboden auszeichnen.

WEB RIPS.

The four qualities from the WEB RIPS collection are classic woven products from OBJECT CARPET. Being modest, quiet and balanced, they support any kind of interior design. They feature everything you can expect from commercial floorings in contract use: fine and sensitive appearance, extreme durability and many awarded certifications.

WEB ART.

Die Kollektion WEB ART besteht aus drei sehr eigenständigen, kraftvollen und plakativen Dessins. Edel in der Aussage der Materialien, klar in der Erscheinung prägen sie unverkennbar den Raum.

WEB ART.

The WEB ART collection consists of three very independent, powerful and striking patterns. Due to superior material selection and their clear appearance, they distinctively guide the room design.

OBJECT CARPET Web-Teppichböden sind ganz traditionell mit Kette und Schuss gewoben. Dank der Hightech-Markenfasern, die in neusten Webverfahren verarbeitet werden, sind die Teppichböden extrem strapazierfähig und wie geschaffen für den hoch frequentierten Objektbereich. Gewebte Muster im Wechselspiel aus hellen und dunklen Tönen, matter und glänzender Optik, hohen und tiefen Strukturen, prägen die Kollektion. Unterteilt in drei Produktgruppen – WEB FLEX, WEB RIPS und WEB ART – gliedert sich die Kollektion nach den gestalterischen Anforderungen heutiger Architektur.

Our woven carpets are woven in the traditional way – with warp and weft. Thanks to the high-tech brand fibres processed with the latest weaving technology, the carpets in the WEB collection are extremely durable and ideally suited for high-traffic areas in commercial buildings. The collection is distinguished by woven patterns using an interplay of light and dark or matte and gloss tones, as well as high and low textures. According to the design requirements of the modern architecture, the collection is divided into three product lines – WEB FLEX, WEB RIPS and WEB ART.

WEB FLEX

- 135 **WEB CODE 400**
- 137 **WEB PIX 400**
- 139 **WEB UNI 400**

WEB RIPS

- 141 **WEAVE 700**
- 143 **LOOP 700**
- 145 **ONE 700**
- 147 **STRUCTURES 700**

WEB ART

- 149 **PEBBLE BEACH 600**
- 151 **LAVA 600**
- 153 **VULCANO 600**



WEB CODE. Die dezente Streifen-Rhythmik des Dessins löst sich je nach Lichteinfall auf der Fläche fast gänzlich auf. So entsteht ein lebendiges Wechselspiel zwischen sichtbarer und unsichtbarer Streifen-Optik. Als Bahnenware oder Akustikfliese gleichermaßen für den nachhaltigen Objektausbau wie geschaffen: geringer Materialeinsatz, verlegefreundlich, kostengünstig und einfach im Rückbau nach der Nutzungszeit.

WEB CODE. The subtle striped rhythm of the design is almost wholly dispersed across the surface depending upon the way the light falls. A vibrant interplay thus emerges between visible and invisible striped styling. As though created for sustainable interior design, either as wall-to-wall carpets or self-laying tiles: low consumption of materials, easy to install, cost-effective and simple dismantling after use.





BAHNENWARE MIT WELLTEx AKUSTIK PLUS
BROADLOOM WITH WELLTEx ACOUSTIC PLUS

- reduziert Tritt- und Raumschall, da hochwertige Akustikausstattung bereits im Standard
 - frei von Bitumen, Latex und PVC, für Allergiker geeignet, TÜV-geprüft
 - geruchs- und emissionsarm, zertifiziert durch GüT und Blauer Engel
 - hohe Dimensionsstabilität bietet Langlebigkeit und stabile Akustikwerte
 - schnelle und einfache Verlegung
 - alle Standardfarben auch in Kleinstmengen sofort ab Lager verfügbar
 - kurze Lieferzeiten auch für Großprojekte
- reduces ambient and impact sound with its high-quality acoustic insulation features, even with the standard model
 - free from bitumen, latex and PVC, suitable for allergy sufferers, TÜV tested
 - low odours and emissions, certified by GüT and Blue Angel (Blauer Engel)
 - high dimensional stability ensures longevity and stable acoustic values
 - quick and easy installation
 - all standard colours are immediately available from stock with no minimum quantity
 - short delivery times even for large projects



WEB CODE 400
Herstellungsart (ISO 2424) Flachgewebe
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Polyamid 6.6 Ascend Ultron®, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) WELLTEx® Akustik Plus
■ WELLTEx® Akustik Plus
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m² ■ 3.800 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 4,5 mm ■ 5,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 560 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ■ α_w 0,15
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 20 dB ■ ΔL_w 20 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1 ■ B_s-s1
Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

WEB CODE 400
Method of production (ISO 2424) Flat woven
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Polyamide 6.6 Ascend Ultron®, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) WELLTEx® Acoustic Plus
■ WELLTEx® Acoustic Plus
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m² ■ 3.800 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 4,5 mm ■ 5,0 mm
Pile weight approx. 560 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ■ α_w 0,15
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 20 dB ■ ΔL_w 20 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1 ■ B_s-s1
All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.





WEB PIX. Das Design mikrofein, wild gepixelt mit einer wolligen, natürlichen Anmutung. Die Qualität ordnet sich dem Raum unter und ist dabei trotzdem präsent. Ob Fliese oder Bahnenware, seine besonderen Qualitäten beweist WEB PIX im harten Alltag. Selbst unter maximaler Beanspruchung zeigen sich fast keine Verschleißerscheinungen.

WEB PIX. The micro-fine design, wildly pixeled with a woolly, natural appearance. This quality allows the space to take precedence and yet has a distinct presence. Whether wall-to-wall carpet or self-laying tile, WEB PIX proves its specific qualities in tough everyday conditions. Virtually no signs of wear and tear are visible – even under extreme conditions.

WEB PIX 400
Herstellungsart (ISO 2424) Flachgewebe
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschrift 100% Polyamid 6.6 Ascend Ultron®, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) WELLTEX® Akustik Plus
■■ WELLTEX® Akustik Plus
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m² ■■ 3.800 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 4,5 mm ■■ 5,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 560 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ■■ α_w 0,15
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 20 dB ■■ ΔL_w 20 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_{s1}-s1 ■■ B_{s1}-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.



WEB PIX 400
Method of production (ISO 2424) Flat woven
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Polyamide 6.6 Ascend Ultron®, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) WELLTEX® Acoustic Plus
■■ WELLTEX® Acoustic Plus
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m² ■■ 3.800 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 4,5 mm ■■ 5,0 mm
Pile weight approx. 560 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ■■ α_w 0,15
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 20 dB ■■ ΔL_w 20 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_{s1}-s1 ■■ B_{s1}-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



Bereits ab 200 m² sind alle Qualitäten in individuellen Fliesen-Sonderformaten erhältlich – zum Beispiel als lange Diele mit 25 x 100 cm, 50 x 100 cm – oder als Freiform. Die Teppichfliesen werden per Laser präzise geschnitten und lassen sich besonders sauber verlegen. Ein sichtbares Fliesenbild ist fester Bestandteil der Gestaltung. Für WEB CODE und WEB UNI empfehlen wir die Verlegung im Schachbrett. WEB PIX – entweder in Schachbrett- oder Parallelverlegung. Die volltextile Fliesenbeschichtung ist frei von PVC und Bitumen und frei von schädlichen Gerüchen und Emissionen.

All qualities are available in individual tile formats from 200 sqm and up – i.e. as a long hallway flooring of 25 x 100 cm or 50 x 100 cm, or as a more freely-formed shape. The carpet tiles are precisely cut by means of laser technology to ensure precision during fitting. A visible tile pattern is an integral part of this design. We recommend laying WEB CODE and WEB UNI in a chessboard pattern. For WEB PIX, we recommend installing either a parallel or a chessboard fitting. The full textile covering is free of PVC and bitumen, bad odours and noxious emissions.





WEB UNI. Uni mit ganz feiner Melange – kaum sichtbar, aber da! Wirkt wunderbar natürlich, mit einer modernen Leichtigkeit, die jeden Ästheten anspricht. Mit dem Fokus auf neue architektonische Raumlösungen. Textile Designelemente für den Boden mit exzellenten Komfort- und Strapazierwerten, konzipiert für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen. Überall dort, wo Understatement im Design seinen formvollendeten Ausdruck finden soll.

WEB UNI. A solid colourway with very fine mottling – hardly visible, but there nonetheless! Has a superbly natural effect, but with a contemporary airiness that's to any aesthete's taste. With a focus on new architectural spatial solutions. Textile-based design elements for the floor with excellent comfort and durability ratings, conceptualised for use in areas with high footfall. Wherever understatement needs to be expressed to perfection in terms of design.

WEB UNI 400
Herstellungsart (ISO 2424) Flachgewebe
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Polyamid 6.6 Ascend Ultron®, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) WELLEX® Akustik Plus
■ WELLEX® Akustik Plus
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.300 g/m² ■ 3.800 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 4,5 mm ■ 5,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 560 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,20 ■ α_w 0,15
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 20 dB ■ ΔL_w 20 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1 ■ B_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.



WEB UNI 400
Method of production (ISO 2424) Flat woven
Width (ISO 3018) approx. 400 cm ■ 50 x 50 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Polyamide 6.6 Ascend Ultron®, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) WELLEX® Acoustic Plus
■ WELLEX® Acoustic Plus
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.300 g/m² ■ 3.800 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 4,5 mm ■ 5,0 mm
Pile weight approx. 560 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,20 ■ α_w 0,15
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 20 dB ■ ΔL_w 20 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1 ■ B_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

**WEB
FLEX**

Bereits ab 200 m² sind alle Qualitäten in individuellen Fliesen-Sonderformaten erhältlich – zum Beispiel als lange Diele mit 25 x 100 cm, 50 x 100 cm – oder als Freiform. Die Teppichfliesen werden per Laser präzise geschnitten und lassen sich besonders sauber verlegen. Ein sichtbares Fliesenbild ist fester Bestandteil der Gestaltung. Für WEB CODE und WEB UNI empfehlen wir die Verlegung im Schachbrett. WEB PIX – entweder in Schachbrett- oder Parallelverlegung. Die volltextile Fliesenbeschichtung ist frei von PVC und Bitumen und frei von schädlichen Gerüchen und Emissionen.

All qualities are available in individual tile formats from 200 sqm and up – i.e. as a long hallway flooring of 25 x 100 cm or 50 x 100 cm, or as a more freely-formed shape. The carpet tiles are precisely cut by means of laser technology to ensure precision during fitting. A visible tile pattern is an integral part of this design. We recommend laying WEB CODE and WEB UNI in a chess-board pattern. For WEB PIX, we recommend installing either a parallel or a chessboard fitting. The full textile covering is free of PVC and bitumen, bad odours and noxious emissions.



WEAVE 700

Colour Book WEB RIPS



WEAVE. Präzision in Vollendung. Die einzigartige Webtechnik in Kombination mit dem fein glänzenden Garn schafft eine originelle Webstruktur. Das spindelähnliche Design macht diese Webkonstruktion zu einer Besonderheit. Durch den Einsatz von hochwertigen Markenfasern ist die Qualität WEAVE pflegeleicht und schmutzunempfindlich.

WEAVE. Precision in perfection. The unique weaving technique combined with the finely shining yarn creates an original woven structure. The spindle-like design makes this woven construction a peculiarity. The use of high-quality brand fibres makes the high-quality WEAVE easy to maintain as well as dirt-repellent.

WEAVE 700

Herstellungsart (ISO 2424) gewebt
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.200 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 3,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 750 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_{w} 0,15 α_{w} 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 18 dB ΔL_w 22 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.


WEAVE 700

Method of production (ISO 2424) woven
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.200 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 3,5 mm
Pile weight approx. 750 g/m²
Sound absorption coefficient α_{w} 0,15 α_{w} 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 18 dB ΔL_w 22 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

WEB
RIPS



LOOP 700

Colour Book WEB RIPS



LOOP. Reduziert auf das Wesentliche.

Die besonders dichte Qualität erhält ihr minimalistisches Dessin durch das melangierte Flachgewebe. Hochwertige Markenfasern garantieren extreme Widerstands- und Strapazierfähigkeit.

LOOP. Reduced to the essentials. The particularly dense quality obtains its minimalist design from the mixed flat fabric. Highquality brand fibres guarantee extreme resistance and durability.

LOOP 700

Herstellungsart (ISO 2424) gewebt
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.200 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 3,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 750 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,15}$ $\alpha_{w,0,25}$
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,19\text{ dB}}$ $\Delta L_{w,22\text{ dB}}$
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.


LOOP 700

Method of production (ISO 2424) woven
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.200 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 3,5 mm
Pile weight approx. 750 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,15}$ $\alpha_{w,0,25}$
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,19\text{ dB}}$ $\Delta L_{w,22\text{ dB}}$
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

100%
RECYCLE
GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

WEB
RIPS





ONE. Zeitlose Klassik für alle Ansprüche. Die mikrofeine Schlinge fügt sich stilvoll in jede Raumatmosphäre ein und erzeugt eine harmonische Optik in vollflächiger Verlegung. Dank ihrer flachen Gewebestruktur punktet ONE mit extremer Strapazierfähigkeit.

ONE. A timeless classic for all requirements. The micro-fine loop fits stylishly into every room atmosphere and creates a harmonious appearance in a full-surface installation. Thanks to its flat fabric structure, ONE scores high with its extreme durability.


ONE 700
Herstellungstyp (ISO 2424) gewebt
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.200 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 3,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 725 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,15}$ 0,15 $\alpha_{w,0,25}$ 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,18}$ 18 dB $\Delta L_{w,22}$ 22 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

ONE 700
Method of production (ISO 2424) woven
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.200 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 3,5 mm
Pile weight approx. 725 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,15}$ 0,15 $\alpha_{w,0,25}$ 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,18}$ 18 dB $\Delta L_{w,22}$ 22 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

WEB RIPS





STRUCTURES. Eine Analogie von Höhen und Tiefen. Die vielseitig einsetzbare Qualität erhält ihr ruhiges und doch farbenfrohes Erscheinungsbild durch ihren leicht glänzenden Lüster und eine angenehme Melange. Dank spezieller Markenfasern ist STRUCTURES prädestiniert für den hoch frequentierten Objektbereich.

STRUCTURES. An analogy of highs and lows. The versatile quality is given its calm and yet colourful appearance by its slightly shining chandelier and a pleasant blend. Thanks to special brand fibres STRUCTURES is perfectly suitable for the highly frequented contract sector.


STRUCTURES 700
Herstellungsmethode (ISO 2424) gewebt
Warenbreite (ISO 3018) ca. 400 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% PA 6.6, Zusatzausrüstung mit OC Protect
Rückenausrüstung (ISO 2424) Textiler Spezialzweirücken
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 2.200 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 4,0 mm
Poleinsatzgewicht ca. 750 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,15}$ 0,15 \rightarrow $\alpha_{w,0,25}$ 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) $\Delta L_{w,19}$ 19 dB \rightarrow $\Delta L_{w,22}$ 22 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

STRUCTURES 700
Method of production (ISO 2424) woven
Width (ISO 3018) approx. 400 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% PA 6.6, additional OC Protect Finish
Secondary backing (ISO 2424) Conductive action back
Overall weight (ISO 8543) approx. 2.200 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 4,0 mm
Pile weight approx. 750 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,15}$ 0,15 \rightarrow $\alpha_{w,0,25}$ 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) $\Delta L_{w,19}$ 19 dB \rightarrow $\Delta L_{w,22}$ 22 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

**WEB
RIPS**



PEBBLE BEACH 600

Colour Book WEB ART



PEBBLE BEACH 600
Herstellungsart (ISO 2424) gewebt
Warenbreite (ISO 3018) ca. 190 cm
Rapport PEBBLE BEACH ca. L 52 cm x B 95 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Appretur
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 1.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 4,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 650 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,15 \rightarrow α_w 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 15 dB \rightarrow ΔL_w 24 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_p-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

PEBBLE BEACH 600
Method of production (ISO 2424) woven
Width (ISO 3018) approx. 190 cm
Pattern Repeat approx. PEBBLE BEACH ca. L 52 cm x B 95 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Finish
Overall weight (ISO 8543) approx. 1.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 4,5 mm
Pile weight approx. 650 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,15 \rightarrow α_w 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 15 dB \rightarrow ΔL_w 24 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_p-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

PEBBLE BEACH. Aparte Kontraste für ästhetisch anspruchsvolle Innenraumkonzepte. Im Zusammenspiel mit den Fein-Nuancierungen zeigen sich die Aushebungen dieser exklusiven Webware je nach Lichtbrechung in unterschiedlicher Präsenz und schaffen somit architektonische Akzente für neue Raumlösungen. Hochwertige Markenfasern garantieren extreme Widerstands- und Strapazierfähigkeit.

PEBBLE BEACH. Distinctive contrast for aesthetically sophisticated interior concepts. Recesses in these exclusive woven products appear in conjunction with fine nuances and vary depending on the refraction of light. They create architectural accents for new room solutions. High-quality brand fibres guarantee extreme resistance and durability.

100%
RECYCLE
GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



603



602



601




608



606



607



605

WEB
ART

UNWILLIGENSPREIS
ARCHITEKTUR WODEN DER ART



LAVA 600
Colour Book WEB ART



LAVA 600
Herstellungsart (ISO 2424) gewebt
Warenbreite (ISO 3018) ca. 190 cm
Rapport LAVA ca. L 52 x B 47,5 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschicht 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Appretur
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 1.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 4,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 570 g/m²
Schallabsorptionsgrad $\alpha_{w,0,15}$ 0,15 \rightarrow $\alpha_{w,0,25}$ 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 15 dB \rightarrow ΔL_w 24 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1

Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

LAVA 600
Method of production (ISO 2424) woven
Width (ISO 3018) approx. 190 cm
Pattern Repeat approx. LAVA ca. L 52 x B 47,5 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Finish
Overall weight (ISO 8543) approx. 1.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 4,5 mm
Pile weight approx. 570 g/m²
Sound absorption coefficient $\alpha_{w,0,15}$ 0,15 \rightarrow $\alpha_{w,0,25}$ 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 15 dB \rightarrow ΔL_w 24 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.

LAVA. Beeindruckt mit exklusiver Haptik im gehobenen Objekt- und Wohnbereich. Aus feinen Aushebungen abstrakter Elemente entsteht ein apartes Oberflächenbild mit der Anmutung von fließender Lava. Die dichte Struktur hochwertiger Markenfasern garantiert extreme Widerstands- und Strapazierfähigkeit.

LAVA. Impresses with exclusive tactile sensation for upper-class contract and residential use. A distinctive surface pattern with appeal of a lava stream arises from fine and conscriptions abstract elements. The dense structure of high-quality brand fibres guarantees extreme resistance and durability.

100%
RECYCLE
GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon




623




626




622



627



621



625



628

WEB
ART



VULCANO 600
Colour Book WEB ART



VULCANO 600
Herstellungsart (ISO 2424) gewebt
Warenbreite (ISO 3018) ca. 190 cm
Rapport VULCANO ca. L 85 cm x B 47,5 cm
Oberseitengestaltung (ISO 2424) Schlinge
Material der Nutzschiicht 100% Econyl® by Aquafil
Rückenausrüstung (ISO 2424) Appretur
Flächengewicht (ISO 8543) ca. 1.500 g/m²
Gesamtdicke (ISO 1765) ca. 4,5 mm
Poleinsatzgewicht ca. 570 g/m²
Schallabsorptionsgrad α_w 0,15 \rightarrow α_w 0,25
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8) ΔL_w 15 dB \rightarrow ΔL_w 24 dB
Strapazierwert (EN 1307) gewerblich stark (33)
Komfortwert (EN 1307) LC 1
Brandverhalten (EN 13501-1) C_s-s1


Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für LEED und DGNB zertifizierte Gebäude. Alle sind durch den TÜV geprüft und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

VULCANO 600
Method of production (ISO 2424) woven
Width (ISO 3018) approx. 190 cm
Pattern Repeat approx. VULCANO ca. L 85 cm x B 47,5 cm
Surface structure (ISO 2424) Loop
Pile material 100% Econyl® by Aquafil
Secondary backing (ISO 2424) Finish
Overall weight (ISO 8543) approx. 1.500 g/m²
Overall thickness (ISO 1765) approx. 4,5 mm
Pile weight approx. 570 g/m²
Sound absorption coefficient α_w 0,15 \rightarrow α_w 0,25
Impact sound reduction (ISO 140-8) ΔL_w 15 dB \rightarrow ΔL_w 24 dB
Wearability (EN 1307) commercial use heavy (33)
Comfort class (EN 1307) LC 1
Flammability (EN 13501-1) C_s-s1

All OBJECT CARPET products fulfil the requirements for LEED and DGNB certified buildings. All of them are tested by the TÜV (German Technical Supervisory Association) and awarded with the „Blue Angel“ hallmark of quality.



636



637




635




633



632



631



638

100%
RECYCLE
GARN
ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

**WEB
ART**

UNIVERSITÄT
ARCHITEKTUR WODEN DER ART



reddot design award
winner 2010



DESIGN SPECIALS

DESIGN SPECIALS

In diesem Kapitel finden Sie außergewöhnliche Kollektionen mit Alleinstellungsmerkmal von OBJECT CARPET. Kollektionen, die bezüglich Produktionstechnik, Produktionsart, Garnart und natürlich den Dessins für sich stehen. Jede ein Highlight für sich – jede mit einem ganzen Kosmos an Möglichkeiten.

Die Kollektionen FREESTILE und HOTEL PALAZZI stellen wir für Sie in diesem Arbeitsbuch jeweils auf einer Doppelseite vor. Zu jeder Kollektion gibt es eigene Colour Books und aussagekräftige Broschüren, die wir Ihnen auf Wunsch gerne schicken. Die Qualitäten der WEB KOLLEKTION, PLACES OF ORIGIN und GREEN CARD präsentieren wir Ihnen alle umfassend in diesem Nachschlagewerk – siehe Inhaltsverzeichnis.

Sie haben ganz eigene Design-Vorstellungen und möchten diese gerne realisieren? Sprechen Sie mit uns! Auf Wunsch setzen wir auch individuelle Designs um. Mehr dazu und zu unseren einzelnen Kollektionen lesen Sie auf den Folgeseiten.

In this chapter, you can see exceptional collections with signature features of OBJECT CARPET. These collections speak for themselves with regard to production technology, type of yarn, and, of course, design. Each is a highlight for itself. In this book, the collections FREESTILE and HOTEL PALAZZI are presented on double pages. Each collection comes with its own colour map and informative brochure that can be sent to you upon request. Qualities of the collections WEB COLLECTION, PLACES OF ORIGIN and GREEN CARD are fully depicted in this reference book – see Table of Contents. Do you have your own pattern ideas or colours you would like to implement? Do not hesitate to contact us. We will gladly help you implement your individual pattern. You can read more information on each collection on the following pages.

157  **FREESTILE**

159  **MATTEO THUN
HOTEL PALAZZI**

161  **INDIVIDUAL DESIGN**
Individuelle Designs

OBJECT CARPET FREESTILE

Mut zu unkonventionellen Gestaltungslösungen

Mit FREESTILE präsentiert OBJECT CARPET die Teppichfliese der nächsten Generation: innovativ, frei, flexibel – überraschend kühn und zukunftsweisend. Zum Großteil aus recyceltem PET hergestellt. Einzigartig durch die freie Anordnung der Fliesen ohne Rapport. Jede Bodenfläche wird zum Unikat. Ob Gastronomie, Designhotel, Shop oder Flughafen: FREESTILE bietet ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten, sowohl im anspruchsvollen Objektbau wie im gehobenen Wohnungsbau. FREESTILE gibt es in 14 fantasievollen Dessins in jeweils vier Farben – jedes dieser Motive, gedruckt auf einer neu entwickelten Webstruktur, wird in 50 mal 50 Zentimeter große Fliesen zerschnitten, die richtungsfrei verlegt werden können. Neben dem faszinierenden Spiel der sich ergebenden Verlegebilder punkten die Teppiche mit hervorragenden Komfortwerten: Feinstaub wird reduziert, Trittschall geschluckt, die Raumakustik verbessert. Die spezielle volltextile Rückenbeschichtung dämpft Umgebungsgeräusche und macht das Arbeiten und Leben leiser.

OBJECT CARPET FREESTILE

Courage to unconventional design solutions

With FREESTILE OBJECT CARPET presents a carpet tile of the next generation: innovative, free, flexible, surprisingly bold and visionary. These tiles are primarily manufactured from recycled PET. Made unique through free arrangement of tiles without visible repeat. The surface of your floor becomes a unique object. Whether for gastronomy, hotel design, shopping or airports: FREESTILE offers completely new design options – both in demanding commercial and in upper class building construction. FREESTILE is available in 14 fantastic digital patterns – each in four colours. Every single motif is printed on a newly developed web structure and cut into 50 x 50 cm tiles, which can be laid without adjustment. In addition to the exciting play of the resulting fitted patterns, the carpets score with excellent comfort values: fine dust is being reduced, footfall noise swallowed, and the overall room acoustics are improved. The full-textile backing dampens environmental sounds, making work and life more quiet.

FREESTILE. CREATE THE UNEXPECTED:
Visualisieren Sie Ihr FREESTILE-Design
in unterschiedlichen Räumen –
im OBJECT CARPET Konfigurator
www.object-carpet.com/freestile



Selbstliegende Fliesen
Format 50 x 50 cm
Self-laying tiles
Format 50 x 50 cm



FREESTILE. CREATE THE UNEXPECTED:
Visualize your FREESTILE design in different
spaces – using the OBJECT CARPET
configurator www.object-carpet.com/freestile

ANTWERP 0103

REYKJAVIK 1204

TUNIS 0503

FREESTILE
CREATE THE UNEXPECTED

OBJECT CARPET

CREATE THE UNEXPECTED
Kollektion FREESTILE von OBJECT CARPET
14 Designs in jeweils 4 Farben. Kollektion anfordern
unter musteranfrage@object-carpet.com

CREATE THE UNEXPECTED
Collection FREESTILE from OBJECT CARPET
14 designs in 4 colourings each. Request the
collection at export@object-carpet.com



CREATE THE UNEXPECTED

FREESTILE



OBJECT CARPET HOTEL PALAZZI – THE GLORY OF GREY
designed by Matteo Thun.

Fünf Teppich-Dessins in 6 exklusiven Grautönen.

In Zusammenarbeit mit Matteo Thun wurde die Teppichboden-Kollektion HOTEL PALAZZI entwickelt, die gleichzeitig ruhig und präsent, zeitgeistig und zeitlos ist – und klar die Handschrift des Designers trägt. In der Haptik einzigartig, lassen sich die Oberflächen gleichsam mit den Augen greifen und den Fingern sehen. Nuancen von Warm Grey und Cool Grey eröffnen gestalterische Räume für die feinsinnige Komposition formvollendeter Interieurs. Mit exzellenten Komfort- und Strapazierwerten sind die Qualitäten der HOTEL PALAZZI Kollektion konzipiert für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen in Lobby, Lounge, Zimmern und Suiten – und überall dort, wo Understatement im Design seinen Ausdruck findet. Lassen Sie sich inspirieren. Wir präsentieren Ihnen gerne die ganze Kollektion.
www.object-carpet.com/designspecials

OBJECT CARPET HOTEL PALAZZI – THE GLORY OF GREY
designed by Matteo Thun.


Five carpet designs in six exclusive shades of grey.

In cooperation with Matteo Thun, this carpet collection was developed to be simultaneously quiet and present, timely and timeless. It bears the clear signature of its designer. Its texture uniquely allows the surface to be touched with the eyes and seen with the fingers. Nuances of warm and cool grey hues provide creative space for fine composition of perfect interiors. With its excellent comfort and durability ratings, the HOTEL PALAZZI collection is conceptualised for use in areas with high footfall – lobbies, lounges, hotel rooms and suites – everywhere where understatement should be expressed by design.

Let yourself be inspired!

We will be glad to present you the entire collection.

www.object-carpet.com/designspecials



Matteo Thun – HOTEL PALAZZI
 Kollektion anfordern unter
musteranfrage@object-carpet.com

Matteo Thun – HOTEL PALAZZI
 Request the collection at
export@object-carpet.com

MATTEO THUN

HOTEL PALAZZI



INDIVIDUAL DESIGN.

Wir realisieren Ihre eigenen Designs – alles ist möglich.

Sie haben eine ganz eigene Design-Idee oder möchten Ihr Firmenlogo auf dem Teppichboden zeigen? Gemeinsam mit dem OBJECT CARPET Kreativ-Team können Sie Ihre Design-Idee oder Ihren Farbwunsch entwickeln. Ob dezente Dessins, verspielte Ornamente oder strenge Geometrie: ästhetischen Vorlieben und Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Von Wand zu Wand, von der Hotel-Lobby ins Restaurant, von der Arztpraxis zum Bürokomplex – jeder Raum, jedes Objekt kann nach Ihren eigenen Vorstellungen bespielt werden. Alles ist möglich. Ihr Teppichboden avanciert zum nachhaltigen Lifestyle-Produkt mit Alleinstellungsmerkmal.

Sie haben noch keine konkreten Vorstellungen? Kein Problem. Unser Designteam stellt Ihnen gerne seine kreative Kompetenz zur Verfügung. Was auch immer Ihnen vorschwebt, wir setzen Ihre Ideen perfekt um!

INDIVIDUAL DESIGN.

We can implement your custom patterns – nothing is impossible.

Do you have your own design or colour ideas or would like to have your company logo in the carpet? Together with the OBJECT CARPET Creative Team, you can develop a unique carpet exclusive to you. It can be discreet designs, playful ornaments or strict geometry: there are no limits to your aesthetic vision or creativity. From wall-to-wall, from a hotel lobby to a restaurant, from a medical practice to an office complex – every room, each object can be fitted according to your unique vision. Nothing is impossible. Your carpet becomes a sustainable lifestyle product with unique features.

If you do not have any concrete ideas yet? No problem. Our design team will be happy to work alongside you to create something special. Whatever you have in mind, we will perfectly implement your ideas!



Unser Musterbuch BESPOKE bietet Ihnen die Basis für perfekte Lösungen. 18 spektakuläre Designs dienen als Inspirationsquelle für individuelle Ideen. Keine Limits bei der Anzahl der Farben, 4 wählbare OBJECT CARPET Topqualitäten mit unterschiedlichen Oberflächen für individuelle Raumwirkungen. Musterbuch anfordern unter musteranfrage@object-carpet.com

Our sample book BESPOKE offers the bases for perfect solutions. 18 spectacular designs serve as a source of inspiration for contemporary, individual ideas. No limits on the number of colours. 4 selectable OBJECT CARPET top qualities with different surfaces for individual room effects. Request our pattern sample book at export@object-carpet.com



OBJECT CARPET BRANDS

OBJECT CARPET BRANDS

Gehobene Ansprüche verlangen nach einer exklusiven Marke: OBJECT CARPET.

Die OBJECT CARPET MANUFAKTUR legt Ihnen Exklusivität zu Füßen: handgefertigte Seiden- und Wollteppiche aus besonders edlen und kostbaren Naturfasern – individuell nach Ihren Wünschen auf Ihre Projekte zugeschnitten. Jeder Teppich ist ein Unikat. High-End-Qualität und hohe Handwerkskunst für den Luxusbereich.

Wenn es um das Trendthema Zonierung oder Cocooning im Office, Hotel oder zu Hause geht, bietet Ihnen die Marke OBJECT CARPET RUGX architektonische Qualitäten für individuelle Raumlösungen und Ansprüche. Abgepasste, maßgeschneiderte Teppiche, die jedem Store und Shop ein ganz besonderes Ambiente verleihen. Individuelle Größen, Zuschnitte, Sonderformen, Intarsien – alles ist möglich.

High demands require an exclusive brand: OBJECT CARPET.

The OBJECT CARPET MANUFAKTUR puts exclusivity at your feet: handmade silk and wool carpets made of precious natural fibres – all is individually manufactured according to your wishes and tailored to your project. Each carpet is unique. High-end quality and skilled execution for a luxury area. Whenever it comes to such trends as zoning or cocooning in the office, hotel or at home – OBJECT CARPET RUGX offers you architectural qualities for individual interior demands and solutions. Customised tailored rugs will give your stores and shops a special sense of ambience. Individual sizes, cuts, special forms or inlays – nothing is impossible.

165 **OBJECT CARPET MANUFAKTUR**
Reine Seide und reine Wolle
Pure Silk and Pure Wool

167 **OBJECT CARPET RUGX**
Individuelle, abgepasste Teppiche
Customised Rugs

**Eine Hommage an die Sinne und traditionsreiche Handwerkskunst
Handgefertigte Seiden- und Wollteppiche von OBJECT CARPET
Bahnenware oder RUGX – Unikate ganz nach Ihren Wünschen**

In Zeiten der industriellen Produktion besinnt sich OBJECT CARPET mit den Manufaktur-Qualitäten auf besonders edle, kostbare Naturfasern wie reine Seide und reine Wolle – und überführt die Kunstfertigkeit althergebrachter Teppichtradition in die Moderne. Luxus pur! Jeder Teppich ist ein handgefertigtes Einzelstück mit natürlichen Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur, die den luxuriösen Qualitäten ihren einmaligen, wertvollen Charakter verleihen. Die verführerisch schönen Teppiche fordern eine Berührung geradezu heraus und machen den Boden zum zentralen Thema im Raum – und rundum zu einem unvergleichlich haptischen Erlebnis. Mit PURE SILK und PURE WOOL erfährt Sinnlichkeit eine ganz neue Dimension. Natürliche Opulenz und wohlige Atmosphäre, die seinesgleichen sucht. High-End-Qualität und hohe Handwerkskunst für den Luxusbereich.

OBJECT CARPET MANUFAKTUR legt Ihnen Exklusivität zu Füßen.

**A tribute to the senses and traditional craftsmanship: handmade silk and wool
carpets from OBJECT CARPET, broadloom or RUGX – unique and entirely according to your wishes**

In times of industrial production, OBJECT CARPET considers the particularly noble and precious natural fibres such as pure silk and pure wool in its handmade qualities – and transfers the artistry of traditional carpet making into the modern age. Pure luxury! Each carpet is an individual construction with natural colour and structural irregularities giving the luxurious carpet qualities their unique and valuable character. These beautiful carpets will seduce you into touching them. They make the floor a highlight in the room – and offer an absolutely incomparable tactile experience. The qualities PURE SILK and PURE WOOL stand for a completely new dimension of sensuality: a natural opulence and cosy atmosphere which is second to none. High-end quality and craftsmanship for any luxury area.

OBJECT CARPET MANUFAKTUR puts exclusivity at your feet.



PURE LUXURY – 100% PURE SILK 100% PURE WOOL

OBJECT CARPET MANUFAKTUR

PURE SILK




OBJECT CARPET MANUFAKTUR
www.object-carpet.com/manufaktur



PURE SILK

PURE SILK 2507



OBJECT CARPET MANUFAKTUR
Broschüre und Musterbücher erhalten Sie
über Ihren OBJECT CARPET Ansprechpartner.

OBJECT CARPET MANUFAKTUR
Brochures and sample books are available
at your OBJECT CARPET dealer.



PURE WOOL

PURE WOOL 2610

OBJECT CARPET RUGX.

Individuelle abgepasste Teppiche – Made by OBJECT CARPET.

Lust auf Farbe? Akzente setzen? Ein neues Wohngefühl leben – oder im Büroloft Zonierungen schaffen? Mit RUGX von OBJECT CARPET steht Ihnen eine eigene Welt an gestalterischen Möglichkeiten zur Verfügung: Individuelle Größen, Zuschnitte, Sonderformen, sowie Intarsien. Zur individuellen Gestaltung eines RUGX Teppichs gibt es das VIEW BOOK RUGX, in dem ausgewählte Qualitäten und alle Einfassmöglichkeiten gezeigt werden.

OBJECT CARPET RUGX.

Tailored rugs – Made by OBJECT CARPET.

In the mood for colour? Want to add special touches? A new sense of living life? Or provide zoning in an office loft? With RUGX from OBJECT CARPET, you have a whole world of design options: individual sizes, cuts and shapes, as well as inlays. For individually designed RUGX, we offer our RUGX VIEW BOOK, which shows selected qualities and bordering options.

Rund? Elliptisch? Nierenförmig? Extravagante Figuren – zum Beispiel der Schatten eines Baumes? Wählen Sie Ihre individuelle Teppichform. Mit OBJECT CARPET RUGX ist alles möglich. Sprechen Sie uns an.

Round? Oval? Kidney-shaped? Extravagant shapes – for example, a shadow of a tree? Choose your personal shape of carpet. With OBJECT CARPET RUGX, nothing is impossible. Feel free to contact us.




VIEW BOOK RUGX

Arbeitsbuch und Inspirationsbroschüre in einem. Verschiedene Einfassungen – konfektioniert oder mit Bändern – sowie ausgewählte Teppichqualitäten stehen hier für Ihre Kreativität zur Verfügung. Wir stellen Ihnen gerne unser VIEW BOOK RUGX vor. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

VIEW BOOK RUGX

This is both a workbook and inspirational brochure at the same time. Various bordering options – whether edge finishing or bordering with different ribbon alternatives – as well as selected carpet qualities are here at your disposal for your creativity. We gladly present you our VIEW BOOK RUGX. Feel free to contact us to get your exemplar.



OBJECT CARPET KONFIGURATOR

Der OBJECT CARPET Konfigurator zur Visualisierung Ihrer RUGX-Entwürfe bietet Ihnen maximale Möglichkeiten an Gestaltungsvarianten – mit und ohne Einfassband. Und mehr als das. Es lassen sich auch OBJECT CARPET Bahnenware und Akustikfliesen miteinander kombinieren und in unterschiedlichen Räumen visualisieren.

Einfach ausprobieren unter: www.object-carpet.com/konfigurator

Use the OBJECT CARPET configurator to visualize your RUGX sketches – there are infinite possibilities and variants – with or without bordering ribbon. Furthermore, you can combine OBJECT CARPET broadloom and Acoustic Tiles to visualize them in any type of room.

Simply try it at: www.object-carpet.com/konfigurator

INDIVIDUELLE, ABGEPASSTE TEPPICHE VON OBJECT CARPET

RUGX





01 **MADRA** konfektioniert
MADRA edge finishing

02 **RUGX SILHOUETTE**
Die äußere wie auch die innere Form wurden bei diesem RUGX aus der Edition SILHOUETTE präzise geschnitten. Sie haben eigene Vorstellungen? Wir setzen diese gerne um. Sprechen Sie uns an.
RUGX SILHOUETTE
In this RUGX from the edition SILHOUETTE, both the outer and inner shape are precisely cut. Do you have your own ideas? We would be happy to implement them, so please do not hesitate to contact us.

03 **GRÖSSE UND FORM VON RUGX**
Sie haben Größenvorstellungen, die auch einmal den Rahmen sprengen? Wir sagen Ihnen was machbar ist.
Size and shape of RUGX
Dimensions even beyond the scope? We can tell you what is possible.

04 **BE DIFFERENT: Einfach anders, immer neu**
Kreativen Freiräumen sind keine Grenzen gesetzt. Mit einfachen Mitteln Wirkung erzielen: einfach Teppichfarben mit unterschiedlichen Bandfarben mixen. Anregungen hierfür finden Sie in unserer Broschüre **BE DIFFERENT** - musteranfrage@object-carpet.com.
BE DIFFERENT: Simply different and always new
There are no limits to creativity. By combining carpet colours with different ribbon colours you can create a simple yet impressive effect. You can find more ideas in our **BE DIFFERENT** brochure at export@object-carpet.com.

05 **RUGXSTYLE**
Sinnlich, schön, besonders. So sind die runden und eckigen Teppiche der Kollektion RUGXSTYLE.
Bitte Broschüre anfordern unter: musteranfrage@object-carpet.com
RUGXSTYLE
Sensual, nice, unique – round and square carpets from the RUGXSTYLE collection. Please request the brochure at: export@object-carpet.com



TECHNICAL SOLUTIONS

OBJECT CARPET Teppichboden hat viele Vorteile integriert. Wenn es um technische Anforderungen und Auflagen geht, sind Planer bei OBJECT CARPET richtig. Alle wichtigen Auszeichnungen und Zertifizierungen sind bei OBJECT CARPET selbstverständlich vorhanden. Diese finden Sie auf Seite 187.

OBJECT CARPET Teppichböden besitzen aufgrund Ihrer qualitativ hochwertigen Fasern und Konstruktion überdurchschnittlich gute Werte hinsichtlich Akustik, Klima und Gesundheit. Der Fußboden ist mitentscheidend für die **RAUMAKUSTIK**. Teppichboden absorbiert nicht nur hervorragend Trittschall, er reduziert auch Schallpegel und Nachhallzeit. Hier überzeugen OBJECT CARPET Teppichböden schon in der Standardausführung durch beste Schall- und Akustikwerte. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 173. Ein noch höherer Akustikwert kann mit der von OBJECT CARPET entwickelten WELLTEx® AKUSTIK PLUS **RÜCKEN-AUSRÜSTUNG** erreicht werden. Mehr dazu erfahren Sie auf den Folgeseiten.

Teppichboden von OBJECT CARPET ist die beste Lösung für ein **GESUNDES RAUMKLIMA**. Es sind die in der Luft frei schwebenden Partikel, wie Staub, Schmutz, Schimmelpilzsporen und andere Schadstoffe, die gesundheitsschädlich sind. Teppichboden von OBJECT CARPET bindet diese Substanzen – und lässt sich zudem leicht reinigen. Im Kapitel **BE PROTECTED** finden Sie alles, was unsere Qualitäten auszeichnet und welche Institute uns prüfen – ab Seite 181.

Teppiche verringern deutlich die Feinstaubbelastung. Das belegt auch die Studie des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes von 2005. Diese Studie empfiehlt ausdrücklich Teppichboden bei Atemwegsproblemen. Teppichboden von OBJECT CARPET ist zudem hygienisch. Eine regelmäßige Pflege ist einfach, kommt ohne Verbrauchsmaterial aus, ist wenig personalintensiv und damit unterm Strich höchst kosteneffizient. Alles zum Thema **REINIGUNG** finden Sie unter www.object-carpet.com/reinigung.

OBJECT CARPET Teppichboden verfügt über einen Spezialweitrücken mit integrierter **ABLEITFÄHIGKEIT**. Zur Verbesserung von antistatischen Eigenschaften muss also kein ableitfähiger Kleber verwendet werden. Das spart Kosten.

OBJECT CARPET kann mit speziellen **UNTERKONSTRUKTIONEN** nahezu jede Sonderlösung mit höchstmöglichem Wirkungsgrad und optimalen Gebrauchseigenschaften anbieten. Auch mit Sonderausrüstung bleibt der Teppich elastisch, lässt sich optimal verlegen und behält seine gute Liegeeigenschaft. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten.

OBJECT CARPET products comprise many advantages. Whenever it comes to technical requirements and constraints, planners and designers can always rely upon OBJECT CARPET. It is a matter of course that OBJECT CARPET has all important awards and certificates. You can see them on page 187.

Thanks to their high-quality fibres and structure, OBJECT CARPET floorings feature above-average values with regard to acoustics, health protection and ecological sustainability. The floor is a decisive indicator for **ROOM ACOUSTICS**. Carpets not only excellently absorb the sound of footsteps, but also reduce sound pressure levels and reverberation time. In this respect, OBJECT CARPET floorings impress the user with the best sound and acoustic properties, even in their standard versions. You can find more information page 173. But you can achieve even a higher acoustic rate with the WELLTEx® ACOUSTIC PLUS **SECONDARY BACKING** developed by OBJECT CARPET. On the following pages, you can learn more about this option.

OBJECT CARPET flooring is the best solution for a **HEALTHY INDOOR CLIMATE**. There are particles such as dust, dirt, mould spores and other pollutants suspended in air that can be incredibly harmful to health. Products from OBJECT CARPET bind these bad substances, and, moreover, these carpets can be kept easily clean from them. In chapter **BE PROTECTED**, you will find everything that distinguishes our carpets and which institutes verify our products – see page from 181. Carpets significantly reduce the influence of fine dust. This was proven by the study from the German Allergy and Asthma Association in 2005. For people with respiratory problems, the Association recommends explicitly carpet flooring.

Floorings from OBJECT CARPET are hygienic. They are simple to clean and care for regularly – requiring no expendable items and only a small amount of labour. With all this in mind, the carpets are highly cost-effective. All information on **CLEANING** is available on the OBJECT CARPET website www.object-carpet.com/care.

OBJECT CARPET flooring has a special secondary backing with an **ANTISTATIC DISCHARGE** capacity. So, you can work without electrically conductive adhesives and save money.

With **SPECIAL SUB-STRUCTURES**, OBJECT CARPET can offer special solutions with the highest possible level of efficiency and optimal usage properties. Even with special backing, the carpet remains elastic, can be optimally fitted and rests tightly on the floor. For more information, please see the following pages.

- 173 **WELLTEx® AKUSTIK PLUS**
- 175 **KLIMABODEN**
Ventilation system
- 175 **HEALTH & CARE**
- 177 **STEP-IN**

Informationen zu technischen Fragen wie Verlegung, Unterhalt und Reinigung für OBJECT CARPET Teppichböden finden Sie im Internet unter www.object-carpet.com. Fragen beantwortet Ihnen auch gerne Ihr OBJECT CARPET Team.

For more information on technical issues, such as fitting, care and cleaning of OBJECT CARPET floorings, please visit www.object-carpet.com. For any further questions, please do not hesitate to contact the OBJECT CARPET team.



DIESES ZEICHEN STEHT FÜR AKUSTIK PLUS
THIS SYMBOL STANDS FOR ACOUSTIC PLUS

AKUSTIK PLUS

Nachhallzeit nach DIN EN ISO 3382

geprüft im Objekt TaylorWessing, München (Qualität Madra 1100)

Reverberation time acc. to DIN EN ISO 3382

Tested at TaylorWessing in Munich (quality MADRA 1100)

MADRA 1100 mit textilem Zweitrücken
with textile double backing
MADRA 1100 mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS
with WELLTEX® ACOUSTIC


Frequenz f, Hz	Terz T, s	Terz T, s
63	1,30	0,81
80	0,80	0,66
100	0,96	0,88
125	0,86	0,87
160	1,09	1,02
200	1,01	0,94
250	1,34	1,19
315	1,43	1,28
400	1,49	1,10
500	1,36	0,70
630	1,10	0,64
800	0,95	0,75
1.000	0,94	0,83
1.250	0,94	0,89
1.600	0,96	0,95
2.000	0,94	0,96
2.500	0,91	0,94
3.150	0,85	0,91
4.000	0,89	0,86
5.000	0,87	0,85

Ist-Zustand des Raumes:
Raum leer, Wände Trockenbau
und Fensterfassade, Boden Hohl-
raumboden, Decke Stahlbeton
mit teilweiser Abhängung
im Mittenbereich

Temperatur: 19,5°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 48%
Volumen des Hallraums: 77 m³
Prüfschall: rosa Rauschen

Notes on room condition
Room: empty, walls:
dry construction and
window facade, floor:
drywall cavity floor
ceiling: reinforced concrete
with partial suspension in
the middle area

Temperature: 19,5°C
Relative air humidity 48%
Volume of the reverberation
chamber: 77 m³
Test noise: Pink noise



Einzahlwert durch Mittelung
von T (400 Hz bis 1250 Hz) nach DIN EN ISO 3382

$T_{mid} = 1,13$ s $T_{mid} = 0,82$ s

Single number value by averaging
of T (400 Hz to 1250 Hz) acc. to DIN EN ISO 3382

$T_{mid} = 1,13$ s $T_{mid} = 0,82$ s

Folgende Produkte gibt es auch ab Lager
mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS.

Bitte fordern Sie unser Akustik Plus Buch an.

The following products are also available with

WELLTEX® ACOUSTIC PLUS.

Please request our Acoustics Plus book.

MADRA 1101, 1102, 1127, 1128

NYLLOOP 601, 602, 603

NYLTECC 751, 752, 753

POODLE 1470, 1477

SILKY SEAL

SMOOZY

SPRINGLES ECO 751

WEB CODE

WEB PIX

WEB UNI

OBJECT CARPET Schallabsorptionswerte im Vergleich

OBJECT CARPET Best noise absorption rates by comparison

Qualität Quality	Textiler Zweitrücken textile double backing		WELLTEX® AKUSTIK PLUS WELLTEX® ACOUSTIC PLUS	
	Trittschallver- besserungsmaß* ISO 140-8 ΔL _w	Bewerteter Schall- absorptionsgrad** α _w	Trittschallver- besserungsmaß ISO 140-8 ΔL _w	Bewerteter Schall- absorptionsgrad α _w
MADRA 1100	27	0,25	33	0,35
NYLLOOP 600	25	0,20	28	0,30
NYLTECC 700	25	0,20	28	0,30
SILKY SEAL 1200	-	-	28	0,30
SPRINGLES ECO 700	23	0,20	25	0,30
POODLE 1400	32	0,35	34	0,40

Alle Qualitäten sind von der Schall- und Wärmestelle Aachen
sowie vom TFI geprüft und zertifiziert.


All qualities are tested and certified by the Acoustics
and Thermal Power Office in Aachen and by the TFI Institute.

* Footstep absorption
improvement coefficient
ISO 140-8 ΔL_w

** Evaluated noise
absorptivity
α_w

OBJECT CARPET AKUSTIK PLUS: Mit einer speziellen Rückenbeschichtung die Schallabsorption steigern.

Ihr Projekt erfordert maximale akustische Werte? Zum Beispiel für ein Großraumbüro, eine Bibliothek oder ein Konzerthaus? Für höhere akustische Anforderungen hat OBJECT CARPET eine spezielle Rückenkonstruktion entwickelt: WELLTEX® AKUSTIK PLUS. Diese Rückenbeschichtung reduziert die Nachhallzeit um bis zu 40% im Vergleich zu Hartboden-belägen und senkt den Trittschall um bis zu 40 dB. So entsteht eine ruhige Atmosphäre für alle Räume. Eine Ausrüstung mit vielen integrierten Vorteilen. Das Besondere: WELLTEX® AKUSTIK PLUS muss nicht fest verklebt werden, sondern wird lediglich fixiert! Die Rückenkonstruktion macht den Austausch für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sehr einfach und unkompliziert. Vorteile, die Zeit und Kosten sparen. Die meisten OBJECT CARPET Bahnware-Qualitäten und Akustikfliesen sind mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS ab 200 m² ausrüstbar. Sprechen Sie uns an. Wir erarbeiten gerne gemeinsam mit Ihnen die optimale, akustische Lösung für Ihr Projekt.



Sie möchten eine bestimmte Qualität aus der **OBJECT CARPET** Kollektion mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS ausstatten – Bahnware, Akustikfliesen oder RUGX? Sprechen Sie uns an.

Do you want to equip a certain quality from the **OBJECT CARPET** collection with WELLTEX® ACOUSTIC PLUS as broadloom, Acoustic Tiles or RUGX? Please contact a member of our team.

Eigenschaften und Vorteile aller Rückenkonstruktionen von OBJECT CARPET

- Reduktion des Trittschalls um bis zu 40 dB im Vergleich zu Hartböden
- Verbesserung der Nachhallzeit um bis zu 40%
- beste Schallabsorptionswerte von bis zu α_w0,40
- geruchs- und emissionsarm, zertifiziert durch GuT und „Blauer Engel“
- für Allergiker geeignet, TÜV-geprüft
- frei von PVC und Latex
- beste Gebrauchs- und Komforteigenschaften
- kein zusätzliches Verlegen von Spezialunterlagen notwendig

Zusätzliche Eigenschaften und Vorteile mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS:


- langanhaltende, stabile Akustikwerte
- hohe Dichte und Stabilität durch eine thermofixierte Rückenbeschichtung
- einfache Fixierung ohne feste Verklebung
- kostengünstig, da keine Untergrundsanieerung nötig
- vorhandene Nutzböden bleiben erhalten
- leichte Entfernung im Renovierungszyklus
- ideal für Schnellsanierungen
- weitgehend staub- und schmutzfreies Arbeiten
- zusätzliche Credits für LEED- und DGNB-Zertifizierung
- luxuriöser Gehkomfort, da Komfortunterlage bereits integriert
- Made in Germany
- **Akustikfliesen mit WELLTEX® AKUSTIK PLUS punkten außerdem:**
 - durch die hohe Elastizität sehr verlegefreundlich
 - durch schnellen Austausch einzelner Bereiche z.B. nur Laufwege
 - frei von Bitumen, PVC und Latex

Features and benefits of all backing types from OBJECT CARPET:


- Reduction of footstep sounds by up to 40 dB compared with granolithic floors
- Improvement of reverberation time by up to 40%
- The best sound-absorption values of up to 0,40
- Low odours and emissions, certified by GuT and Blue Angel (Blauer Engel)
- Suitable for allergy sufferers, tested by the TÜV
- Free from PVC and latex
- Best use and comfort characteristics
- No additional underlays necessary

Additional properties and advantages using WELLTEX® ACOUSTIC PLUS:

- Long-lasting, stable acoustic values
- High density and thermal stability by means of a heat-set secondary backing
- Simple fixation without rigid gluing
- Cost-effective, since no foundation refurbishment is necessary
- Existing floor is preserved
- Easy removal after expiration of its lifecycle
- Ideally suited for quick remodels and refurbishments
- Largely free of dust and dirt after application
- Additionally credited with LEED and DGNB certifications
- Luxurious walking comfort since comfort padding is already integrated into the backing
- Made in Germany
- **Furthermore Acoustic Tiles with WELLTEX® ACOUSTIC PLUS score with:**
 - User-friendly application since they are easy to fit thanks to high elasticity
 - Quick replacement of individual areas, e.g. only walking paths
 - Free of PVC, latex and bitumen



KLIMA



OBJECT CARPET Klima-Doppelböden

In öffentlichen Gebäuden und Großraumbüros setzen Planer oft auf Quellbelüftung. Diese permanente Belüftung durch Klimadoppelböden hat viele Vorteile. Die von unten zugeführte Frischluft sorgt für eine angenehme, zugfreie Klimatisierung und reduziert durch die Bodenkonstruktion zudem akustische Probleme. Dafür muss der Bodenbelag durchlässig sein. OBJECT CARPET bietet für diese zugluftfreien Quellluft-Klimasysteme eine perforierte Unterkonstruktion für Bahnenware und Akustikfliesen an. Anstatt des textilen Zweitrückens erhalten Bahnen oder Fliesen eine eigene quellluftfähige Beschichtung.

Das bringt viele Vorteile bei der Planung des Klimasystems und senkt die Kosten. So können quellluftfähige Fliesen die luftdurchlässige Unterkonstruktion bedecken, die für die Klimatisierung benötigt wird. Die restliche Fläche kann mit Standard Akustikfliesen belegt werden.

Wir beraten Sie gerne, welche unserer Qualitäten als Quellluft-Teppichboden ausgestattet werden können.

OBJECT CARPET double carpets with ventilation system

When planning public buildings and large, open-plan offices, planners often rely on carpets with ventilation systems. This permanent ventilation through climate double floors inside the building has many advantages. The fresh air supplied from below provides a comfortable draught-free form of air conditioning and, furthermore, reduces acoustic-related problems due to the floor's structure. For this purpose, the floor covering in the building must be permeable.

OBJECT CARPET offers both broadloom and Acoustic Tiles with a perforated substructure optimal for these draught-free ventilation systems. This provides many advantages during the planning phase of the ventilation system and helps to reduce costs. For instance, tiles suitable for underfloor air distribution can cover the air-permeable substructure which is needed for air conditioning. The remaining floor can be covered with standard Acoustic Tiles.

We would be pleased to advise you on which qualities can be equipped with ventilation system.



HEALTH & CARE



OBJECT CARPET Teppichböden für den Pflegebereich

Teppichböden von OBJECT CARPET können bei Bedarf mit einer wasserundurchlässigen Beschichtung ausgestattet werden. Bei dieser Beschichtungsart wird als Vorstrich eine für Wasser undurchlässige Schicht aufgetragen, die es Flüssigkeiten nicht ermöglicht in den Untergrund bzw. in die Rückenkonstruktion einzutreten. Diverse Flüssigkeiten werden auf der Oberfläche festgehalten und können somit einfacher entfernt werden.

Sehr vorteilhaft ist diese Konstruktion für den Healthcare Bereich (Altenpflegeheime, Arztpraxen, Seniorenresidenzen und Rehabilitationseinrichtungen). Primär eignen sich für diesen Bereich unsere Solution Dyed Produkte (NYLTECC, NYLLOOP und SPRINGLES ECO), da diese Produkte hervorragende Reinigungseigenschaften besitzen und sogar mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln behandelt werden können. Der Einsatz von Desinfektionsmitteln ist ebenfalls problemlos möglich. Die Qualitäten sind zudem sehr beständig gegen Lichteinstrahlung und dadurch einhergehende Verfärbungen/Ausbleichungen.

Zusätzlich können unsere Teppichböden mit einer sogenannten antimikrobiellen Ausrüstung ausgestattet werden, welche das unkontrollierte Wachstum von Bakterien und Schimmelpilzen stört und verhindert.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

OBJECT CARPET for the nursing sector

Upon request, carpet flooring from OBJECT CARPET can be provided with coating impermeable to water. This type of coating is a water-impermeable layer applied as a primer that prevents penetration of liquids into the subfloor or backing. Various liquids are held on the surface and, therefore, can easily be removed. This solution is very advantageous for the healthcare sector (geriatric nursing homes, surgeries, elderly people's living communities and rehabilitation facilities). Our solution-dyed products (NYLTECC, NYLLOOP and SPRINGLES ECO) are especially suitable for this sector since they have excellent cleaning properties and can even be treated with chlorine-containing cleaning agents. Use of disinfectants does not cause any problems either. In addition, these qualities are very resistant against incidence of light, discolouration and fading. Moreover, our carpets can be provided with a so-called antimicrobial coating that prevents uncontrolled growth of bacteria and mould.

Please do not hesitate to contact us.



OBJECT CARPET: Sauberlaufzone für Eingangsbereiche

STEP-IN Teppich für die Sauberlaufzone wurde für alle Eingangsbereiche entwickelt, um „Schmutzstraßen“ aus den Gebäuden zu verbannen. 70 bis 80% des Schmutzes wird mit den Schuhen ins Gebäude getragen. STEP-IN kann einen Großteil des Schmutzes festhalten. Voraussetzung: eine Sauberlaufzone von 3 m, sodass der Schmutz abgelaufen werden kann. Auch an Regentagen und im Winter verrichtet STEP-IN seinen Dienst. Bis zu 5 Liter Feuchtigkeit pro Quadratmeter kann der Teppich durch eine wasserdichte Vinylbeschichtung aufnehmen.

Sie wollen Ihr individuelles Design im Eingangsbereich? Sprechen Sie uns an.

OBJECT CARPET: Entrance Cleanwalk-Zone Carpets

OBJECT CARPET STEP-IN cleanwalk-zones are specially developed for all entrance areas to keep dirt from entering buildings. 70-80% of the dirt is carried into a building on the soles of shoes. STEP-IN carpets can capture and hold the bulk of the dirt. Prerequisite: the cleanwalk zone has to be at least 3 metres long, in order to ensure that the dirt can be walked off. STEP-IN products even serve their purpose on rainy days or in winter: they can absorb up to 5 litres per square meter thanks their waterproof vinyl coating.

Would you like to incorporate an individual design into your entrance area? Do not hesitate to contact us.

STEP-IN



1403

1404

1401

1402

1406

1407

1405



BE PROTECTED

OBJECT CARPET GESUNDHEIT UND UMWELT RICHTLINIEN:

- Gesundheits- und Umweltverträglichkeit unserer Produkte
- Rücksichtsvoller und verantwortungsbewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen
- Umweltrichtlinien und internationale Standards werden übertroffen
- Verwendung von recycelten und recycelfähigen Rohstoffen und Materialien
- Emissionsreduzierung durch inländische Produktionsstätten „Made in Germany“ und nahe Zulieferer
- Einsatz von Wassersparteknik und Verwendung von Strom aus Eigenerzeugung (Blockheizkraftwerk) und erneuerbaren Energien
- Steigerung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei der Produktion, in der Entwicklung und Verwaltung
- Vermeidung und Rückführung von Abfällen
- Herstellung schadstofffreier Produkte, z.B. frei von Latex, PVC, Bitumen, Formaldehyd, allergisierende Farbstoffe und Schwermetalle
- Reduktion der Unterhaltskosten hinsichtlich Pflege, sowie Einsparung von Reinigungsmitteln
- Deutliche Reduzierung der Umweltbelastung durch eine längere Lebensdauer der Produkte

OBJECT CARPET HEALTH AND ENVIRONMENT PROTECTION GUIDELINES:

- Health and environmental acceptability of our products
- Thoughtful and responsible use of natural resources
- Environmental directives and international standards are exceeded
- Use of recycled and recyclable raw materials
- Emission reduction as a result of production at domestic sites „Made in Germany“ and close to suppliers
- Use of water-saving technology and self-generated electricity (block heat and power plant) and renewable energies
- Improvement of energy efficiency and sustainability in the production process, development and administration
- Prevention and reduction of waste
- Manufacturing pollutant-free products, for example, free of latex, PVC, bitumen, formaldehyde, allergenic and carcinogenic dyes and heavy metals
- Reduction of maintenance costs with regard to care, as well as saving of cleaning agents
- Significant reduction of environmental impact by a longer service life of the products

ATMEN. HÖREN. FÜHLEN. Vom ganzheitlichen Anspruch zum absoluten Ergebnis: Wir setzen alles daran, dass unsere Teppichböden nicht nur sensuell und visuell Ihren Ansprüchen entsprechen, sondern darüber hinaus positive, gesundheitliche Eigenschaften „beinhalten“.

OBJECT CARPET steht für gesunde und nachhaltige Teppichböden. Langlebige Produkte mit einer sehr guten Life-Cycle-Bilanz zu entwickeln und zu produzieren, ist für uns ein kontinuierlicher, selbstverständlicher Prozess. Jeder Teppichboden-Herstellung geht eine aufwändige Entwicklung voraus. Wir testen unterschiedliche Garne und Produktionsweisen. Erst wenn unsere absoluten Ansprüche nach bestmöglicher Qualität, Ressourcenschonung und Langlebigkeit erfüllt sind, kommt ein Produkt in den Handel.

Als inhabergeführtes, deutsches Familienunternehmen – mit Produktionsstandorten in Deutschland – sind wir persönlich daran interessiert, Standards nicht nur einzuhalten, sondern diese in Ihrem Sinne zu optimieren – entsprechend unseren hohen Richtlinien.

BREATHE. HEAR. FEEL. We do everything to ensure that our carpets not only visually and sensually meet your requirements, but also include positive, health-protecting properties.

OBJECT CARPET stands for healthy and sustainable carpet flooring. For us, manufacturing products with a good life-cycle assessment is a continuous process and a matter of course. Each carpet production is preceded by a complex development. We extensively test different yarns and production methods. Only if all of our absolute requirement profiles regarding best quality, resource-conservation and longevity are fulfilled the product can be released for sale.

Being a family business with national production sites in Germany, we are personally interested not only in complying with standards in your favour, but also in optimising them according to our highly-demanding guidelines.

181 **BE HEALTHY**
GESUNDHEIT und UMWELT

183 **BE GREEN**
HERSTELLUNG

185 **BE SILENT**
AKUSTIK

187 **BE SAFE**
AUSZEICHNUNGEN und ZERTIFIZIERUNGEN
AWARDS and CERTIFICATES

OBJECT CARPET macht Gesundheit zum ganzheitlichen Thema.

Mit innovativen, ressourcenschonenden Fertigungstechnologien und Produkten trägt OBJECT CARPET gleichermaßen zum konsequenten Umweltschutz und zum Schutz der Gesundheit bei. Dazu gehören für uns nicht nur die Einhaltung strenger Umweltrichtlinien in der Produktion und der Einsatz umweltverträglicher Materialien, sondern vor allem auch die Langlebigkeit unserer Teppichböden. Alle OBJECT CARPET Qualitäten sind frei von schädlichen Inhaltsstoffen und Emissionen – frei von PVC, Latex und Bitumen. Deshalb sind sie auch für Allergiker geeignet und durch den TÜV zertifiziert. Teppichböden halten Feinstaub und Allergene bis zum nächsten Saugvorgang fest und verhindern dadurch, dass diese in die Atemwege gelangen.

Die positiven raumakustischen Eigenschaften des Teppichbodens tragen zudem zu einem gesunden Raumklima bei. Um all dies sicherzustellen, ist OBJECT CARPET Mitglied in unterschiedlichen Verbänden und lässt sich von unabhängigen Institutionen freiwillig prüfen – siehe Seite 185. Wir stellen uns neuen ökologischen und wohngesundheitlichen Herausforderungen und suchen kontinuierlich nach neuen Lösungen. Mehr dazu lesen Sie in unserer OBJECT CARPET Broschüre GESUNDHEIT UND UMWELT. Erhältlich unter: musteranfrage@object-carpet.com. Bei Fragen sind wir jederzeit für Sie da.

OBJECT CARPET makes health a holistic approach.

With innovative, resource-conserving production technologies and products, OBJECT CARPET contributes both to systematic environmental protection and the protection of health. For us, this not only includes meeting strict environmental standards for production and use of environmentally-friendly materials, but also the durability of our carpets. All OBJECT CARPET qualities are free of harmful substances and emissions. They are free of PVC, latex and bitumen, making them suitable for allergy sufferers as certified by the TÜV. Carpet flooring captures fine dust and allergens until the next cleaning and prevents them from entering the respiratory tract.

The positive acoustic properties of carpet also contribute to a healthy indoor climate. To back this up, OBJECT CARPET, as a member of different organizations, has its products voluntarily examined by independent institutions – see page 185. We rise to new challenges in ecology and healthy living and continuously look for new solutions. Read more about it in the OBJECT CARPET HEALTH & ENVIRONMENT brochure. Available at: export@object-carpet.com. For any questions, do not hesitate to contact us.

BE HEALTHY



FREI VON PVC
FREI VON LATEX
FREI VON BITUMEN
FREE FROM PVC
FREE FROM LATEX
FREE FROM BITUMEN

Alle **OBJECT CARPET** Qualitäten sind frei von PVC, Latex und Bitumen und tragen damit zu einer **gesunden Umwelt** bei.
All **OBJECT CARPET** qualities are free from PVC, latex and bitumen and thus contribute to a healthy environment.

-50%

OBJECT CARPET Teppichböden reduzieren gesundheitsgefährdenden Feinstaub in der Raumluft um mehr als 50% – im Vergleich zu Hartböden – und binden den Staub bis zum nächsten Saugvorgang.
In comparison to granolithic floors, the carpets of **OBJECT CARPET** reduce noxious fine dust in the air by more than 50% – they bind the dust until the next vacuum-cleaning.

Feinstaub und Allergene gelangen über die Raumluft in Nase und Hals in unsere Atemwege.
Fine dust and allergens penetrate into our respiratory tract through the nose and throat.



Bürogeräusche – Gespräche, Telefonate, Geräte – führen bis zu 30% Leistungseinbußen und machen krank. Teppichboden absorbiert Geräusche und trägt so zu einem gesunden Arbeitsumfeld bei.
Mehr dazu in der OBJECT CARPET Broschüre **GESUNDHEIT UND UMWELT**.
Noise in the office (talking, phoning, or noise from office equipment) causes illness and labour productivity decreases even by 30%. Carpet flooring absorbs and swallows sounds and, thereby, contributes to a healthy working atmosphere.
Read more in the OBJECT CARPET brochure **HEALTH AND ENVIRONMENT**.



Alle **OBJECT CARPET** Teppichböden tragen das Gütesiegel „Blauer Engel“ des Deutschen Umweltbundesamtes. Sie schützen nachweislich die Gesundheit. Mehr Infos unter: www.object-carpet.com/zertifizierungen und in der OBJECT CARPET Broschüre **GESUNDHEIT UND UMWELT**.
All OBJECT CARPET carpets have the quality seal of „Blue Angel“ from the German Federal Environment Agency, meaning that they have been proven to protect health and the environment. For more information visit www.object-carpet.com. Respectively have a look at our brochure **HEALTH AND ENVIRONMENT**.

GESUNDHEIT UND UMWELT.
HEALTH AND ENVIRONMENT.

BE GREEN

**OBJECT CARPET. Alles im grünen Bereich.
 Für Sie. Für uns. Für die Umwelt.**

Langlebige und nachhaltige Teppichböden mit einer sehr guten Life-Cycle-Bilanz zu produzieren, ist für uns ein kontinuierlicher, selbstverständlicher Prozess. Jeder Teppichboden-Herstellung geht eine aufwändige Entwicklung voran. Wir testen unterschiedliche Garne und Produktionsweisen. Erst wenn alle unsere Anforderungen nach bestmöglicher Qualität, Langlebigkeit und unkomplizierter Reinigung und Pflege erfüllt sind, kommt ein Produkt in den Handel. Wie und wo lassen sich noch mehr natürliche Ressourcen und wertvolle Energie sparen? In den letzten Jahren haben wir den Anteil der recycelten und recyclingfähigen Produkte deutlich gesteigert. In Zukunft werden wir die Verwendung von recycelten Garnen und Materialien noch mehr forcieren. Und: Um Primärenergie zu sparen, produziert OBJECT CARPET viele Qualitäten schon jetzt unter Einsatz von regenerativen Energien (beim Tuften, in der Veredelung und in der Beschichtung). Produktions-Abfälle werden sorgsam sortiert und zu 100% dem Produktionskreislauf wieder zugeführt.

Wir produzieren in Deutschland. Das heißt, mit sehr hohen Standards hinsichtlich Gesundheit und Arbeitsschutz, Ökonomie, Ökologie und Recycling – Standards, die wir heute schon deutlich übertreffen. Lager und ein neues, modernes Logistikzentrum sind in Krefeld. Die Mitte Europas ermöglicht kürzere Transportwege und weniger CO₂-Emissionen.

**OBJECT CARPET. Green light to go green.
 For you. For us. For the environment.**


For us, producing a long-lasting and sustainable carpet with a good life-cycle assessment is a continuous process and a matter of course. Each carpet production is preceded by a complex development. We extensively test different yarns and production methods, and only if all of our requirement profiles regarding best quality, longevity and ease of cleaning and care are completely fulfilled, the product can be released for sale. How and where can natural resources and valuable energy be saved even more? In recent years, we have increased the share of recycled and recyclable products in our product range. In the future, we will expedite the use of recycled yarns and materials. Moreover, in order to save energy, many OBJECT CARPET qualities are already now produced using renewable energies (e.g. in the process of tufting, finishing and coating). Production waste is carefully sorted and returned to the production cycle, up to 100%.

We produce our carpets in Germany. This means production meets very high standards with regard to health and safety, economy, ecology and recycling – standards that we already significantly exceed. Our warehouse and logistics centre is located in Krefeld. This central point in Europe allows for shorter transport distances and less CO₂ emissions.

100%
RECYCLE
GARN

ECONYL®
 Made with 100% Regenerated Nylon

Basis der Kollektionen GREEN CARD und PLACES OF ORIGIN sowie der Qualitäten ALLURE, COLORED PEARL, FINE, FISHBONE, LAVA, PEBBLE BEACH, SAVOY, VULCANO ist ECONYL® von Aquafil – dem ersten zu 100% recycelten Polyamid. Mit den umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produkten lässt OBJECT CARPET grüne Visionen Wirklichkeit werden.
 ECONYL® from Aquafil is the basis of our GREEN CARD and PLACES OF ORIGINS collections as well as of the products ALLURE, COLORED PEARL, FINE, FISHBONE, LAVA, PEBBLE BEACH, SAVOY, VULCANO – the first 100% recycled polyamide. With its environmentally friendly and resource-conserving products, OBJECT CARPET makes green visions become reality.



Die feste, dichte Struktur der hochwertigen Polyamid 6.6 Markenfaser gewährleistet den langfristigen Erhalt der Teppichtextur und werden allen Belastungsansprüchen im Objekt gerecht. Die besondere Fasergeometrie macht die edlen Fasern unempfindlich gegen die meisten Flecken und wirkt auf Schmutz- und Staubpartikel sowie Flüssigkeiten abweisend.
 The solid and dense structure of the high-quality Polyamide 6.6 brand fibre ensures a long-term preservation of the carpet's texture that can withstand all manner of stresses in the building. The special shape of the fibre makes it resistant to most stains and allows dirt and dust particles as well as liquids to easily bead off.



Alle Teppichböden von OBJECT CARPET mit diesem Zeichen verfügen über eine eingearbeitete unsichtbare Schmutz- und Fleckschutz-ausrüstung. Der Teppichboden ist dadurch unempfindlicher und wirkt auf Schmutz- und Staubpartikel sowie Flüssigkeiten abweisend. Unterhaltskosten werden reduziert, da sich Schmutz einfacher entfernen lässt. Die Lebensdauer wird verlängert.
 All carpets from OBJECT CARPET marked with this symbol have an invisible dirt and stain protection finish. The carpet is therefore less sensitive and repels dirt, dust particles and liquids. This reduces care costs since dirt is easier to remove and extends the service life of the product.

100%
PET

Ein weiterer Schritt in die Zukunft: Die Kollektion FREESTILE und die neuen abgepassten Teppiche aus der Kollektion RUGXSTYLE werden überwiegend aus 100% recycelbarem PET-Fasermaterial hergestellt. Der Teppichrücken besteht aus 100% recyceltem PET-Vlies.
 The FREESTILE collection and the new rugs from the RUGXSTYLE collection are mostly manufactured from PET fibre material that can be recycled to 100%. The carpet backing consists of 100% recycled PET fleece.



Durch das Sammeln von **1.000 t*** gebrauchter Fischernetze weltweit reduziert **Econyl®** den Einsatz von **3136 t*** Rohöl.
 Through the collection of **1.000 t*** of used fishing net worldwide **Econyl®** reduces the use of **3136 t*** crude oil.



1.000 t recycelte Fischernetze ergeben 900 t neues Garn. 900 t Garn reichen für bis zu **1.500.000 m²** neuen Teppichboden.
 * AQUAFIL data 2013

1.000 t of recycled fishing net yields 900 t of new yarn. 900 t of yarn is enough for up to **1.500.000 m²** of new carpet flooring.
 * AQUAFIL data 2013



**DIESES ZEICHEN
STEHT FÜR AKUSTIK
THIS SYMBOL STANDS
FOR ACOUSTICS**

BE SILENT

OBJECT CARPET AKUSTIK. Mit Teppichboden Ruhe schaffen.

Das ist die effektivste und einfachste Lösung zur Schallabsorption im Raum. Denn alle Teppichböden von OBJECT CARPET überzeugen schon in der Standardausführung durch beste Schall- und Akustikwerte. Sie absorbieren nicht nur hervorragend Trittschall, sondern reduzieren auch Schallpegel und Nachhallzeit.

Entscheidend für die Entstehung des Trittschalls in Räumen ist insbesondere die Art des Bodenbelages. Während Hartböden mit hoher Oberflächenhärte und Steifigkeit – wie z.B. Laminat und Holzböden – Trittschallgeräusche besonders stark übertragen, verhindern weiche Bodenbeläge wie Teppichböden die Entstehung an der Quelle.

Lärm und akustische Störquellen belasten die Konzentrationsfähigkeit vor allem auch im Büro. Lärmstress gefährdet zudem die Gesundheit und mindert die Arbeitsleistung. Eine Studie des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) schätzt die Leistungseinbußen durch Lärm auf 20% bis 30%. Teppichböden von OBJECT CARPET sorgen für eine ausgewogene Raumakustik, da sie Geräusche „schlucken“. Je höher und dichter der Teppichflor, desto besser die Raumschall- und Trittschalldämmung und desto geringer der Lärmpegel – auch in angrenzenden Räumen.

Offene Raumstrukturen erfordern ein ausgewogenes, ganzheitliches Raumakustik-Konzept, das Decken und Wände bei der Planung mit einbezieht.

OBJECT CARPET kooperiert mit YDOL, dem Akustik-Spezialisten für Decken, Wände und akustisch wirksame Raumelemente. Gemeinsam entwickeln wir für Sie individuelle Raumkonzepte, die Boden, Wand und Decke bei der Akustik-Planung berücksichtigen und nachhaltig zur Schallabsorption beitragen. Für die Planung stehen alle modernen Techniken wie Computersimulation, Modellmesstechnik und Auralisation zur Verfügung. Wir beraten Sie gezielt zu allen Möglichkeiten.

Weitere Informationen unter: www.object-carpet.com/akustik.

OBJECT CARPET ACOUSTICS. Create peace with carpets.

This is one of the most effective and easiest solutions for sound absorption in a room. All OBJECT CARPET floorings impress the user with the best sound and acoustic properties, even in their standard versions. Carpets not only excellently absorb footsteps, but also reduce sound pressure level and reverberation time.


The kind of flooring is the decisive factor for diminishing the sound of footsteps in rooms. Whereas flooring with high surface hardness and stiffness transfers footstep sounds very strongly, softly padded floors, e.g. carpets, exclude such noises from the beginning and prevent them from occurring at their source.

Disturbing noises diminish our power of concentration, especially in the office. Moreover, noise stresses impair our productivity and are noxious to our health. In a research project by the VDI (Association of German Engineers), labour productivity losses caused by noise are estimated to be between 20-30%. OBJECT CARPET flooring provides well-balanced room acoustics by “swallowing” the noise. The higher and denser the pile, the better the echo and footstep sound absorption and the lower the noise level, even in adjacent rooms.

Open-plan rooms require a balanced and holistic room acoustic concept which also considers walls and ceilings in the planning stage.

OBJECT CARPET cooperates with YDOL, an acoustic specialist for ceilings, walls and acoustically effective room elements. Together we develop individual interior concepts considering the floor, wall and ceiling in the acoustic planning and contribute to all around sound absorption. The tool boasts all types of modern planning techniques, such as computer simulation, model measuring techniques and auralisation.

For more information, please visit www.object-carpet.com/acoustics.




Wand, Decke und Raumelemente können zusätzlich zum Teppichboden zur Schallabsorption eingesetzt werden. Durch die Kooperation von OBJECT CARPET und YDOL ist es möglich, Räume akustisch zu optimieren und gleichzeitig kreativ zu gestalten.

Die YDOL-Manufaktur fertigt neben der umfangreichen Kollektion an Standardelementen auch individuell auf Ihr Projekt angepasste Lösungen. Wall, ceiling and spatial elements can be used in addition to the carpet for sound absorption. Thanks to the cooperation between OBJECT CARPET and YDOL, it became possible to optimise rooms acoustically and, at the same time, to perform creative design.

Besides its large collection of standard elements, the YDOL factory also manufactures individual solutions tailored to your project.

Grafik: Minderung des Trittschalls durch die Verwendung von Teppichboden im Vergleich zu Laminat und Holzböden um bis zu 40% (Quelle: TFI, Aachen)

Graphics: Reduction of footstep sound by using carpets compared with laminates and granolithic floors by up to 40%. (Source: TFI, Aachen)



Glatte und harte Baumaterialien reflektieren den Schall stärker als weiche, strukturierte Oberflächen wie Teppichböden oder Stoffe, die die Schallenergie absorbieren und in Wärmeenergie umwandeln. Je mehr schallharte Fläche abgedeckt ist, z.B. der Boden, desto angenehmer ist die Raumakustik. Plain and granolithic building materials reflect sound more strongly than soft and textured surfaces like carpets or fabrics, which absorb sound energy and convert it into thermal energy. The more the sound-reflecting surface, e.g. the floor, is covered, the more pleasant the room acoustics.

01 Einfach besser: Alle unsere Teppichböden tragen das Gütesiegel des Deutschen Umweltbundesamtes „Blauer Engel“ und schützen somit nachweislich Umwelt und Gesundheit. Das strenge Umweltzeichen wird von einer unabhängigen Jury vergeben und betrachtet den gesamten Lebensweg eines Produktes. Dabei gehen die Vergabekriterien deutlich über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus. www.blauer-engel.de

Simply better: all our carpets bear the label „Blue Angel“ of the German Federal Environmental Agency and are proven to protect environment and health. The strict label is awarded by an independent jury and considers the whole life cycle of a product. Thereby the criteria extend considerably the legally defined standard. www.blauer-engel.de

02 Seit 1992 ist OBJECT CARPET Mitglied der Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichböden e.V. (GuT). Das Ziel: geeignete Maßnahmen für die Schadstofffreiheit von Teppichböden während der Produktion zu gewährleisten, wie auch für ein unbelastetes Endprodukt zu sorgen. Zur Erreichung dieses Ziels lässt die GuT die Produktion und unsere Produkte durch neutrale Prüfinstitute testen.

Since 1992, OBJECT CARPET has been a member of the Community of Environmentally-Friendly Carpets (GUT), whose aim is to take appropriate measures to ensure zero-emission carpets during the production process, as well as an emission-free final product. In order to achieve this objective, the GuT association examines the manufacturing process and our products through independent testing institutes.

03 Alle Qualitäten von OBJECT CARPET sind mit dem CRI Green Label Plus Zertifikat ausgezeichnet. Damit gehören die getesteten Bodenbeläge nachweislich zu der Gruppe von Textilböden mit den niedrigsten VOC-Emissionen am Markt. Sie erfüllen die Voraussetzung, um in GREEN Label Plus und LEED zertifizierten Gebäuden eingesetzt zu werden. Alle Qualitäten leisten nachweislich einen gewichtigen Beitrag zur Verbesserung der Innenraum-Luftqualität.

All qualities of OBJECT CARPET are awarded with the CRI Green Label Plus certificate. This means that the tested floorings belong to the textile flooring class of the lowest VOC emissions available on the market and fulfil the requirements for their use in buildings certified as Green Label Plus and LEED. Thence it has been proven that all carpet qualities significantly improve the indoor air quality.

BE SAFE

04 Des weiteren ist OBJECT CARPET Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB), die das Ziel hat, nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen zu fördern. Alle OBJECT CARPET Qualitäten erfüllen die Voraussetzungen für den Einsatz in LEED und DGNB zertifizierten Gebäuden. Damit tragen sie zum Erreichen der gesetzten, internationalen Standards für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges Bauen bei.

In addition, OBJECT CARPET is a member of the German Society for Sustainable Building. The goal of this association is to promote sustainable and economically efficient construction. All OBJECT CARPET qualities meet the requirements for use in the LEED and DGNB certified buildings and thus contribute to achieving the legal standards for environmentally-friendly, resource-conserving and sustainable construction.

05 Eine Langzeitstudie der Gemeinschaft von Umweltingeniern und -laboren qui-lab belegt erneut, was schon frühere Studien des Deutschen Allergie- und Asthmabundes e.V. (DAAB) ergeben hatten: Teppichboden reduziert die Zahl der Allergene und Feinstaubpartikel in der Raumluft und wird für Allergiker empfohlen.

A long-term study of the GuT-Lab community of environmental engineers and laboratories once again confirmed what already earlier studies of the German Allergy and Asthma Association (DAAB) had showed: carpeted floor reduces the number of allergens and fine dust particles in the air.

07 Alle OBJECT CARPET Qualitäten gehören hinsichtlich französischer Emmissions-Produktklassifizierungen zur A+ Gruppe.

All OBJECT CARPET qualities belong to group A+ in accordance with the French classifications of emission products.

08 Alle OBJECT CARPET Teppichböden sind aus allergenkontrolliertem Material und durch den TÜV „für Allergiker geeignet“ zertifiziert.

All OBJECT CARPET floorings are made of allergenic-controlled material, voluntarily TÜV-tested and certified as „suitable for people suffering from allergies“.

06 Die EPD umfasst alle wichtigen Stationen entlang des Lebensweges eines textilen Bodenbelages. Beginnend mit der Produktion (inklusive der Rohstoffe) „from cradle to factory gate“ der „Auslieferung und Nutzung“ „from factory gate to end of use“, sowie der „Nachnutzungsphase“ from end of use to end of life. Hierbei werden bereits alle sinnvollen Recyclingmöglichkeiten berücksichtigt und in der EPD genannt.

The Environmental Product Declaration EPD considers all important stages in the life of textile flooring: from cradle to factory gate, from factory gate to end of use, and from end use to end of life. In the carpet's lifespan, all sensible recycling possibilities are taken into account and stated in the EPD.

01
**GÜTEZEICHEN
BLAUER ENGEL
BLUE ANGEL
QUALITY MARK**



www.blauer-engel.de

02
**PRÜFUNG DURCH GUT
TESTING BY GUT**



www.pro-dis.info

03
**ZERTIFIZIERT
NIEDRIGE VOC-EMISSIONEN
CERTIFICATION
LOW VOC EMISSION**



www.carpet-rug.org

04
**MITGLIED DER DGNB
MEMBER OF THE DGNB
(GERMAN SOCIETY
FOR SUSTAINABLE
BUILDING)**



www.dgnb.de

05
**BELEG
FEINSTAUBREDUKTION
PROOF OF
FINE DUST REDUCTION**




www.gui-lab.de

06
**UMWELTPRODUKT-
DEKLARATIONEN
ECOLOGICAL PRODUCT
DECLARATIONS**



www.eco-institut.de

07
**FRANZÖSISCHES VOC-LABEL
EMISSIONEN INDOOR
FRENCH VOC LABEL
EMISSIONS IN ROOM AIR**




www.eco-institut.de

08
**PRÜFUNG DURCH TÜV
TESTING BY THE TÜV**



www.tuev-nord.de




BE THERE



OBJECT CARPET SHOWROOMS. Lassen Sie sich inspirieren!
 Immer ein visuelles und haptisches Erlebnis! Willkommen in einem unserer 9 Showrooms. Hier stehen Ihnen kompetente Insider mit Rat und Tat zur Seite. Neuigkeiten und 1200 Teppichpositionen – Bahnenware, Akustikfliesen und RUGX – laden zu persönlichen Entdeckungen ein. Lassen Sie sich von der ganzen Vielfalt inspirieren oder präsentieren Sie Ihrem Kunden unsere aktuelle Kollektion. Wir freuen uns auf Sie!

OBJECT CARPET SHOWROOMS. Let yourself be inspired!
 Always a shining experience for the visual and tactile senses! Welcome to our 9 showrooms. Our competent insiders will help you here with both advice and deeds. Product news and 1200 carpet items – broadloom, Acoustic Tiles and RUGX – invite you to discover them personally! Let yourself be inspired by this diversity or present our current collection to your customer. We will be glad to welcome you!

Internationale und nationale Partneradressen finden Sie auf der nächsten Seite sowie unter www.object-carpet.com/showrooms.
 Addresses of our partners in Germany and worldwide are given on the next page and at www.object-carpet.com/showrooms.



OBJECT CARPET SHOWROOMS

STUTTGART
OBJECT CARPET GMBH
 Marie-Curie-Straße 3
 73770 Denkendorf
 Fon +49 711 3402-0
 Fax +49 711 3402-155
info@object-carpet.com

BERLIN
 Fon +49 30 616789-60
 Fax +49 30 616789-90
berlin@object-carpet.com

DÜSSELDORF
 Grand Bateau, Zollhof 4
 40221 Düsseldorf
 Fon +49 211 1576088-0
 Fax +49 211 3036807
duesseldorf@object-carpet.com

FRANKFURT
 Golfstraße 25
 60528 Frankfurt
 Fon +49 69 6665076
 Fax +49 69 6665147
frankfurt@object-carpet.com

HAMBURG
 Neue-ABC-Straße 10/
 Valentinskamp 18
 20354 Hamburg
 Fon +49 40 3098207-0
 Fax +49 40 3098207-2
hamburg@object-carpet.com

MÜNCHEN
 Bürklestraße 10/
 Ecke Karl-Schmagl-Ring
 80538 München
 Fon +49 89 546820-0
 Fax +49 89 546820-20
muenchen@object-carpet.com

SWITZERLAND
ZÜRICH
OBJECT CARPET (SCHWEIZ) AG
 Seestrasse 71
 8703 Erlenbach bei Zürich
 Fon +41 44 2699690
switzerland@object-carpet.com

AUSTRIA
WIEN
OBJECT CARPET AUSTRIA GMBH
 Zaunergasse 4
 1030 Wien
 Fon +43 1 7104590
austria@object-carpet.com

SALZBURG
 Bayerhamerstraße 14c/5
 5020 Salzburg
 Fon +43 664 3070797
austria@object-carpet.com



BE CON NECTED

OBJECT CARPET ADRESSEN. Nehmen Sie Kontakt auf.
Unsere Produkte werden weltweit über eigene Niederlassungen sowie Handelsagenturen im In- und Ausland vertrieben. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir sind jederzeit für Sie da.

OBJECT CARPET ADDRESSES. Please contact us.
Our products are available at our own branch offices and commercial agencies in Germany and abroad. We'll be glad to assist you at any time.

DEUTSCHLAND GERMANY

STUTT GART (Showroom)
OBJECT CARPET GMBH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Fon +49 711 3402-0
Fax +49 711 3402-155
info@object-carpet.com

BERLIN (Showroom)
Fon +49 30 616789-60
Fax +49 30 616789-90
berlin@object-carpet.com

DÜSSELDORF (Showroom)
Grand Bateau, Zollhof 4
40221 Düsseldorf
Fon +49 211 1576088-0
Fax +49 211 3036807
duesseldorf@object-carpet.com

FRANKFURT (Showroom)
Golfstraße 25
60528 Frankfurt
Fon +49 69 6665076
Fax +49 69 6665147
frankfurt@object-carpet.com

HAMBURG (Showroom)
Neue-ABC-Straße 10/
Valentinskamp 18
20354 Hamburg
Fon +49 40 3098207-0
Fax +49 40 3098207-2
hamburg@object-carpet.com

MÜNCHEN (Showroom)
Bürkleinstraße 10/
Ecke Karl-Schmagnl-Ring
80538 München
Fon +49 89 546820-0
Fax +49 89 546820-20
muenchen@object-carpet.com

OBJECT CARPET WELTWEIT INTERNATIONAL

AUSTRALIA
THE FLOORING CO.
Level 1, 35 Chester Street
Forthside Valley QLD 4006
Fon +61 3 95250488
australia@object-carpet.com

YARNS LIMITED
Shop D, G/F.,
Tung Chong Factory Building,
No. 653-659 King's Road,
Quarry Bay, Hong Kong
Fon +852 28332886
hongkong@object-carpet.com

IRELAND
CHROMA GLOBAL FLOORING
1 Athol Street
Douglas - IM1 1LD
Fon 01624 660 623
ireland@object-carpet.com

NETHERLANDS
Jan-Willem Kok
c/o OBJECT CARPET GmbH
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf
Fon +31 624 148009
netherlands@object-carpet.com

SWEDEN
STODDARD MATTOR & OBJECT AB
Sturegatan 19
11436 Stockholm
Fon +46 8 206040
sweden@object-carpet.com

TSAR
3 Wellington Street
St Kilda 3182
Victoria
Fon +61 3 95250488
melbourne@object-carpet.com

CZECH REPUBLIC
BOCA Group, a.s.
ATRIUM FLORA – building B
Vinohradska 2828/151
130 00 Praha 3
Fon +420 222 712433
czechrepublic@object-carpet.com

ITALY
EFFETI S.R.L.
Via B. Buozzi, 8/A
31044 Montebelluna TV
Fon +39 0423 602322
italy@object-carpet.com

POLAND
Dobra Showroom
MARRO Sp. z o.o.
ul Leszczynska 4
00-339 Warszawa
Fon +48 22 8323636
poland@object-carpet.com

SWITZERLAND (Showroom)
OBJECT CARPET (SCHWEIZ) AG
Seestrasse 71
8703 Erlenbach bei Zürich
Fon +41 44 2699690
switzerland@object-carpet.com

AUSTRIA (Showroom)
OBJECT CARPET AUSTRIA GMBH
Zaunergasse 4
1030 Wien
Fon +43 1 7104590
austria@object-carpet.com

ESTONIA
Tekera OÜ
Veerenni 24
10135 Tallinn
Fon +372 651 8313
estonia@object-carpet.com

JAPAN
Brighten Corporation
Grove Tower 208
4-21-1 Shibaura, Minato-ku
Tokyo 108-0023
Fon +81 3 54198540
japan@object-carpet.com

PORTUGAL
Beuvink Consulting
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Fon +351 962294166
portugal@object-carpet.com

TURKEY
SURFACE MIMARLIK ve
ULUSLARARASI TICARET LTD. STI.
Agaoglu Maslak 1453 Sitesi
1453 Cad. AS Blok D.19
Maslak 34485 Sariyer Istanbul
Fon +90 212 2667592
turkey@object-carpet.com

SHOWROOM SALZBURG
Bayerhamerstraße 14c/5
5020 Salzburg
Fon +43 664 3070797
austria@object-carpet.com

FINLAND
Koolmat Oy
Perämishenkatu 12
00150 Helsinki
Fon +358 10 6665170
finland@object-carpet.com

OSHIMA PROS CO. LTD.
3F Shintanikyu building,
9-4-5 Tanimachi Chuo-ku,
Osaka 542-0012
Fon +81 6 67651171
japan@object-carpet.com

RUSSIA
Region Stele
Nizhnaya Syromyatnicheskaya,
Str. 10, Bldg. 3, Office 61.2/2
105120 Moscow
Fon +7 495 6404525
russia@object-carpet.com

UKRAINE
ELITE INTERIOR
Chuvaska 29
79040 Lviv
Fon +380 67 3113153
ukraine@object-carpet.com

BELGIUM
Bee Dee Services bvba
Tervuursesteenweg 23
3080 Duisburg
Fon +32 478 359845
belgium@object-carpet.com

FRANCE
Agence Denis Toussaint
9 rue du Chateau
92140 Clamart
Fon +33 6 85627318
france@object-carpet.com

KOREA
BAOBAB Co., Ltd
16, Maeheon-ro, Seocho-gu,
Seoul 06771
Fon +82 21551551
korea@object-carpet.com

SINGAPORE
MTM Solutions Pte Ltd
MTM INSPACE, Level 01-01 & 02-01
85 Playfair Road, Tong yuan Building
Singapore 368000
Fon +65 6438 0692
singapore@object-carpet.com

UNITED KINGDOM
CHROMA GLOBAL FLOORING
19 Angel Gate
326 City Road
London EC1V 2PT
Fon +44 207 2516996
greatbritain@object-carpet.com

CANADA
ARE & BE
1213 Bathurst Street
Toronto Ontario M5R 3H3
Fon +1 416 5333203
canada@object-carpet.com

GREECE
CARTECO SA
235, Lykourgou str
17675 Kallithea Athens
Fon +30 210 9414848
greece@object-carpet.com

LATVIA
Krassky
Duntes Street 3
Riga, 1013
Fon +371 67781400
latvia@object-carpet.com

SOUTH AFRICA
Executive Commercial Flooring (Pty) Ltd.
670, 25th Avenue
Villieria, Pretoria, 0186
Fon +27 82 8061794
southafrica@object-carpet.com

USA
SUMMIT INTERNATIONAL FLOORING
One Apollo Drive
Whippany, NJ 07981
Fon +1 973 3010800
usa@object-carpet.com

CHINA
U-Team Furnishings Co., Ltd.
5/F, Tower One
Hangwall International Plaza
No. 1600, Zhongshan West Road
Xuhui District
200235 Shanghai
Fon +86 21 54278036
china@object-carpet.com

INDIA
MTM Workplace Solutions Pvt Ltd
BLDG 5B, office No 270, 2 floor
Mittal Estate M V Road
Andheri East
Mumbai 400059
Fon +91 22 42454647
india@object-carpet.com

MIDDLE EAST
c/o Design Haus Medy
Office B 106, Building 1
Dubai Design District
Dubai
Fon +971 50 4596490
dubai@object-carpet.com

SPAIN
BSB Alfombras Contemporáneas, S.L.
c/ Paris, 174
08036 Barcelona
Fon +34 934 107441
spain@object-carpet.com

Als inhabergeführtes, deutsches Familienunternehmen – mit Produktionsstandorten in Deutschland – sind wir persönlich daran interessiert, Standards nicht nur einzuhalten, sondern diese auch zu optimieren. Wir gestalten das Prädikat „Made in Germany“ mit unserem unternehmerischen Handeln täglich mit. Dafür wurden wir schon mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel: „Marke des Jahrhunderts“, „BAU-Trend-Award für Energie- und Ressourceneffizienz“, „German Design Award“ und „Green Product Award“. Wir freuen uns über alle Auszeichnungen, die für uns Anerkennung und Ansporn sind.

Being a family business with national production sites in Germany, we are personally interested not only in complying with standards, but also in optimising them. Through our business activities, we contribute daily to the value of the title „Made in Germany“. We have already been honoured for this several times, with awards for “Brand of the Century”, „Construction-trend Award for Energy and Resource Efficiency“, „German Design Award“ and the „Green Product Award“ among others. We are pleased about these awards. They are both recognition and incentive to us.



Räume souverän gestalten – Ihre und unsere Intention. Und eine gemeinsame Sache. OBJECT CARPET hat sich mit ausgezeichnetem Teppich-Design weltweit einen Namen gemacht und setzt mit diesem Arbeitsbuch einmal mehr ein Zeichen.


Natascha Sanwald hat unsere zeitgeistigen Teppichböden mit ganz besonderen Möbeln und Accessoires genial in Szene gesetzt. Und eine starke Bildsprache gefunden, die ihresgleichen sucht. Immer dem jeweiligen Produkt entsprechend. Immer am Puls der Zeit.

Unser herzlicher Dank gilt allen Firmen, die sie mit ausgesuchten Möbeln und Accessoires unterstützt haben und natürlich Natascha Sanwald und ihrem Team für die herausragende Leistung und das Engagement.

Sovereign room design is your and our intention. Together for a common cause. With its excellent carpet design, OBJECT CARPET has made a name for itself worldwide and sets the benchmark with this book once again.

Natascha Sanwald has ingeniously spotlighted our contemporary carpets with very special furniture and accessories, creating strong image language that is second to none. Always in full accordance with the respective product; always on the pulse.


We hereby express our sincerest thanks to all companies who helped her with the exquisite furnishings and accessories and, of course, to Natascha Sanwald and her team for their outstanding performance and commitment.




BE COLOURED
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
Holmis group,
www.holmis.com
MAGAZIN,
www.magazin.com
Connox GmbH,
www.connox.de
Ambiente Direct GmbH,
www.ambientedirect.com
rohi stoffe GmbH,
www.rohi.com
baltic design shop,
www.balticdesignshop.de
Housedoctor ApS,
www.housedoctor.dk
RWI GmbH,
www.robertwidmann.de



BE EMOTIONAL
MAGAZIN,
www.magazin.com
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
RWI GmbH,
www.robertwidmann.de
Nika Zupanc,
www.nikazupanc.com
slowWood,
www.slowwood.nl




BE AT HOME – FEEL AT HOME
MAGAZIN,
www.magazin.com
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
Connox GmbH,
www.connox.de
Ambiente Direct GmbH,
www.ambientedirect.com
linie58,
www.linie58.de
MAGIS,
www.magisdesign.com
Goodfurn,
www.goodfurn.com



PLACE TO BE
MAGAZIN,
www.magazin.com
Kraud GmbH,
www.kraud.de
HolzDesignPur,
www.holzdesignpur.de
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
Ola Gilgren,
www.olagilgren.se



BE TWIST AND FINE
RWI GmbH,
www.robertwidmann.de
roomsafari,
www.roomsafari.de
DECOR WALTHER,
www.decor-walther.de
Studio Schützdeller,
www.schuetzdeller.com
MYKILOS,
www.mykilos.com
STELTON A/S,
www.stelton.de
Normann Copenhagen ApS,
www.norman-copenhagen.com
das Tropenhaus GmbH,
www.das-tropenhaus.de
Alex de Witte,
www.alexde Witte.nl
PCM DESIGN,
www.pcmdesign.es
Bureau Kilian Schindler,
www.kilianschindler.com
pulpo GmbH,
www.pulpoproducts.com
NEOCRAFT,
www.neocraft.com
Housedoctor ApS,
www.housedoctor.dk
Baltic Design Shop,
www.balticdesignshop.de
NIK Online GmbH,
www.nostalgieimkinderzimmer.de
Intension GmbH,
www.thegardenshop.de
Connox GmbH, www.connox.de
Brunner GmbH,
www.brunner-group.com




BE HERE AND THERE
komat, Matthias Kothe
www.komat-berlin.de
Studio Schützdeller,
www.schuetzdeller.com
MAGAZIN,
www.magazin.com
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
sambonet,
www.sambonet.it



BE MINI-PRINTED
urbike,
www.urbike.de
pulpo GmbH,
www.pulpoproducts.com
Betoni GmbH,
www.betoniu.com



BE RECYCLED
MAGAZIN,
www.magazin.com
RWI GmbH,
www.robertwidmann.de
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
NEOCRAFT,
www.neocraft.com
ACdO,
www.acdo.es
zeitraum gmbh,
www.zeitraum-moebel.de



BE ORIGINAL
ygg&lyng,
www.yggoglyng.no
Connox GmbH,
www.connox.de
Extremis,
www.extremis.be
Raumgestalt GmbH,
www.raumgestalt.net
Alte schmiede, Licht Möbel
Kunst Konzept,
www.alteschmiede-abensberg.de
HESELCHWERDT wohnmanufaktur GmbH,
www.heselschwerdt.de
swisspearl,
www.swisspearl.ch
soonsalon,
www.soonsalon.com
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com
MAGAZIN,
www.MAGAZIN.com
RWI GmbH,
www.robertwidmann.de



WEB FLEX
classicon gmbh,
www.classicon.com
böhmeler gmbh,
www.boehmler.de
kristinastöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com



WEB RIPS & WEB ART
VITEO,
www.viteo.com
LOEHR,
www.loehr.co
rosenthal,
www.rosenthal.de
GERVASONI SPA,
www.gervasoni1882.com
jan kurtz GmbH,
www.jankurtz.de
blochberger & weiß GmbH,
www.gutes-licht.net
kristina stöckel by landpartie,
www.landpartiemuenchen.com

HERAUSGEBER PUBLISHER
OBJECT CARPET GmbH, Stuttgart
KONZEPT & GESTALTUNG CONCEPT & LAYOUT
Petra Kottmann, www.kottmann-kommunikation.de
TEXT TEXT
Petra Kottmann, Nora Papajewski, OBJECT CARPET
FOTOKONZEPT & STYLING PHOTO CONCEPT & STYLING
Natascha Sanwald, www.natascha-sanwald.de
FOTOGRAFIE PHOTOGRAPHY
Andreas Hoernisch, www.andreashoernisch.com
REPRO & BILDBEARBEITUNG POSTPRODUCTION
Bernhard Mayer, www.immedia23.de
DRUCK PRINTING
Raff GmbH, www.raff.de

BILDNACHWEISE
ARCTIC © Glenbow Archives / ND-1-13205
AREA © Hero Images / mauritius images
BE SILENT Alpen ©santosa57 / Fotolia
CANYON © Balazs Kovacs Images / shutterstock
DUNE © Eric Lafforgue / Alamy Stock Photo
FIELD © Vladimir Serov / mauritius images
FOREST Mr. Nicola © Antonio Grambone
GLAMOUR Girl © Kharinova Uliana
GLORY Mann mit Bart © Lars Gläser
MOOD Mongolin © mauritius images / imageBROKER / Michael Kraushaar
OCEAN © CoffeeAndMilk / Getty Images
REEF Sean Conway © Brock Elbank / Freckles
SILKY SEAL Don Juan © Hans Wolfgang Muller Leg
SMOOZY Hand © Andreas Hörnisch

Inge Kraus, Bildredaktion Projektionen
Inge Kraus, photographic editor projections

PHOTOGRAPHY PRODUCTION KREFELD
Ingolf Hatz, www.ingolfhatz.com

Ein Extradanke von Natascha & Andreas an:
Annika, Maxim, Moritz und Carsten.

Vielen Dank an Peter Haimerl Architektur.
Extra thanks to Peter Haimerl Architecture.

OBJECT CARPET dankt allen, die an der Entstehung des Buches
FACTS & INSPIRATIONS mitgearbeitet haben.

Sincere thanks to all who participated
in creating the book FACTS & INSPIRATIONS.

Alle Urheberrechte, sowie Warenzeichen, Patente und
Copyrights sind geschützt. Zur Reproduktion jeglicher Inhalte
dieses Bildbands bedarf es der schriftlichen Genehmigung.
Bitte beachten:
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für inhalt-
liche Fehler kann keine Haftung übernommen werden.

All intellectual property rights as well as trademarks, patents
and copyrights are reserved. Information given in this bro-
chure may not be reproduced without prior written consent.
Please note:
Colour deviations may arise owing to the printing process.
We cannot be held responsible for content.

COPYRIGHT COPYRIGHT
© 2017 by OBJECT CARPET, Stuttgart

BE IMPRESSED



